

Дата создания прайса 22.11.2017

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
БЛОКИ ПИТАНИЯ				
AC DC источники напряжения 5V				
Герметичные [IP67, металл, пластик]				
	015755	Блок питания ARPV-LG05150-PFC (5V, 30A, 150W)(Металл)	3689.14 р.	5 лет. блок питания 5v, ток 30а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 221x70x45mm. вес 1260 гр. гарантия 5 лет.
	018376	Блок питания ARPV-LV05025-A (5V, 5.0A, 25W)(Пластик)	707.51 р.	блок питания 5v, ток 5а, 25вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	018378	Блок питания ARPV-LV05040-A (5V, 8.0A, 40W)(Пластик)	950.08 р.	блок питания 5v, ток 8а, 40вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019468	Блок питания ARPV-ST05100 (5V, 20A, 100W)(Металл)	2021.45 р.	блок питания 5v, ток 20а, 100вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 200-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 220x70x43mm. гарантия 3 года
в защитном кожухе				
	015997	Блок питания HTS-25M-5 (5V, 5A, 25W)	606.43 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 25w, размеры 85x58x36 мм, вес 180г. гарантия 2 года
	015996	Блок питания HTS-35M-5 (5V, 7A, 35W)	656.97 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 35w, размеры 110x78x36 мм, вес 290г. гарантия 2 года

	015999	Блок питания HTS-100M-5 (5V, 20A, 100W)	1030.94 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г. гарантия 2 года
	015596	Блок питания HTS-150M-5 (5V, 30A, 150W)	1293.73 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 625 г. гарантия 2 года
	015599	Блок питания HTS-200M-5 (5V, 40A, 200W)	1465.55 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года
	018362	Блок питания ARS-300D-5-Slim (5V, 60A, 300W)	2233.94 р. от 4-х недель	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 5v 60а, мощность 300w, размеры 217x117x30мм, вес 800г. гарантия 2 года. замен-ся на 020994.
	015560	Блок питания HTS-350M-5 (5V, 60A, 300W)	2223.59 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 5v, мощность 300w, ток 60 а, размеры 227*115*50 мм, вес 1070г. гарантия 2 года
	013611	Блок питания HTS-600-5 (5V, 100A, 500W)	7641.07 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 5v, мощность 500w, размеры 291*133*68 мм, вес 2750г, без параллельной функции. гарантия 2 года
	015998	Блок питания ARS-800-5 (5V, 160A, 800W)	12634.05 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 800w, размеры 312*190*95 мм, вес 5 кг. гарантия 2 года
	019602	Блок питания J-25-5 (5V, 5A, 25W)	493.51 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 5v, мощность 25w, размеры 85x58x35 мм, вес 180 г. гарантия 2 года.
	020997	Блок питания HTS-400-5-Slim (5V, 80A, 400W)	2880.56 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 5v 80а, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года
	020991	Блок питания HTS-200-5-Slim (5V, 40A, 200W)	1238.14 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, питание 176-264vac, выход 5v 40а, мощность 200w, размеры 190x82x30 мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	021021	Блок питания HTS-50M-5 (5V, 10A, 50W)	849.01 р.	блок питания, напряжение 5v, мощность 50w, размеры 129x98x40 мм, вес 400г. гарантия 2 года







	022415	Блок питания HTS-300L-5H-Slim (5V, 60A, 300W)	2577.35 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, без вентилятора, питание 176-264vac, выход 5v 60а, мощность 300w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года
	022416	Блок питания HTS-400L-5H-Slim (5V, 80A, 400W)	3072.60 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 5v 80а, мощность 400w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года
	022414	Блок питания HTS-300L-5-Slim (5V, 60A, 300W)	1970.91 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 5v 60а, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022393	Блок питания HTS-200-5-FA (5V, 40A, 200W)	1970.91 р.	блок питания, выход 5v 40а, мощность 200w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022402	Блок питания HTS-35-5-FA (5V, 7A, 35W)	808.58 р.	блок питания, выход 5v 7а, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022381	Блок питания HTS-50-5-FA (5V, 10A, 50W)	909.65 р.	блок питания, выход 5v 10а, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022397	Блок питания HTS-350-5-FA (5V, 60A, 300W)	2526.81 р.	блок питания с вентилятором, выход 5v 60а, мощность 300w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
Сетевые адаптеры				
	021082	Сетевой адаптер ARDV-10-5A (5V, 2A, 10W)	272.90 р.	сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 10 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 2а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.





	021880	Блок питания ARDV-5-5A (5V, 1A, 5W)	222.36 р.	сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	022269	Сетевой адаптер ARDV-15-5A (5V, 3A, 15W)	480.09 р.	сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 15 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 3a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 93x47x32 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. замен-ся на 023238

AC|DC источники напряжения 12V

Герметичные [IP67, металл]

	011735	Блок питания ARPV-LG12100-PFC (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	2577.35 р.	блок питания 12v, ток 8a, 100вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 195x65x40 мм. гарантия 5 лет.
	011940	Блок питания ARPV-LG12150-PFC (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3436.46 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 12.5a, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 221x70x45mm. вес 1260 гр. гарантия 5 лет.
	015754	Блок питания ARPV-LG12200-PFC (12V, 16.7A, 200W)(Металл)	4042.90 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 16.7a, 200вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 241x96x49 мм. вес 1840 гр. гарантия 5 лет.
	015764	Блок питания ARPV-LG12300 (12V, 25A, 300W, PFC)(Металл)	5558.98 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 25a, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	018384	Блок питания ARPV-ST12150 (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 12v,ток 12.5a, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	018387	Блок питания ARPV-ST12200 (12V,	2931.10 р.	блок питания 12v,ток 16.7a, 200вт, герметичный, для светодиодных

		16.7A, 200W)(Металл)		изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	018386	Блок питания ARPV-ST12250 (12V, 20.8A, 250W)(Металл)	3416.25 р. от 4-х недель	блок питания 12v,ток 20.8а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023069
	018397	Блок питания ARPV-ST12275 (12V, 23A, 276W)(Металл)	3820.54 р. от 4-х недель	блок питания 12v,ток 23а, 276вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023069
	018385	Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.4A, 100W)(Металл)	1768.77 р.	блок питания 12v,ток 8.4а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года
	018395	Блок питания ARPV-ST12265 PFC (12V, 22A, 264W)(Металл)	5356.84 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 015764
	018399	Блок питания ARPV-ST12100 PFC (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	2344.88 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 8.3а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	018398	Блок питания ARPV-ST12150 PFC (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3436.46 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	019356	Блок питания ARPV-12010C (12V,	272.90 р.	блок питания 10вт, ивх=90-250vac, ивых=12vdc, ивых=0.8а, рабочая т-ра

		0.8А, 10W)(Металл)		-30+50 с. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 100x30x20 mm. гарантия 2 года.
	019601	Блок питания ARPV-12036С (12V, 3А, 36W)(Металл)	636.76 р.	блок питания 36вт, ивх=180-250vac, ивых=12vdc, ивых=3а. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 200x30x20 mm. гарантия 2 года
	020171	Блок питания ARPV-ST12200 PFC (12V, 16А, 192W)(Металл)	4143.97 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 16а, 192вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244хw68хh40mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	020086	Блок питания ARPV-12040В (12V, 3.3А, 40W)(Металл)	707.51 р.	блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	020006	Блок питания ARPV-12060В (12V, 5А, 60W)(Металл)	1010.72 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020003	Блок питания ARPV-12030В (12V, 2.5А, 30W)(Металл)	530.63 р.	блок питания 12v, ток 2.5а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020847	Блок питания ARPV-12020-В (12V, 1.7А, 20W)(Металл)	454.83 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020858	Блок питания ARPV-12300-В (12V, 25А, 300W)(Металл)	4295.58 р.	блок питания 300вт, ивх=200-240vac, ивых=12vdc, ивых=25а, рабочая т-ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года
	020850	Блок питания ARPV-12050 (12V, 4.2А, 50W)(Металл)	808.58 р.	блок питания 12v, ток 4.2а, 50вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 200x34x24 mm. вход 100-264v ас, выход 12v dc +-0.5v. вес 320гр. гарантия 2 года.








	020272	Блок питания ARPV-12100-SLIM (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1819.30 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	020008	Блок питания ARPV-12100-B (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1768.77 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021386	Блок питания ARPV-12150B (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021388	Блок питания ARPV-12200-B (12V, 16.7A, 200W)(Металл)	2931.10 р.	блок питания 12v, ток 16.7а, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021964	Блок питания ARPV-12045B (12V, 3.75A, 45W)(Металл)	758.04 р.	блок питания 12v, ток 3.75а, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	020276	Блок питания ARPV-12150-SLIM (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2173.06 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	021920	Блок питания ARPV-LG12150-PFC-ADJ-S (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	4295.58 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-1%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 7,5-12,5 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021922	Блок питания ARPV-LG12220-PFC-ADJ-S (12V, 18.0A, 216W)(Металл)	5457.91 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 12v,ток 18а, 216вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95.











				регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 10,8-18 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021923	Блок питания ARPV-LG12265-PFC-ADJ-S (12V, 22.0A, 264W)(Металл)	7580.43 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 11-22 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021935	Блок питания ARPV-SP12150 (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл)	3416.25 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023352.
	021938	Блок питания ARPV-SP12100 (12V, 8.33A, 100W, PFC)(Металл)	2658.20 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 8,33а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023351.
	021992	Блок питания ARPV-12100-SLIM-B (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	1819.30 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022192	Блок питания ARPV-12060B-Slim (12V, 5A, 60W)(Металл)	1010.72 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022408	Блок питания ARPV-12036D (12V, 3A, 36W)(Металл)	656.97 р.	блок питания 12v, ток 3а,36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года.
	022206	Блок питания ARPV-12020-D (12V, 1.7A, 20W)(Металл)	454.83 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий.

				алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года.
	021489	Блок питания ARPV-12010-B (12V, 0.8A, 10W)(Металл)	333.54 р.	блок питания 12v, ток 0.83а, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022205	Блок питания ARPV-12012-D (12V, 1.0A, 12W)(Металл)	384.08 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 70x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года.
	022752	Блок питания ARPV-12150-SLIM-B (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022899	Блок питания ARPV-12015-B (12V, 1.3A, 15W)(Металл)	384.08 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022302	Блок питания ARPV-LG12480-PFC-ADJ-S (12V, 40.0A, 480W)(Металл)	14150.14 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 40а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,2-12,8 в, вых. тока 20-40 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	023189	Блок питания ARPV-12080B (12V, 6.67A, 80W)(Металл)	1313.94 р.	блок питания 12v, ток 6.67а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022457	Блок питания ARPV-12045D (12V, 3.75A, 45W)(Металл)	758.04 р.	блок питания 12v, ток 3.75а,45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 400 г.

				гарантия 2 года.
	023510	Блок питания ARPV-LG12420-PFC-S (12V, 35.0A, 420W)(Металл)	10713.67 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 12v, ток 35а, 420вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 261x92.5x41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет
	022929	Блок питания ARPV-LG12300-PFC-S2 (12V, 25.0A, 300W)(Металл)	5912.74 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 25а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет
	023351	Блок питания ARPV-LG12100-PFC-S2 (12V, 8.3A, 100W)(Металл)	2678.42 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 8,33а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023352	Блок питания ARPV-LG12150-PFC-S2 (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	3436.46 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023353	Блок питания ARPV-LG12200-PFC-S2 (12V, 16.7A, 200W)(Металл)	3871.07 р.	5 лет. блок питания 12v, ток 16,7а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023297	Блок питания ARPV-ST12150-SLIM-PFC-B (12V, 12.5A, 150W)(Металл)	2931.10 р.	блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 3 года.

	023296	Блок питания ARPV-ST12100-SLIM-PFC-B (12V, 7.9A, 95W)(Металл)	2385.31 р.	блок питания 12v, ток 7.9а, 95вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года.
	023547	Блок питания ARPV-ST12060-SLIM-PFC-B (12V, 5.0A, 60W)(Металл)	1313.94 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	023548	Блок питания ARPV-ST12040-PFC-B (12V, 3.3A, 40W)(Металл)	1192.65 р.	блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	022928	Блок питания ARPV-LG12240-PFC-S2 (12V, 20.0A, 240W)(Металл)	4447.19 р.	5 лет. блок питания 12v,ток 20а, 240вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
Герметичные [IP67, пластик]				
	011750	Блок питания ARPV-LV12005 (12V, 0.4A, 5W)(Пластик)	247.63 р.	блок питания 12v, ток 0,4а, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 59x28x22mm. гарантия 2 года.
	011012	Блок питания ARPV-LV12012 (12V, 1.0A, 12W)(Пластик)	353.75 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140 гр. гарантия 2 года.
	010996	Блок питания ARPV-LV12035 (12V, 3A, 35W)(Пластик)	606.43 р.	блок питания 12v, ток 3а, 35вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x32x28 mm. вес 240гр. гарантия 2 года.

	010998	Блок питания A-LV12050 (12V, 4A, 50W)	758.04 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x40x34 мм. вес 350гр. гарантия 2 года.
	012017	Блок питания ARPV-LV12075 (12V, 6.5A, 75W)(Пластик)	1162.33 р.	блок питания 12v, ток 6.3а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года.
	018137	Блок питания ARPV-LV12025 (12V, 2A, 24W)(Пластик)	505.36 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 140x32x25mm. вес 182гр. гарантия 2 года.
	018379	Блок питания ARPV-LM12050 (12V, 4A, 48W)(Пластик)	717.61 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	018970	Блок питания ARPV-LV12100-A (12V, 8.3A, 100W)(Пластик)	1516.09 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 190x52x37mm. гарантия 2 года
	018968	Блок питания ARPV-LM12035 (12V, 3A, 36W)(Пластик)	606.43 р. от 4-х недель	блок питания 12v, ток 3а, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	019488	Блок питания ARPV-LM12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик)	353.75 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года
	011000	Блок питания ARPV-LV12060 (12V, 5A, 60W)(Пластик)	909.65 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 350гр. ящик 60шт.
	022486	Блок питания ARPV-LV12018 (12V, 1.5A, 18W)(Пластик)	404.29 р.	блок питания 12v, ток 1.5а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий.



				вход 180-264v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года.
в защитном кожухе				
	012507	Блок питания DKSP-100F-12 (12V, 8.3A, 100W, PFC)	1223.35 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, с корректором коэффициента мощности, размеры 179x99x45 мм, вес 550 г
	008891	Блок питания HTS-100-12 (12V, 8.3A, 100W)	1111.80 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. в ящике 28шт. гарантия 2 года
	015032	Блок питания HTS-100M-12 (12V, 8.3A, 100W)	1091.58 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2 года
	008837	Блок питания HTS-150-12 (12V, 12.5A, 150W)	1364.48 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750 г. в ящике 20шт. гарантия 2 года
	015035	Блок питания HTS-150M-12 (12V, 12.5A, 150W)	1313.94 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 575 г. заменяет арт. 008837. гарантия 2 года
	017842	Блок питания JTS-180-12 (0-12V, 15A, 180W)	1415.01 р. от 4-х недель	регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до12v, входное напряжение 176-264v ac, мощность 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 600 г. гарантия 2 года.
	014983	Блок питания HTS-200M-12 (12V, 16.7A, 200W)	1596.94 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. заменяет арт. 012977. гарантия 2 года
	010505	Блок питания HTS-200-12 (12V, 16.5A, 200W)	2021.45 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. в ящике 17шт. гарантия 2 года.
	011895	Блок питания HTSP-320F-12 (12V, 25A, 300W, PFC)	3689.14 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 12v, мощность 300w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года.
	008836	Блок питания HTS-350-12 (12V, 30A, 350W)	2173.06 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 12v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г.


				гарантия 2 года.
	018308	Блок питания ARS-400M-12 (12V, 33A, 400W)	2223.59 р. от 4-х недель	ультратонкий блок питания с вентилятором, питание 186-264vac, выход 12v 33a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года. заменяется на 019266
	014982	Блок питания HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W)	7176.14 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 12v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	010517	Блок питания HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W)	20214.48 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 12v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года
	011150	Блок питания HTS-2000-12 (12V, 167A, 2000W)	25874.53 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 12v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года
	008889	Блок питания HTS-50-12 (12V, 4.2A, 50W)	904.21 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 12v, мощность 50w, размеры 159x97x38 мм, вес 510гр. гарантия 2 года.
	014980	Блок питания HTS-35M-12 (12V, 3A, 35W)	677.19 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 230г. гарантия 2 года
	019132	Блок питания APS-350-12B (12V, 29.2A, 350W)	1974.02 р. от 4-х недель	блок питания с вентилятором для светодиодных лент, мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 29.2a; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года.
	012907	Блок питания HTS-25-12 (12V, 2.1A, 25W)	646.86 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 12v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм.
	020819	Блок питания HTS-250M-12 (12V, 20A, 240W)	1718.23 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 240w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. гарантия 2 года.
	020826	Блок питания HTS-200L-12 (12V, 16.7A, 200W)	1435.23 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года.
	020828	Блок питания HTS-400L-12 (12V, 33A, 400W)	2375.20 р.	блок питания с вентилятором, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры






				223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020974	Блок питания HTS-100L-12 (12V, 8.5A, 100W)	1010.72 р. от 4-х недель	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	020822	Блок питания HTS-60L-12 (12V, 5A, 60W)	758.04 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года.
	020976	Блок питания HTS-300L-12 (12V, 25A, 300W)	2223.59 р.	блок питания с вентилятором, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020992	Блок питания HTS-200-12-Slim (12V, 16.7A, 200W)	1566.62 р.	ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 12v 16.7a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	015193	Блок питания HTS-50M-12 (12V, 4.2A, 50W)	808.58 р.	блок питания, напряжение 12v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года
	020824	Блок питания HTS-150L-12 (12V, 12.5A, 150W)	1132.01 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	022348	Блок питания APS-35-12BM (12V, 3A, 36W)	419.45 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 12v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022078	Блок питания APS-250-12BM (12V, 20.8A, 250W)	1364.48 р. от 4-х недель	блок питания с вентилятором, для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 20.8a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022079	Блок питания APS-350-12BM (12V, 29.2A, 350W)	1617.16 р.	блок питания с вентилятором для светодиодных лент, мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 29.2a; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года.
	022081	Блок питания APS-100L-12BM	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное

		(12V, 8.3A, 100W)		напряжение 100-264v; выход 12v 8.3a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года.
	022086	Блок питания APS-100LN-12BM (12V, 8.3A, 100W)	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100 вт; входное напряжение 170-260v; выход 12v 8.3a; размер 171x49x29 мм. гарантия 2 года.
	022400	Блок питания HTS-35-12-FA (12V, 3A, 35W)	783.31 р.	блок питания, выход 12v 3a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022285	Блок питания HTS-350-12-FA (12V, 29A, 350W)	2314.56 р.	блок питания с вентилятором, выход 12v 29a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022350	Блок питания APS-36LN-12BM (12V, 3A, 36W)	576.11 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 36 вт; входное напряжение 170-260v; выход 12v 3a; размер 171x34x23 мм. гарантия 2 года.
	022281	Блок питания HTS-75-12-FA (12V, 6A, 72W)	1010.72 р.	блок питания, выход 12v 6a, мощность 72w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022284	Блок питания HTS-200-12-FA (12V, 17A, 200W)	1910.27 р.	блок питания, выход 12v 17a, мощность 200w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022280	Блок питания HTS-50-12-FA (12V, 4.2A, 50W)	849.01 р.	блок питания, выход 12v 4.2a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022283	Блок питания HTS-150-12-FA (12V, 12.5A, 150W)	1394.80 р.	блок питания, выход 12v 12.5a, мощность 150w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce

				(emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022282	Блок питания HTS-100-12-FA (12V, 8.5A, 100W)	1121.90 р.	блок питания, выход 12v 8.5a, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022425	Блок питания HTS-300L-12-Slim (12V, 25A, 300W)	2021.45 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 12v 25a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022076	Блок питания APS-100-12BM (12V, 8.3A, 100W)	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 8.3a; размер 130x98x40мм. гарантия 2 года.
	022080	Блок питания APS-60L-12BM (12V, 5A, 60W)	606.43 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 5a, подстройки выходного напряжения нет; размер 160x40x32мм. гарантия 2 года.
	022075	Блок питания APS-60-12BM (12V, 5A, 60W)	606.43 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 5a; размер 110x78x36мм. гарантия 2 года.
	022077	Блок питания APS-150-12BM (12V, 12.5A, 150W)	995.56 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 12.5a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022871	Блок питания APS-25-12BM (12V, 2.1A, 25W)	353.75 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 12v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022872	Блок питания APS-15-12BM (12V, 1.25A, 15W)	293.11 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 12v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года.
	022609	Блок питания APS-200LN-12BM (12V, 16.7A, 200W)	1617.16 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 12v 16.7a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года.





	020998	Блок питания HTS-400-12-Slim (12V, 33A, 400W)	2759.28 р.	ультратонкий блок питания с вентилятором, питание 176-264vac, выход 12v 33a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года
	023140	Блок питания HTS-150-12LS (12V, 12.5A, 150W)	1384.69 р.	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 12v 12.5a, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года.
	023268	Блок питания HTSP-200-12 (12V, 16.7A, 200W, PFC)	3082.71 р.	блок питания, выход 12v 17a, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 vac. гарантия 2 года.
	022990	Блок питания HTS-300-12LS (12V, 25A, 300W)	1920.38 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 12v 25a, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года
	022991	Блок питания HTS-400-12LS (12V, 33.4A, 400W)	2274.13 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 12v 33.4a, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года
на DIN-рейку				
	023192	Блок питания ARV-DRP120-12 (12V, 8A, 96W)	2112.41 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 96 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 8a; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года.
	023191	Блок питания ARV-DRP70-12 (12V, 5A, 60W)	1657.59 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 60 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 5a; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года.
компактные [IP20, пластик]				
	015763	Блок питания ARV-KL12015 (12V, 1.25A, 15W)(Пластик)	394.18 р.	блок питания 12v, ток 1,25a, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 123x45x19mm. вес 75 г, гарантия 2 года
	015761	Блок питания ARV-KL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1061.26 р.	блок питания 12v, ток 5a, 60вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30mm.

				вес 320 г, гарантия 2 года.
	016243	Блок питания ARV-KL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик)	1263.41 р.	блок питания 12v, ток 6,25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 180x52x30 mm. вес 320 г. гарантия 2 года.
	019646	Блок питания ARV-KL12100 (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик)	1516.09 р.	блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 300x40x30mm. вес 400 г, гарантия 2 года.
	020426	Блок питания ARV-SL12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик)	394.18 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240вас. размер 82x36x24 mm. гарантия 2 года
	020425	Блок питания ARV-SL12006 (12V, 0.5A, 6W)(Пластик)	232.47 р.	блок питания 12v, ток 0,5а, 6вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240вас. размер 67x31x21 mm. гарантия 2 года
	020431	Блок питания ARV-SL12040-Slim (12V, 3.3A, 40W, PFC)(Пластик)	808.58 р.	блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-240вас. размер 160x58x20 mm. гарантия 3 года
	021027	Блок питания ARV-SL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1091.58 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264вас. размер 185x64x22 mm. гарантия 3 года
	021907	Блок питания ARV-SL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик)	1243.19 р.	блок питания 12v, ток 6.25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264вас. размер 170x57x32 mm. гарантия 3 года
	022090	Блок питания ARV-AL12012M (12V, 1A, 12W)(Пластик)	303.22 р.	блок питания 12v, ток 1а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240вас. размер 80x32x22 mm. гарантия 2 года
	022091	Блок питания ARV-AL12024 (12V, 2A, 24W)(Пластик)	404.29 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240вас. размер 115x45x28 mm. гарантия 2 года
	022092	Блок питания ARV-AL12036 (12V, 3A, 36W)(Пластик)	535.68 р.	блок питания 12v, ток 3а, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240вас. размер 140x45x28 mm. гарантия 2 года
	022365	Блок питания ARV-AL12005 (12V, 0.42A,	166.77 р.	блок питания 12v, ток 0.42а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240вас. размер 54x28x22 mm.

		5W)(Пластик)		гарантия 2 года
	022995	Блок питания ARV-SN12200 (12V, 15A, 180W, PFC)(Пластик)	4093.43 р.	блок питания 12v, ток 15а, 180вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 mm. гарантия 3 года
сверхтонкие [IP20-40, пластик, металл]				
	015762	Блок питания ARV-KL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик)	838.90 р.	блок питания 12v, ток 2,5а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16mm. вес 114 г, гарантия 2 года. замен-ся на 020430.
	019370	Блок питания ARV-HT12018-Slim (12V, 1.5A, 18W)(Металл)	318.38 р.	блок питания 12v, ток 1,5а, 18вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1,5а. размер 184x18x18 mm. гарантия 2 года.
	019371	Блок питания ARV-HT12024-Slim (12V, 2A, 24W)(Металл)	434.61 р.	блок питания 12v, ток 2а, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 2а. размер 234x18x18 mm. гарантия 2 года.
	019372	Блок питания ARV-HT12036-Slim (12V, 3A, 36W)(Металл)	581.17 р.	блок питания 12v, ток 3а, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 3а. размер 283x18x18 mm. гарантия 2 года.
	018563	Блок питания ARV-KL12060-Slim (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1687.91 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 290x45x16mm. вес 170 г, гарантия 2 года.
	020429	Блок питания ARV-SL12015-Slim (12V, 1.25A, 15W)(Пластик)	505.36 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 160x30x16 mm. гарантия 3 года
	021335	Блок питания ARV-HT12048-Slim (12V, 4A, 48W)(Металл)	687.29 р.	блок питания 12v, ток 4а, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 4а. размер 330x18x18 mm. гарантия 2 года.
	020430	Блок питания ARV-SL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик)	828.79 р.	блок питания 12v, ток 2.5а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 251x30x16 mm. гарантия 3 года

	022190	Блок питания ARV-HL12015A-Slim (12V, 1.25A, 15W)	485.15 р.	блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1.25а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022191	Блок питания ARV-HL12020A-Slim (12V, 1.67A, 20W)	646.86 р.	блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1.67а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022926	Блок питания ARV-SN12100-Slim (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик)	2981.64 р.	блок питания 12v, ток 8,3а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 8,3а. размер 320x30x18 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022925	Блок питания ARV-SN12060-Slim (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик)	1819.30 р.	блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года.

сетевые адаптеры







	019968	Сетевой адаптер ARDV-18-12AW (12V, 1,5A, 18W)	373.97 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	019971	Сетевой адаптер ARDV-36-12ADW (12V, 3A, 36W)	656.97 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	019972	Сетевой адаптер ARDV-48-12ADW (12V, 4A, 48W)	717.61 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	019967	Сетевой адаптер ARDV-12-12AW (12V, 1A, 12W)	277.95 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	020886	Сетевой адаптер ARDV-06-12A (12V, 0,5A, 6W)	222.36 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 6 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0,5а,








				длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 57x25x41 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	020966	Сетевой адаптер ARDV-12-12AW (12V, 1A, 12W)	319.13 р. от 4-х недель	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 3.5x1.3x9 мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	020868	Сетевой адаптер ARDV-12-12A (12V, 1A, 12W)	252.68 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021112	Сетевой адаптер ARDV-24-12A (12V, 2A, 24W)	424.50 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021966	Сетевой адаптер ARDV-18-12A (12V, 1,5A, 18W)	343.65 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	019969	Сетевой адаптер ARDV-24-12AW (12V, 2A, 24W)	444.72 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021856	Сетевой адаптер ARDV-36-12AD (12V, 3A, 36W)	606.43 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	021855	Сетевой адаптер ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W)	687.29 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	022006	Сетевой адаптер ARDV-05-12A (12V, 0,4A, 5W)	192.04 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0.4a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.

	019973	Сетевой адаптер ARDV-60-12ADW (12V, 5A, 60W)	758.04 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	022062	Сетевой адаптер ARDV-60-12AD (12V, 5A, 60W)	707.51 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.

AC|DC источники напряжения 24V

герметичные [IP67, металл]

	011390	Блок питания ARPV-LG24100-PFC (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2526.81 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 4a, 100вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, pf>0,9. размеры 195x66x40mm. гарантия 5 лет.
	011724	Блок питания ARPV-LG24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3436.46 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 6.3a, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 221*70*45mm. гарантия 5 лет.
	015765	Блок питания ARPV-LG24200-PFC (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	4143.97 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 8.3a, 200вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 241x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	015767	Блок питания ARPV-LG24300 (24V, 12.5A, 300W, PFC)(Металл)	5558.98 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 12.5a, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет.
	018974	Блок питания ARPV-ST24150 (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 24v,ток 6.25a, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	018976	Блок питания ARPV-ST24200 (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	2931.10 р.	блок питания 24v,ток 8.3a, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года

	018978	Блок питания ARPV-ST24250 (24V, 10.4A, 250W)(Металл)	3416.25 р.	блок питания 24v,ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023070.
	018396	Блок питания ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W)(Металл)	4143.97 р.	блок питания 24v,ток 12.5а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023070.
	018972	Блок питания ARPV-ST24100 (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1768.77 р.	блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	018394	Блок питания ARPV-ST24320 PFC (24V, 13.3A, 320W)(Металл)	6064.34 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.3а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930
	018975	Блок питания ARPV-ST24150 PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3436.46 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	018977	Блок питания ARPV-ST24200 PFC (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	4143.97 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 8.3а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	018973	Блок питания ARPV-ST24100 PFC (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2526.81 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб.

				темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	019641	Блок питания ARPV-24180C (24V, 7.5A, 180W)(Металл)	2872.20 р. от 4-х недель	блок питания 180вт, цвх=180-250vac, цвых=24vdc, ивых=7.5а, рабочая т-ра -30+40 с. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 270x70x45 mm. гарантия 2 года
	019642	Блок питания ARPV-24200C (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	3322.94 р.	блок питания 200вт, цвх=180-250vac, цвых=24vdc, ивых=8.3а, рабочая т-ра -30+40 с. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 290x70x45 mm. гарантия 2 года
	020035	Блок питания ARPV-ST24060A (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	990.51 р.	блок питания 24v,ток 2.5а, 60вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 178x41x32 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года
	020172	Блок питания ARPV-ST24240 PFC (24V, 10A, 240W)(Металл)	4447.19 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 10а, 240вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет
	020417	Блок питания ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)(Металл)	707.51 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	020005	Блок питания ARPV-24060-B (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1010.72 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020007	Блок питания ARPV-24080B (24V, 3.3A, 80W)(Металл)	1313.94 р.	блок питания 24v, ток 3.3а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	020004	Блок питания ARPV-24030B (24V, 1.25A, 30W)(Металл)	530.63 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020580	Блок питания HLG-150H-24 (24V,	4649.33 р.	блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных


		6.3А, 150W)(Металл)		изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw68xh39 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-1%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 7 лет
	020848	Блок питания ARPV-24020-B (24V, 0.8A, 20W)(Металл)	454.83 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года
	020581	Блок питания HLG-185H-24 (24V, 7.8A, 185W)(Металл)	5730.81 р. от 4-х недель	блок питания 24v,ток 7.8а, 185вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw68xh39 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-1%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 7 лет
	020582	Блок питания HLG-240H-24 (24V, 10A, 240W)(Металл)	5882.41 р. от 4-х недель	блок питания 24v,ток 10а, 240вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244xw68xh39 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-1%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 7 лет
	020963	Блок питания ARPV-24015B (24V, 0.63A, 15W)(Металл)	394.18 р.	блок питания 24v, ток 0.63а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 100x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года. заменяется на 022897.
	020851	Блок питания ARPV-24050 (24V, 2.1A, 50W)(Металл)	808.58 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 2.1а, 50вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 200x34x24 mm. вход 100-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 320гр. гарантия 2 года.
	021389	Блок питания ARPV-24200B (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	3082.71 р.	блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021387	Блок питания ARPV-24150-B (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v.










				гарантия 2 года
	020009	Блок питания ARPV-24100-B (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1768.77 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	021965	Блок питания ARPV-24045-B (24V, 1.9A, 45W)(Металл)	758.04 р.	блок питания 24v, ток 1.88а, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года
	021708	Блок питания ARPV-LG24150-PFC-ADJ-S (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	4295.58 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-1%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 3,8-6,3 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021709	Блок питания ARPV-LG24100-PFC-ADJ-S (24V, 4.1A, 99W)(Металл)	3668.93 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 4.1а, 99вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l190xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 2,5-4,1 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021711	Блок питания ARPV-LG24250-PFC-ADJ-S (24V, 10.4A, 250W)(Металл)	5457.91 р. от 4-х недель	блок питания 24v,ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l225xw73xh38 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 6,0-10,4 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	021712	Блок питания ARPV-LG24320-PFC-ADJ-S (24V, 13.3A, 320W)(Металл)	7428.82 р. от 4-х недель	блок питания 24v,ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 6,7-13,4 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	022329	Блок питания	4143.97 р.	блок питания 300вт, цвх=200-240vac,


		ARPV-24300-B (24V, 12.5A, 300W)(Металл)		ивых=24vdc, ивых=12.5а, рабочая т-ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года
	022193	Блок питания ARPV-24060B-Slim (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1010.72 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022109	Блок питания ARPV-24100B-Slim (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	1819.30 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022410	Блок питания ARPV-24020-D (24V, 0.8A, 20W)(Металл)	454.83 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года.
	022411	Блок питания ARPV-24036D (24V, 1.5A, 36W)(Металл)	656.97 р.	блок питания 24v, ток 1.5а,36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года.
	022409	Блок питания ARPV-24012D (24V, 0.5A, 12W)(Металл)	384.08 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 80x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года.
	021490	Блок питания ARPV-24010-B (24V, 0.4A, 10W)(Металл)	333.54 р.	блок питания 24v, ток 0.42а, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	022301	Блок питания ARPV-LG24600-PFC-ADJ-S (24V, 25.0A, 600W)(Металл)	14150.14 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 25а, 600вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 20,4-25,2 в, вых. тока 12,5-25 а. диапазон раб.

				темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	022897	Блок питания ARPV-24015-B (24V, 0.6A, 15W)(Металл)	404.29 р.	блок питания 24v, ток 0.63а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года
	023067	Блок питания ARPV-SP24150 (24V,6.25A ,150W,PFC)(Металл)	3385.93 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 6,25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023355.
	022891	Блок питания ARPV-SP24320 (24V, 13.4A, 320W, PFC)(Металл)	7428.82 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930
	022890	Блок питания ARPV-SP24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Металл)	5377.05 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022927
	022870	Блок питания ARPV-24150B-Slim (24V, 6.25A, 150W)(Металл)	2173.06 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года
	022696	Блок питания ARPV-24045D (24V, 1.88A, 45W)(Металл)	758.04 р.	блок питания 24v, ток 1.88а,45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 400 г. гарантия 2 года.
	023509	Блок питания ARPV-LG24480-PFC-S (24V, 20.0A, 480W)(Металл)	10258.85 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v,ток 20а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 261x92.5x41 mm. вход. напряж-е



				100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет
	022892	Блок питания ARPV-LG24600-PFC-S (24V, 25.0A, 600W)(Металл)	14150.14 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 25а, 600вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет
	022927	Блок питания ARPV-LG24250-PFC-S2 (24V, 10.4A, 250W)(Металл)	4447.19 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет
	022930	Блок питания ARPV-LG24320-PFC-S2 (24V, 13.3A, 320W)(Металл)	5912.74 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 13.3а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет
	023355	Блок питания ARPV-LG24150-PFC-S2 (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	3406.14 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 6,25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023356	Блок питания ARPV-LG24200-PFC-S2 (24V, 8.3A, 200W)(Металл)	3871.07 р.	блок питания 24v,ток 8.33а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 c. гарантия 5 лет
	023354	Блок питания ARPV-LG24100-PFC-S2 (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2678.42 р.	5 лет. блок питания 24v,ток 4,17а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95.

				диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет
	021710	Блок питания ARPV-LG24185-PFC-ADJ-S (24V, 7.7A, 185W)(Металл)	4497.72 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 7.7а, 185вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l195xw73xh37 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 4,6-7,7 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет
	023553	Блок питания ARPV-ST24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W)(Металл)	1313.94 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
	023539	Блок питания ARPV-ST24150-SLIM-PFC-B (24V, 6.3A, 150W)(Металл)	2931.10 р.	блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года.
	023538	Блок питания ARPV-ST24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W)(Металл)	2385.31 р.	блок питания 24v, ток 4.17а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года.
	023551	Блок питания ARPV-ST24040-PFC-B (24V, 1.7A, 40W)(Металл)	1192.65 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года.
герметичные [IP67, пластик]				
	011745	Блок питания ARPV-LV24005 (24V, 0,2A, 5W)(Пластик)	247.63 р.	блок питания 24v, ток 0,2а, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 58*28*22mm. гарантия 2 года.
	011015	Блок питания ARPV-LV24012 (24V, 0.5A,	353.75 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный пластиковый корпус


		12W)(Пластик)		ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 130*25*21mm. гарантия 2 года.
	010999	Блок питания ARPV-LV24035 (24V, 1.5A, 35W)(Пластик)	606.43 р.	блок питания 24v, ток 1.5а, 36вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 148*32*28mm. вес 240гр. гарантия 2 года.
	010993	Блок питания ARPV-LV24050 (24V, 2A, 50W)(Пластик)	758.04 р.	блок питания 24v, ток 2а, 48вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 148*40*34mm. вес 350гр. гарантия 2 года.
	012016	Блок питания ARPV-LV24075 (24V, 3.25A, 75W)(Пластик)	1162.33 р.	блок питания 24v, ток 3.1а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года.
	018136	Блок питания ARPV-LV24025 (24V, 1.0A, 24W)(Пластик)	505.36 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 140x32x25mm. вес 182гр. гарантия 2 года.
	018983	Блок питания ARPV-LV24100-A (24V, 4.2A, 100W)(Пластик)	1516.09 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 190x52x37mm. гарантия 2 года
	018980	Блок питания ARPV-LM24035 (24V, 1.5A, 36W)(Пластик)	404.29 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 1.5а, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	018981	Блок питания ARPV-LM24050 (24V, 2A, 48W)(Пластик)	707.51 р.	блок питания 24v, ток 2а, 48вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	018979	Блок питания ARPV-LM24020 (24V, 0.84A, 20W)(Пластик)	459.88 р.	блок питания 24v, ток 0,84а, 20вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 140x32x25mm. гарантия 2 года

	019489	Блок питания ARPV-LM24012 (24V, 0.5A, 12W)(Пластик)	353.75 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года
	022487	Блок питания ARPV-LV24018 (24V, 0.8A, 18W)(Пластик)	404.29 р.	блок питания 24v, ток 0.75а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 180-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года.
	010992	Блок питания ARPV-LV24060 (24V, 2.5A, 60W)(Пластик)	909.65 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 162*42.5*34mm. вес 350гр
	023254	Блок питания ARPV-LP24100-PFC (24V, 4.2A, 100W)(Пластик)	2021.45 р. от 4-х недель	5 лет. блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет
	023255	Блок питания ARPV-LP24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Пластик)	2830.03 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет
	023253	Блок питания ARPV-LP24060-PFC (24V, 2.5A, 60W)(Пластик)	1495.87 р.	5 лет. блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,94). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 162x42x32mm. гарантия 5 лет

в защитном кожухе

	014976	Блок питания HTS-35M-24 (24V, 1.5A, 35W)	677.19 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 290г. гарантия 2 года
	008882	Блок питания HTS-100-24 (24V, 4.2A, 100W)	1111.80 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. гарантия 2 года
	015034	Блок питания HTS-100M-24 (24V,	1091.58 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры


		4.2A, 100W)		159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2 года
	008892	Блок питания HTS-150-24 (24V, 6.2A, 150W)	1364.48 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750г. гарантия 2 года
	014981	Блок питания HTS-150M-24 (24V, 6.5A, 150W)	1313.94 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года
	010516	Блок питания HTS-200-24 (24V, 8.3A, 200W)	1960.80 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. гарантия 2 года
	014979	Блок питания HTS-200M-24 (24V, 8.3A, 200W)	1596.94 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года
	011894	Блок питания HTSP-320F-24 (24V, 13A, 312W, PFC)	3689.14 р. от 4-х недель	блок питания с вентилятором, напряжение 24v, мощность 312w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года
	008895	Блок питания HTS-350-24 (24V, 14.5A, 350W)	2173.06 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 24v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г. гарантия 2 года
	014978	Блок питания HTS-600M-24 (24V, 25A, 600W)	7176.14 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 24v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	010512	Блок питания HTS-1500-24 (24V, 62.5A, 1500W)	21831.64 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года
	011145	Блок питания HTS-2000-24 (24V, 83A, 2000W)	28098.13 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года
	008884	Блок питания HTS-35-24 (24V, 1.5A, 35W)	758.04 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 24v, мощность 35w, размеры 129x98x38 мм, вес 410гр гарантия 2 года.
	019131	Блок питания APS-250-24B (24V, 10.4A, 250W)	1535.35 р.	блок питания с вентилятором, для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 10.4a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.



	020421	Блок питания JTS-250L-24 (24V, 10A, 240W)	1535.35 р. от 4-х недель	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры) для светодиодных лент, входное напряжение 176-264v ac, мощность 240w, размеры 250x65x45 мм. гарантия 2 года.
	012917	Блок питания HTS-25-24 (24V, 1.1A, 25W)	646.86 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм
	020820	Блок питания HTS-250M-24 (24V, 10.5A, 250W)	1718.23 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г
	020827	Блок питания HTS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W)	1435.23 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года.
	020829	Блок питания HTS-400L-24 (24V, 16.5A, 400W)	2375.20 р.	блок питания с вентилятором, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	020975	Блок питания HTS-100L-24 (24V, 4.5A, 100W)	1010.72 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	020825	Блок питания HTS-150L-24 (24V, 6.25A, 150W)	1132.01 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года.
	020823	Блок питания HTS-60L-24 (24V, 2.5A, 60W)	758.04 р.	блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года.
	020821	Блок питания HTS-400-24-Slim (24V, 16.7A, 400W)	2931.10 р.	ультратонкий блок питания с вентилятором, питание 176-264vac, выход 24v 16.7a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года
	021474	Блок питания HTS-1000-24 (24V, 42A, 1000W)	14604.96 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 1000w, размеры 291x133x68 мм, вес 2,9 кг. гарантия 2 года






	015195	Блок питания HTS-50M-24 (24V, 2.1A, 50W)	808.58 р.	блок питания, напряжение 24v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года
	020993	Блок питания HTS-200-24-Slim (24V, 8.3A, 200W)	1617.16 р.	ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 24v 8.3a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года
	020977	Блок питания HTS-300L-24 (24V, 12.5A, 300W)	2223.59 р.	блок питания с вентилятором, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года.
	022326	Блок питания APS-100L-24BM (24V, 4.2A, 100W)	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года.
	022275	Блок питания APS-60L-24BM (24V, 2.5A, 60W)	606.43 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a, подстройки выходного напряжения нет; размер 160x40x32мм. гарантия 2 года.
	022349	Блок питания APS-35-24BM (24V, 1.5A, 36W)	419.45 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 24v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022384	Блок питания HTS-100-24-FA (24V, 4.5A, 100W)	1061.26 р.	блок питания, выход 24v 4.5a, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022392	Блок питания HTS-200-24-FA (24V, 8.8A, 200W)	1809.20 р.	блок питания, выход 24v 8.8a, мощность 200w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 c, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022278	Блок питания APS-250-24BM (24V, 10,4A, 250W)	1364.48 р.	блок питания с вентилятором, для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 10.4a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.

	022277	Блок питания APS-100LN-24BM (24V, 4.2A, 100W)	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 4.2a; размер 171x49x29 мм. гарантия 2 года.
	022279	Блок питания APS-350-24BM (24V, 14.6A, 350W)	1617.16 р.	блок питания с вентилятором для светодиодных лент, мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 14.6a; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года.
	022388	Блок питания HTS-150-24-FA (24V, 6.5A, 150W)	1293.73 р.	блок питания, выход 24v 6.5a, мощность 150w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022473	Блок питания APS-150LN-24BM (24V, 6.25A, 150W)	1132.01 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 6.25a; размер 256x49x29 мм. гарантия 2 года.
	022401	Блок питания HTS-35-24-FA (24V, 1.5A, 35W)	783.31 р.	блок питания, выход 24v 1.5a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022396	Блок питания HTS-350-24-FA (24V, 14.6A, 350W)	2213.49 р.	блок питания с вентилятором, выход 24v 14.6a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022380	Блок питания HTS-50-24-FA (24V, 2.2A, 50W)	808.58 р.	блок питания, выход 24v 2.2a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022382	Блок питания HTS-75-24-FA (24V, 3.2A, 75W)	960.19 р.	блок питания, выход 24v 3.2a, мощность 75w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года.
	022426	Блок питания HTS-300L-24-Slim (24V, 12.5A, 300W)	2021.45 р.	ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором, питание 176-264vac, выход 24v 12.5a, мощность 300w,

				размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года
	022472	Блок питания APS-150-24BM (24V, 6.25A, 150W)	995.56 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 6.25a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года.
	022351	Блок питания APS-36LN-24BM (24V, 1.5A, 36W)	576.11 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 36 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 1.5a; размер 171x34x23 мм. гарантия 2 года.
	022276	Блок питания APS-100-24BM (24V, 4.2A, 100W)	808.58 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a; размер 130x98x40мм. гарантия 2 года.
	022274	Блок питания APS-60-24BM (24V, 2.5A, 60W)	606.43 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a; размер 110x78x36мм. гарантия 2 года.
	022920	Блок питания APS-15-24BM (24V, 0.63A, 15W)	293.11 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года.
	022919	Блок питания APS-25-24BM (24V, 1.1A, 25W)	353.75 р.	блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года.
	022610	Блок питания APS-200LN-24BM (24V, 8.3A, 200W)	1617.16 р.	блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 8.3a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года.
	023257	Блок питания HTS-150-24LS (24V, 6.25A, 150W)	1384.69 р.	ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 24v 6.25a, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года.
	023259	Блок питания HTS-300-24LS (24V, 12.5A, 300W)	1920.38 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 24v 12.5a, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года


	023269	Блок питания HTSP-200-24 (24V, 8.3A, 200W, PFC)	3082.71 р.	блок питания, выход 24v 8.3a, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 vac. гарантия 2 года.
	023260	Блок питания HTS-400-24LS (24V, 16.6A, 400W)	2274.13 р.	ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 24v 16.6a, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года
на DIN-рейку				
	022601	Блок питания ARV-DR70-24 (24V, 3A, 72W)	1718.23 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3a; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 5 лет.
	022602	Блок питания ARV-DR120-24 (24V, 5A, 120W)	2173.06 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5a; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 5 лет.
	022604	Блок питания ARV-DR240-24 (24V, 10A, 240W, PFC)	4320.85 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 240 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 10a; размер 60x130x125мм. вес 1200 г. гарантия 5 лет.
	023022	Блок питания ARV-DRP240-24 (24V, 10A, 240W, PFC)	4320.85 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 240 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 10a; размер 60x130x125мм. вес 1000 г. гарантия 3 года.
	023021	Блок питания ARV-DRP120-24 (24V, 5A, 120W)	2173.06 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5a; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года.
	023020	Блок питания ARV-DRP70-24 (24V, 3A, 72W)	1718.23 р.	блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3a; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года.
компактные [IP20, пластик]				
	016340	Блок питания A-KL24015 (24V, 0.625A, 15W)	493.51 р. от 4-х недель	блок питания 24v, ток 0,625a, 15вт. пластиковый корпус ip40. вход: 220-240vac. размер 123x45x19мм. вес 65 г, гарантия 2 года

	016242	Блок питания ARV-KL24075 (24V, 3.1A, 75W, PFC)	1162.33 р.	блок питания 24v, ток 3,1а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30mm. вес 320 г. гарантия 2 года.
	018617	Блок питания ARV-KL24100 (24V, 4.2A, 100W, PFC)	1364.48 р.	блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 300x40x30mm. вес 400 г, гарантия 2 года.
	021019	Блок питания ARV-SL24040-Slim (24V, 1.67A, 40W, PFC)	859.12 р.	блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 160x58x20 mm. гарантия 3 года.
	021020	Блок питания ARV-SL24012 (24V, 0.5A, 12W)	379.02 р.	блок питания 24v, ток 0,5а, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 82x36x24 mm. гарантия 2 года
	021591	Блок питания ARV-SL24006 (24V, 0.25A, 6W)	232.47 р.	блок питания 24v, ток 0,25а, 6 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 67x31x21 mm. гарантия 2 года
	021700	Блок питания ARV-SL24060 (24V, 2.5A, 60W, PFC)(Пластик)	1081.47 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 185x64x22 mm. гарантия 3 года
	021908	Блок питания ARV-SL24075 (24V, 3.15A, 75W, PFC)(Пластик)	1162.33 р.	блок питания 24v, ток 3.15а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 170x57x32 mm. гарантия 3 года
	022369	Блок питания ARV-AL24036 (24V, 1.5A, 36W)(Пластик)	535.68 р.	блок питания 24v, ток 1.5а, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 140x45x28 mm. гарантия 2 года
	022366	Блок питания ARV-AL24012M (24V, 0.5A, 12W)(Пластик)	303.22 р.	блок питания 24v, ток 0.5а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 80x32x22 mm. гарантия 2 года
	022368	Блок питания ARV-AL24024 (24V, 1A, 24W)	404.29 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 115x45x28 mm. гарантия 2 года
	022367	Блок питания ARV-AL24005 (24V, 0.21A, 5W)(Пластик)	166.77 р.	блок питания 24v, ток 0.21а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 54x28x22 mm. гарантия 2 года

	022923	Блок питания ARV-SN24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Пластик)	4649.33 р.	блок питания 24v, ток 10.4а, 250вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года
	022922	Блок питания ARV-SN24200 (24V, 8.3A, 200W, PFC)(Пластик)	4093.43 р.	блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года
сверхтонкие [IP20-40, пластик, металл]				
	016666	Блок питания ARV-KL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC)	692.35 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16мм. вес 113 г. гарантия 2 года. замен-ся на 021018.
	018561	Блок питания ARV-KL24020-Slim (24V, 0.83A, 20W)	560.95 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 166x40x14 мм. вес 80 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022407.
	019483	Блок питания ARV-HT24024-Slim (24V, 1A, 24W)	434.61 р.	блок питания 24v, ток 1а, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1а. размер 234x18x18 мм.гарантия 2 года.
	019484	Блок питания ARV-HT24036-Slim (24V, 1.5A, 36W)	581.17 р.	блок питания 24v, ток 1,5а, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1.5а. размер 283x18x18 мм.гарантия 2 года.
	019036	Блок питания ARV-KL24060-Slim (24V, 2.5A, 60W,PFC)	1667.69 р.	блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 290x45x16мм. вес 170 г, гарантия 2 года.
	021336	Блок питания ARV-HT24048-Slim (24V, 2A, 48W)	687.29 р.	блок питания 24v, ток 2а, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2а. размер 330x18x18 мм. гарантия 2 года.
	021018	Блок питания ARV-SL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC)	808.58 р.	блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 251x30x16 мм. гарантия 3 года
	022407	Блок питания ARV-HL24020A-Slim	646.86 р.	блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус

		(24V, 0.83A, 20W)		ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 0.83a. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022171	Блок питания ARV-SN24100-Slim (24V, 4,17A, 100W, PFC)	2981.64 р.	блок питания 24v, ток 4,17а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 4.17а. размер 320x30x18 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022172	Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6,25A, 150W, PFC)	3668.93 р.	блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 6.25а. размер 322x30x21,5 mm. серт. се. гарантия 3 года.
	022924	Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, PFC)	1819.30 р.	блок питания 24v, ток 2,5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года.


сетевые адаптеры

	015759	Сетевой адаптер ARDV-24024EP (24V, 1A, 24W)	438.67 р. от 4-х недель	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в. мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5*2.1*10мм. размер 83x45x32 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021867	Сетевой адаптер ARDV-18-24A (24V, 0,75A, 18W)	333.54 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.75а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021868	Сетевой адаптер ARDV-24-24A (24V, 1A, 24W)	404.29 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.
	021869	Сетевой адаптер ARDV-36-24AD (24V, 1.5A, 36W)	555.90 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1.5а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года.
	022039	Сетевой адаптер ARDV-48-24AD (24V, 2A, 48W)	687.29 р. от 4-х недель	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 2а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм.







				гарантия 2 года.
	021866	Сетевой адаптер ARDV-12-24A (24V, 0.5A, 12W)	252.68 р.	сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.5a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года.

AC|DC источники напряжения 36V

герметичные [IP67, металл, пластик]




	019009	Блок питания ARPV-LM36060 (36V, 1.67A, 60W)(Пластик)	1162.33 р. от 4-х недель	блок питания 36v, ток 1,67a, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019469	Блок питания ARPV-LV36035-A (36V, 1.0A, 36W)(Пластик)	737.83 р.	блок питания 36v, ток 1a, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	019011	Блок питания ARPV-ST36100 (36V, 2.8A, 100W)(Металл)	2071.98 р. от 4-х недель	блок питания 36v,ток 2.8a, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года
	019013	Блок питания ARPV-ST36150 (36V, 4.2A, 150W)(Металл)	2526.81 р. от 4-х недель	блок питания 36v,ток 4.2a, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года
	019017	Блок питания ARPV-ST36300 (36V, 8.3A, 300W)(Металл)	4750.40 р.	блок питания 36v,ток 8.3a, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года
	019015	Блок питания ARPV-ST36200 (36V, 5.6A, 200W)(Металл)	3638.61 р.	блок питания 36v,ток 5.6a, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года

в защитном кожухе

	015102	Блок питания HTS-150M-36 (36V, 4.2A, 150W)	1415.01 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года
	016906	Блок питания HTS-200-36 (36V, 5.6A, 200W)	1879.95 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 200w, размеры 227x115x50 мм, вес 900 г. гарантия 2 года
	015096	Блок питания HTS-350-36 (36V, 9.7A)	2653.15 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 36v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года
	018709	Блок питания HTS-50-36 (36V, 1.4A, 50W)	793.42 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 50w, размеры 159*97*38 мм, вес 510гр.гарантия 2 года.
	015097	Блок питания HTS-200M-36 (36V, 5.6A, 200W)	1617.16 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 200w, размеры 199*110*50мм, вес 950 г.
	015103	Блок питания HTS-100M-36 (36V, 2.8A, 100W)	1111.80 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 36v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г
	020673	Блок питания HTS-250M-36 (36V, 7A, 250W)	2021.45 р.	блок питания, напряжение 36v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г

AC|DC источники напряжения 48V

герметичные [IP67, металл, пластик]

	019010	Блок питания ARPV-LV48060-A (48V, 1.3A, 60W)(Пластик)	1162.33 р.	блок питания 48v, ток 1,25а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года
	019012	Блок питания ARPV-ST48100 (48V, 2.1A, 100W)(Металл)	1869.84 р.	блок питания 48v,ток 2.1а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года
	019014	Блок питания ARPV-ST48150 (48V, 3.1A, 150W)(Металл)	2284.24 р.	блок питания 48v,ток 3.1а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года
	019018	Блок питания ARPV-ST48300 (48V,	4548.26 р.	блок питания 48v,ток 6.25а, 300вт, герметичный, для светодиодных

		6.25A, 300W)(Металл)		изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года
	019503	Блок питания ARPV-LV48035-A (48V, 0.8A, 36W)(Пластик)	737.83 р.	блок питания 48v, ток 0.75a, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года
	019016	Блок питания ARPV-ST48200 (48V, 4.2A, 200W)(Металл)	3638.61 р.	блок питания 48v, ток 4.2a, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года
в защитном кожухе				
	011212	Блок питания HTS-200-48 (48V, 4.2A, 200W)	1879.95 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 200w, размеры 227*115*50 мм, вес 941г. гарантия 2 года
	015942	Блок питания HTSP-320F-48 (48V, 6.7A, 320W, PFC)	4042.90 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 48v, мощность 320w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1100г. гарантия 2 года
	011215	Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W)	2425.74 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 48v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года
	015937	Блок питания HTSP-600F-48 (48V, 12A, 600W, PFC)	11522.25 р.	блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 48v, мощность 600w, с корректором коэффициента мощности, размеры 291x133x68 мм, вес 2600г. гарантия 2 года
	010755	Блок питания HTS-800-48 (48V, 16.7A, 800W)	10359.92 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 600w, размеры 291*133*68 мм, вес 2500гр. гарантия 2 года
	011209	Блок питания HTS-1500-48 (48V, 32A, 1500W)	21807.48 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 48v, мощность 1500w, размеры 291*132*132 мм, вес. гарантия 2 года
	018708	Блок питания HTS-50-48 (48V, 1A, 50W)	960.19 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 50w, размеры 159x97x38 мм, вес 510гр. гарантия 2 года.

	020674	Блок питания HTS-250M-48 (48V, 5.2A, 250W)	2021.45 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г
	014977	Блок питания HTS-600M-48 (48V, 12.5A, 600W)	6771.85 р.	блок питания с вентилятором, напряжение 48v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года
	015941	Блок питания HTS-100M-48 (48V, 2.2A, 100W)	1111.80 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 48v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г
	015940	Блок питания HTS-150M-48 (48V, 3.2A, 150W)	1415.01 р. от 4-х недель	блок питания, напряжение 48v, мощность 150w, размеры 199x98x42 мм, вес 625г
	015943	Блок питания HTS-200M-48 (48V, 4.2A, 200W)	1617.16 р.	блок питания, напряжение 48v, мощность 200w, размеры 199x110x50 мм, вес 950г


Диммируемые источники напряжения

диммируемые 12V (0-10V)

	021114	Блок питания PWM-60-12 (12V, 5A, 60W, 0-10V, PFC)	2728.95 р.	5 лет. диммируемый блок питания 12v 5a 60w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 мм. вход 90-305v ac, выход 12v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	021113	Блок питания PWM-40-12 (12V, 3.34A, 40W, 0-10V, PFC)	2526.81 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 12v 3,34a 40w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 мм. вход 90-305v ac, выход 12v dc +-3%, корректо
	021116	Блок питания PWM-90-12 (12V, 7.5A, 90W, 0-10V, PFC)	3840.75 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 12v 7.5a 90w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 171x63x37 мм. вход 90-305v ac, выход 12v dc +-3%, корректор
	022290	Блок питания ARPV -LG12100-PFC-0-10	3375.82 р.	5 лет. диммируемый блок питания 12v, ток 8.33a, 100вт, герметичный,


		V-S2 (12V, 8.3A, 100W)		для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет.
	022697	Блок питания ARPV -12100-SLIM-0-10V (12V, 8.3A, 100W)	1869.84 р.	диммируемый блок питания 12v, ток 8.3a, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	022699	Блок питания ARPV -12150-SLIM-0-10V (12V, 12.5A, 150W)	2526.81 р.	диммируемый блок питания 12v, ток 12.5a, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
диммируемые 12V (DALI)				
	021118	Блок питания ELG-150-12DA (12V, 10A, 120W, DALI, PFC)	4346.11 р.	5 лет. диммируемый блок питания 12v 10a 120w, герметичный ip67, для с/д изделий. позволяет управлять яркостью с/д лент от контроллера/панели dali (диапазон диммир-я 20-100% при нагрузке не менее 50%, 12-100% при нагрузке не менее 75%). габариты 219x63x35 mm. вход 180-295v ac, выход 12v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	022156	Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6,2A, 75W, DALI)	3739.68 р.	диммируемый блок питания 12v 6,2a 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 210x57x34 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. диапазон раб. темп. -20..+40 с. гарантия 2 года. замен-ся на 024344

	022158	Блок питания ARV-DALI-135D-12 (12V, 11,25A, 135W, DALI, PFC)	5053.62 р.	диммируемый блок питания 12v 11,25a 135w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года.
диммируемые 24V (0-10V)				
	021005	Блок питания PWM-60-24 (24V, 2.5A, 60W, 0-10V, PFC)	2728.95 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания 24v 2,5a 60w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет.
	021004	Блок питания PWM-40-24 (24V, 1.67A, 40W, 0-10V, PFC)	2526.81 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 1,67a 40w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет.
	021006	Блок питания PWM-90-24 (24V, 3.75A, 90W, 0-10V, PFC)	3840.75 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания 24v 3,75a 90w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 171x63x37 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет.
	020869	Блок питания ARV-24025-LONG (24V, 24W, 0-10V, PFC)	712.56 р.	21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 24 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 1,05a, корректор мощности pfc>0,9. размер 331x21x21 мм. гарантия 2 года.

	020870	Блок питания ARV-24050-LONG (24V, 48W, 0-10V, PFC)	1035.99 р.	23*35мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 48 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 2a, корректор мощности pfc>0,9. размер 364x35x23 мм. гарантия 2 года.
	020871	Блок питания ARV-24100-LONG (24V, 96W, 0-10V, PFC)	1415.01 р.	30*38мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 96 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 4a, корректор мощности pfc>0,9. размер 391x38x30 мм. гарантия 2 года.
	022289	Блок питания ARPV -LG24100-PFC-0-10 V-S2 (24V, 4.2A, 100W)	3436.46 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания 24v, ток 4.17a, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет.
	022698	Блок питания ARPV -24100-SLIM-0-10V (24V, 4.2A, 100W)	1869.84 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 24v, ток 4.2a, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
	022700	Блок питания ARPV -24150-SLIM-0-10V (24V, 6.3A, 150W)	2526.81 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 24v, ток 6.25a, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года.
диммируемые 24V (DALI)				
	019596	Диммер DALI 75D-24 (24V, 75W, 1 адрес)	4042.90 р. от 4-х недель	dali диммер на 1 адрес, совмещенный с блоком пит-я, для одноцветных с/д лент, 1 канал.

				функция push dimmer, работает с dali touch switch. "умный дом". пит-е ac175-264v; выход 24vdc; макс.ток 1x3.2a; макс. мощность 75w; размеры 204x54x33 мм; вес 440г. вместо 022159
	022160	Блок питания ARV-DALI-150D-24 (24V, 6,25A, 150W, DALI, PFC)	4750.40 р.	диммируемый блок питания 24v 6,25a 150w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года.
	022982	Блок питания ARV-DALI-150-24-H5 (24V, 6.25A, 150W, PFC)	7378.29 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 6,25a, 150w, металлический корпус, ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 273x57x37 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет.
	022981	Блок питания ARV-DALI-75-24-H5 (24V, 3.12A, 75W, PFC)	5255.76 р. от 4-х недель	5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 3,12a 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 204x62x34 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет.

AC|DC источники напряжения регулируемые

	018500	Блок питания JTS-180-24 (0-24V, 7.5A, 180W)	1415.01 р.	регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до24v, входное напряжение 176-264v ac, мощность 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 640 г. гарантия 2 года.
--	--------	---	------------	---




Источники тока [для мощных светодиодов]



AC|DC [ток 150mA]

	020660	Источник тока ARJ-KE45150 (7W, 150mA)	192.04 р.	блок питания 7 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80x32x25 mm. вход 220-240v ac, выход 26-45vdc, 150 ma, пульсация
--	--------	---------------------------------------	-----------	--

				менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020659	Источник тока ARJ-KE60150 (9W, 150mA)	247.63 р.	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 150 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020658	Источник тока ARJ-KE85150 (13W, 150mA, PFC)	404.29 р.	блок питания 13 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 115x45x28 mm. вход 220-240v ac, выход 60-85vdc, 150 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023368	Источник тока ARJ-KE21150 (3W, 150mA)	186.98 р.	блок питания 3,15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 150 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023369	Источник тока ARJ-KE21200 (4W, 200mA)	186.98 р.	блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 200 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.


AC|DC [ток 300-350mA]

	016345	Источник тока ARPJ-LAP80350M (28W, 350mA, PFC)	505.36 р.	источник тока 350ma (+-5%), вых. напряжение 40-80v, макс. 28вт. пластиковый корпус ip65, размеры lхwхh 148x40x30 mm. питание 176-264 vac, корректор мощности pfc>0,90. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 346 г. гарантия 3 года.
	010756	Источник тока ARPJ-D48330-073 (110W, 330mA)	808.58 р.	источник тока (7 параллельных выходов по 350ma (+-5%), вых. напряжение 20-48v, макс. 110вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 200x52x25 mm. питание 24-52 vdc. диапазон раб. темп. -=30..+50 с. вес 800 г. гарантия 2 года.
	018285	Источник тока ARPJ-LA10350-mini (3.5W, 350mA)	166.77 р.	источник тока 350ma (+-6%), вых. напряжение 3,0-10,5v, макс. 3,5вт. пластиковый негерметичный корпус ip20, размеры lхwхh 45x19x17 mm. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес

				25 г. гарантия 2 года. замен-ся на 020173
	019003	Источник тока ARPJ-LM80350 (28W, 350mA)	659.54 р.	источник тока 350ma (+-17ma), вых. напряжение 40-80v, макс. 17вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 148х32х29 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 250 г. гарантия 2 года.
	019163	Источник тока ARJ-GT125320 (40W, 320mA, PFC)	838.96 р. от 4-х недель	источник тока 320ma (+-3%), вых. напр. 50-125v, макс. 40вт. алюминиевый корпус ip20, размеры 225х30х28 мм. питание 170-264vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50с. гарантия 2 года.
	020173	Источник тока ARJ-KE12350 (4W, 350mA)	171.82 р.	блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ac, выход 6-12vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020495	Источник тока ARJ-KE21350 (6W, 350mA)	181.93 р.	блок питания 7,3 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020496	Источник тока ARJ-KE38300 (12W, 300mA)	338.59 р.	блок питания 11,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 мм. вход 220-240v ac, выход 27-38vdc, 300 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023443
	020497	Источник тока ARJ-KE68300 (20W, 300mA, PFC)	531.89 р. от 4-х недель	блок питания 20 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 115х45х28 мм. вход 220-240v ac, выход 45-68vdc, 300 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020514	Источник тока ARPJ-KE72350 (25W, 350mA, PFC)	636.76 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х40х30 мм. вход 220-240v ac, выход 50-72vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.

	020910	Источник тока ARJ-KE30350 (11W, 350mA)	338.59 р.	блок питания 10,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 мм. вход 220-240v ac, выход 18-30vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021056	Источник тока ARJ-KE25350 (9W, 350mA)	192.04 р.	блок питания 8,75 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80х32х25 мм. вход 220-240v ac, выход 15-25vdc, 350 ma, pf>0.5, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021055	Источник тока ARJ-KE32300 (10W, 300mA)	293.11 р.	блок питания 9,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 мм. вход 220-240v ac, выход 18-32vdc, 300 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021476	Источник тока ARJ-KE52350A (18W, 350mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021870	Источник тока ARJ-KE52300A (16W, 300mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 16 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021898	Источник тока ARPJ-KE72350A (25W, 350mA, PFC)	656.97 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 мм. вход 220-240v ac, выход 52-72vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	022567	Источник тока ARJ-LE110350 (40W, 350mA, PFC)	555.90 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5х45х28,5 мм. вход 180-240v ac, выход 66-110vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023456
	022565	Источник тока ARJ-LE72350 (25W,	485.15 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников.



		350mA, PFC)		пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 43-72vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023455
	023442	Источник тока ARJ-KE30300A (9W, 300mA, PFC)	338.59 р. от 4-х недель	блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023447	Источник тока ARJ-KE60300A (18W, 300mA, PFC)	454.83 р. от 4-х недель	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023445	Источник тока ARJ-KE50300A (15W, 300mA, PFC)	419.45 р.	блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023444	Источник тока ARJ-KE34350A (12W, 350mA, PFC)	338.59 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 25-34vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023446	Источник тока ARJ-KE42350A (15W, 350mA, PFC)	419.45 р.	блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023449	Источник тока ARJ-KE60350A (21W, 350mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023448	Источник тока ARJ-KE68300A (20W, 300mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 20,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 50-68vdc, 300 ma, pf>0.92,


				пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023443	Источник тока ARJ-KE40300A (12W, 300mA, PFC)	338.59 р.	блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023111	Источник тока ARJ-LE86350 (30W, 350mA, PFC)	495.25 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 60-86vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023126	Источник тока ARJ-LE142350 (50W, 350mA, PFC)	606.43 р. от 4-х недель	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 100-142vdc, 350 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023455	Источник тока ARJ-LE71350 (25W, 350mA, PFC)	439.66 р. от 4-х недель	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 50-71vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023456	Источник тока ARJ-LE114350 (40W, 350mA, PFC)	535.68 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 80-114vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023114	Источник тока ARJ-LE100350 (35W, 350mA, PFC)	505.36 р.	блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 70-100vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 500-600mA]				
	016338	Источники тока ARJ-KL60500 (30W, 500mA, PFC)	404.29 р.	источник тока 500ma (+-5%), вых. напряжение 40-60v, макс. 30вт. пластиковый корпус ip20, размеры lхwхh 153x41x32 мм. питание 220-240 vac, корректор мощности pfс>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 150 г. гарантия 2 года

	021378	Источники тока ARJ-KE42500A (21W, 500mA, PFC)	454.83 р. от 4-х недель	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021381	Источник тока ARJ-KE47500A (24W, 500mA, PFC)	475.04 р.	блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 33-47vdc, 500 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021382	Источник тока ARJ-KE40600A (24W, 600mA, PFC)	485.15 р.	блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 600 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023077	Источники тока ARJ-KE50600 (30W, 600mA, PFC)	505.36 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 600 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023076	Источники тока ARJ-KE30600 (18W, 600mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 19-30vdc, 600 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022931	Источники тока ARJ-LE50500 (25W, 500mA, PFC)	495.25 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 35-50vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023373
	022932	Источники тока ARJ-LE80500 (40W, 500mA, PFC)	555.90 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5x45x28,5 mm. вход 180-240v ac, выход 56-80vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023914.
	023075	Источники тока ARJ-KE36500 (18W,	454.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников.

		500mA, PFC)		пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-36vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023373	Источники тока ARJ-LE42600 (25W, 600mA, PFC)	464.93 р. от 4-х недель	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023441	Источники тока ARJ-LE55600 (33W, 600mA, PFC)	490.20 р. от 4-х недель	блок питания 33 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 10%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023457	Источники тока ARJ-LE60500 (30W, 500mA, PFC)	515.47 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 42-60vdc, 500 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023463	Источники тока ARJ-LE55500 (27.5W, 500mA, PFC)	490.20 р. от 4-х недель	блок питания 27,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 500 ma, pf>0.95, пульсация менее 10%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.



AC|DC [ток 700 mA]

	018661	Источник тока ARJ-KL86700M (60W, 700mA, PFC)	889.44 р.	источник тока 700ma (+-5%), вых. напряжение 46-86v, макс. 60вт. металлический корпус ip20, размеры lхwхh 280x30x21 mm. питание 220-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 220 г. гарантия 2 года
	019002	Источник тока ARPJ-LM30700 (21W, 700mA)	485.15 р.	источник тока 700ma (+-35ma), вых. напряжение 9-30v, макс. 21вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 140x32x25 mm. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 200 г. гарантия 2 года.
	019004	Источник тока ARPJ-LM48700 (34W, 700mA)	667.08 р.	источник тока 700ma (+-35ma), вых. напряжение 9-48v, макс. 34вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 148x32x29 mm. питание


				100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 250 г. гарантия 2 года.
	019005	Источник тока ARPJ-LM80700 (56W, 700mA)	808.58 р.	источник тока 700ma (+-35ma), вых. напряжение 30-80v, макс. 56вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года.
	020174	Источник тока ARJ-KE08700 (6W, 700mA)	181.93 р.	блок питания 5,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 мм. вход 220-240v ac, выход 3,2-8,0 vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. применяется с 2 светодиодами или с одним, у которого напряжение более 3,2 в. гарантия 3 года.
	020176	Источник тока ARJ-KE12700 (8W, 700mA)	192.04 р.	блок питания 8,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80x32x25 мм. вход 220-240v ac, выход 6-12vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020177	Источник тока ARJ-KE16700 (11W, 700mA)	338.59 р.	блок питания 11,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 мм. вход 220-240v ac, выход 9-16vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020675	Источник тока ARJ-KE70700 (49W, 700mA, PFC)	682.24 р.	блок питания 49 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 мм. вход 220-240v ac, выход 52-70vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023127
	020912	Источник тока ARJ-KE42700 (29W, 700mA, PFC)	659.54 р. от 4-х недель	блок питания 29 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 140x45x28 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, 700 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 3 года.
	021379	Источник тока ARJ-KE51700A (36W, 700mA, PFC)	540.74 р.	блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac,



				выход 36-51vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021872	Источник тока ARJ-KE30700 (21W, 700mA, PFC)	469.99 р.	блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022122	Источник тока ARJ-KE60700A (42W, 700mA, PFC)	591.27 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ac, выход 44-60vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023460
	021873	Источник тока ARJ-KE43700A (30W, 700mA, PFC)	505.36 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 30-43vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022123	Источник тока ARJ-KE04700 (3W, 700mA)	171.82 р.	блок питания 2,8 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 2-4vdc, 700 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022273	Источник тока ELG-75-C700 (75W, 700mA, PFC)	3070.70 р. от 4-х недель	источник тока 700ma (+-5%), вых. напряжение 53-107v, макс. 75вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 180x63x35 mm. питание 180-295 vac, корректор мощности рfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	021902	Источник тока ARPJ-KE86700A (60W, 700mA, PFC)	980.40 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162x43x32 mm. вход 220-240v ac, выход 63-86vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	021899	Источник тока ARPJ-KE42700A (30W, 700mA, PFC)	682.24 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с.

				гарантия 3 года.
	021900	Источник тока ARPJ-KE60700A (42W, 700mA, PFC)	758.04 р. от 4-х недель	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 мм. вход 220-240v ас, выход 42-60vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	022566	Источник тока ARJ-LE36700 (25W, 700mA, PFC)	464.93 р.	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130х42х24,5 мм. вход 180-240v ас, выход 22-36vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023459
	022568	Источник тока ARJ-LE57700 (40W, 700mA, PFC)	530.63 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5х45х28,5 мм. вход 180-240v ас, выход 34-57vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023374, 023460
	023071	Источник тока ARJ-KE42700 (30W, 500-700mA, PFC)	636.76 р.	блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х31 мм. вход 220-240v ас, выход 25-42vdc, ток 500, 600, 650, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023450	Источник тока ARJ-KE26700 (18W, 700mA, PFC)	454.83 р.	блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ас, выход 17-26vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	023374	Источник тока ARJ-LE55700 (38W, 700mA, PFC)	505.36 р. от 4-х недель	блок питания 38,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120х42х27 мм. вход 200-240v ас, выход 40-55vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023459	Источник тока ARJ-LE35700 (25W, 700mA, PFC)	439.66 р. от 4-х недель	блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70х43х30 мм. вход 220-240v ас, выход 25-35vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра

				-25+50 с. гарантия 3 года.
	023378	Источник тока ARPJ-LE142700 (100W, 700mA, PFC)	2152.84 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 114-142vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023381	Источник тока ARPJ-LE214700 (150W, 700mA, PFC)	2809.81 р. от 4-х недель	блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 171-214vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023127	Источник тока ARJ-LE71700 (50W, 700mA, PFC)	606.43 р. от 4-х недель	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 50-71vdc, 700 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 1050 mA]				
	016346	Источники тока ARPJ-LAP321050M (34W, 1050mA, PFC)	691.46 р. от 4-х недель	источник тока 1050ma (+-5%), вых. напряжение 16-32v, макс. 34вт. пластиковый корпус, размеры lхwхh 148x40x30 мм. питание 176-264 vac, корректор мощности pfc>0,90. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 340 г. гарантия 2 года.
	019006	Источник тока ARPJ-LM481050 (50W, 1050mA)	808.58 р.	источник тока 1050ma (+-52ma), вых. напряжение 9-48v, макс. 50вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года.
	020678	Источник тока ARJ-KE481050 (50W, 1050mA, PFC)	682.24 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ac, выход 36-48vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023128
	021380	Источники тока ARJ-KE341050A (36W, 1050mA, PFC)	515.47 р.	блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 mm. вход 220-240v ac, выход 25-35vdc, 1050 ma, pf>0.95,




				пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021384	Источники тока ARJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC)	555.90 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117х42х24 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	022270	Источник тока ELG-100-C1050 (100W, 1050mA, PFC)	3344.87 р. от 4-х недель	источник тока 1050ma (+5%), вых. напряжение 48-95v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 199х63х35 мм. питание 180-295 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	022272	Источник тока ELG-75-C1050 (75W, 1050mA, PFC)	3070.70 р. от 4-х недель	источник тока 1050ma (+5%), вых. напряжение 35-71v, макс. 75вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 180х63х35 мм. питание 180-295 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет.
	021903	Источник тока ARPJ-KE571050A (60W, 1050mA, PFC)	980.40 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162х43х32 мм. вход 220-240v ac, выход 42-57vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	021901	Источник тока ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC)	758.04 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	023072	Источник тока ARJ-KE421050 (44W, 800-1050mA, PFC)	687.29 р.	блок питания 44 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, ток 800, 900, 950, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	022569	Источники тока ARJ-LE381050 (40W, 1050mA, PFC)	530.63 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5х45х28,5 мм. вход 180-240v ac, выход 24-38vdc, 1050 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся

				на 023462
	023511	Источники тока ARPJ-LE951050 (100W, 1050mA, PFC)	2152.84 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 76-95vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023376	Источники тока ARJ-LE421050 (44W, 1050mA, PFC)	505.36 р. от 4-х недель	блок питания 44 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023128	Источники тока ARJ-LE481050 (50W, 1050mA, PFC)	606.43 р. от 4-х недель	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 33-48vdc, 1050 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023512	Источники тока ARPJ-LE1421050 (150W, 1050mA, PFC)	2809.81 р. от 4-х недель	блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 114-142vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023461	Источники тока ARJ-LE331050 (35W, 1050mA, PFC)	505.36 р.	блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 23-33vdc, 1050 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
	023462	Источники тока ARJ-LE381050A (40W, 1050mA, PFC)	530.63 р.	блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 27-38vdc, 1050 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года.
AC DC [ток 1400 mA]				
	015752	Источники тока ARPJ-LG721400 (100W, 1400mA, PFC)	2728.95 р.	источник тока 1400ma (+-5%), вых. напряжение 42-72v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195x65x40 мм. питание 90-264 vac, корректор мощности pfc>0.95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 865 г. гарантия 2 года. замен-ся на



				023379
	018619	Источник тока ARJ-KL361400 (50W, 1400mA, PFC)	732.77 р.	источник тока 1400ma (+-5%), вых. напряжение 24-36v, макс. 50вт. пластиковый корпус ip20, размеры lхwхh 180x52x30 мм. питание 220-240 vас, корректор мощности рfс>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 200 г. гарантия 2 года. замен-ся на 023453, 020677
	018616	Источник тока ARJ-KL431400 (60W, 1400mA, PFC)	1037.19 р.	источник тока 1400ma (+-5%), вых. напряжение 28-43v, макс. 60вт. пластиковый корпус ip20, размеры lхwхh 180x52x30 мм. питание 220-240 vас, корректор мощности рfс>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 200 г. гарантия 2 года
	020677	Источник тока ARJ-KE361400 (50W, 1400mA, PFC)	828.79 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 мм. вход 220-240v ас, выход 27-36vdc, 1400 ма, рf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	020676	Источник тока ARJ-KE301400 (42W, 1400mA, PFC)	707.51 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 мм. вход 220-240v ас, выход 21-30vdc, 1400 ма, рf>0.95, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года.
	021904	Источник тока ARPJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC)	980.40 р. от 4-х недель	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162x43x32 мм. вход 220-240v ас, выход 27-42vdc, 1400 ма, рf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года.
	023074	Источник тока ARJ-KE421400 (60W, 1400mA, PFC)	919.76 р.	блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123x48x32 мм. вход 220-240v ас, выход 30-42vdc, 1400 ма, рf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.
	023453	Источник тока ARJ-KE361400A (50W, 1400mA, PFC)	894.49 р.	блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123x48x32 мм. вход 220-240v ас, выход 25-36vdc, 1400 ма, рf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет.



	023382	Источник тока ARPJ-LE1071400 (150W, 1400mA, PFC)	2809.81 р. от 4-х недель	блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190х52х37 мм. вход 100-240v ас, выход 86-107vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
	023379	Источник тока ARPJ-LE711400 (100W, 1400mA, PFC)	2152.84 р.	блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190х52х37 мм. вход 100-240v ас, выход 57-71vdc, 1400 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.



AC|DC [ток 1750-2450 mA]

	015153	Источник тока ARPJ-161750P (28W, 1750mA, PFC)	303.22 р.	источник тока 1750ma (+-100ma), вых. напряжение 10-16v, макс. 28вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 220х29х20 мм. питание 170-250 vac, корректор мощности pfс>0,90. диапазон раб. темп. -25..+40 с. вес 280 г. гарантия 1 год.
	016159	Источники тока ARPJ-LAP302100 (63W, 2100mA, PFC)	851.02 р.	источник тока 2100ma (+-5%), вых. напряжение 15-30v, макс. 63вт. пластиковый корпус ip65, размеры lхwхh 162х42х30 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfс>0,90. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 435 г. гарантия 2 года.
	011672	Источники тока A-LA361750 (63W, 1750mA)	859.12 р.	источник тока 1750ma (+-3%), вых. напряжение 9-36v, макс. 63вт. пластиковый корпус ip65, размеры lхwхh 162х42х34 мм. питание 100-240 vac, без pfс. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 350 г. гарантия 2 года.

AC|DC [ток 2650-5250 mA]

	017019	Источники тока ARPJ-LA123000 (36W, 3000mA)	404.29 р.	блок питания для токовой ленты сс-5000 3а 5060 (для 1 катушки). пластиковый корпус ip40. вход 100-240v ас, выход 9-12v dc, 3000ma, 36w. размеры 140х55х34 мм. гарантия 2 года.
	017018	Источники тока ARPJ-LA243000 (72W, 3000mA)	505.36 р.	блок питания для токовой ленты сс-5000 3а 2х 5060 (для 1 катушки). пластиковый корпус ip67. вход 100-240v ас, выход 18-24v dc, 3000ma, 72w. размеры 187х52х37 мм. гарантия 2 года.

	016154	Источники тока ARPJ-LG323150 (100W, 3150mA, PFC)	2587.45 р.	источник тока 3150ma (+-63ma), вых. напряжение 20-32v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195х65х40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года.
	012756	Источник тока ARPJ-LG362800 (100W, 2800mA, PFC)	2587.45 р.	источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195х65х40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года.
	016804	Источники тока ARPJ-LG304900 (150W, 4900mA, PFC)	3891.29 р.	источник тока 4900ma (+-100ma), вых. напряжение 18-30v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	013178	Источник тока ARPJ-LG364200 (150W, 4200mA, PFC)	3891.29 р.	источник тока 4200ma (+-84ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	016805	Источники тока ARPJ-LG423500 (150W, 3500mA, PFC)	3365.71 р.	источник тока 3500ma (+-70ma), вых. напряжение 30-42v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	016474	Источники тока ARPJ-LG542800 (150W, 2800mA, PFC)	3365.71 р.	источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 42-54v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221х70х45 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года.
	020268	Источник тока ARPJ-ST362800 PFC (100W, 2800mA)	2587.45 р.	источник тока 2800ma (+-84ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 183х68х40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,99. диапазон раб. темп.








				-40..+60 с. вес 900 г. гарантия 3 года
	020783	Источник тока ARPJ-LG365200 (200W, 5200mA, PFC)	4699.87 р.	источник тока 5200ma (+-3%), вых. напряжение 28-36v, макс. 200вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 227х96х49 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfc>0,97, эффективность 90%. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 2000 г. гарантия 2 года.
	023380	Источник тока ARPJ-LE352800 (98W, 2800mA, PFC)	2152.84 р. от 4-х недель	блок питания 98 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190х52х37 мм. вход 100-240v ac, выход 28-35vdc, 2800 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года.
DC DC 12-24V [ток 350-1000 mA]				
	012911	Источник тока ARPJ-OS12350 (4.2W, 350mA)	197.09 р.	блок питания 4,2вт, для 1-3х1вт св/д (при питании 12в), 8,4вт, для 1-6х1вт св/д (при питании 24в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28х22х19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-21v dc (ивых<=ивх-2v), 350 ma. вес 14г
	015162	Источники тока ARPJ-OS-35 (12-24V, 350mA)	121.29 р. от 4-х недель	блок питания (без корпуса) 4,2вт, для 1-3х1вт св/д (при питании 12в), 8,4вт, для 1-6х1вт св/д (при питании 24в). габариты lхwхh: 18х14х9 мм. вход 7-24v dc, выход 3-22v dc (ивых<=ивх-2v), 350 ma. вес 3 г.
	012910	Источник тока ARPJ-OS12700 (8.4W, 700mA)	212.25 р.	блок питания 8,4 вт (при питании 12в), для 1-3х3вт св/д (при питании минимум 12,5в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28х22х19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-15v dc (ивых<=ивх-2v), 700 ma. вес 14г
	015109	Источники тока ARPJ-OS-700 (12-24V, 700mA)	121.29 р.	блок питания (без корпуса) 8,4вт для 1-3х3вт св/д (при питании 12в), 16,8вт для 1-6х3вт св/д (при питании 24в). габариты lхwхh: 18х14х9 мм. вход 7-24v dc, выход 3-22v dc (ивых<=ивх-2v), 700 ma. вес 3 г.
	020410	Источник тока ARJ-LDR36350 (12W, 350mA)	237.52 р.	блок питания 12 вт (макс., при питании 36в), 8 вт (при питании 24в), 4 вт (при питании 12в), для 1вт мощных светодиодов или светильников. плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-36v dc, выход от 3 до (ипит-1) в, 350 ma.
	020411	Источник тока ARJ-LDR24700 (16W,	237.52 р.	блок питания 16 вт (макс., при питании 24в), 8 вт (при питании 12в),


		700mA)		для 3вт мощных светодиодов или светильников. плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-24v dc, выход от 3 до (ипит-1) в, 700 ма.
	020412	Источник тока ARJ-LDR121000 (12W, 1000mA)	237.52 р.	блок питания для мощных светодиодов (от 1 до 3 шт включенных последовательно). плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-12v dc, выход от 3 до (ипит-1,5) в, 1000 ма, вых. мощность 10,5 вт (при питании от 12 в)

Диммируемые источники тока


Управление TRIAC dimmer 220V








	016027	Диммируемый драйвер для IM-145	1480.71 р.	диммируемый драйвер для im-145 (12х2w). управление любым стандартным светорегулятором 220в (triac). для замены драйвера светильника, чтобы можно было регулировать яркость светильника светорегулятором.
	018482	Источник тока ARPJ-DIM281400-L (40W, 1400mA, PFC, Triac)	1920.38 р.	диммируемый драйвер 40вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 20-28vdc, 140-1400 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года.
	018094	Источник тока ARPJ-DIM361500-L (54W, 1500mA, PFC, Triac)	1920.38 р.	диммируемый драйвер 54вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 28-36vdc, 150-1500 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года.
	016254	Источник тока ARJ-KL24350-DIM (8W, 350mA, PFC, Triac)	606.43 р.	диммируемый драйвер 8,5 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. вых. напряжение 15-24v, ток 35-350 ма. пластиковый корпус, размеры lхwхh 123х45х19 мм. питание 220-240 vac, корректор мощности rfc>0,95. диапазон раб. темп. -10..+45 с. вес 70 г. гарантия 2 года
	017177	Источник тока ARJ-KL34350-DIM (12W, 350mA, PFC, Triac)	616.54 р.	диммируемый драйвер 12 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. вых. напряжение 19-34v, ток 35-350 ма. пластиковый корпус, размеры lхwхh 123х45х19 мм. питание 220-240 vac, корректор мощ-

				ти $\text{pfc} > 0,95$. диапазон раб. темп. $-10..+45$ с. вес 70 г. гарантия 2 года
	019716	Источник тока ARJ-LK32320-DIM (10W, 320mA, PFC, Triac)	773.20 р.	диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l x w x h: 93x45x27mm. вход 200-240v ac, выход 18-32vdc, 32-320 ma, $\text{pf} > 0,9$, рабочая т-ра $-25+40$ с. гарантия 2 года.
	019717	Источник тока ARJ-LK48320-DIM (15W, 320mA, PFC, Triac)	828.79 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l x w x h: 107x43x22 mm. вход 200-240v ac, выход 18-48vdc, 32-320 ma, $\text{pf} > 0,9$, рабочая т-ра $-25+40$ с. гарантия 2 года.
	019776	Источник тока ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac)	1010.72 р.	диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l x w x h: 113x44x28 мм. вход 200-240v ac, выход 20-30v dc, 70-700 ma, $\text{pf} > 0,9$.
	018093	Источник тока ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac)	909.65 р.	диммируемый блок питания 24вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l x w x h: 113x44x28 mm. вход 200-240v ac, выход 20-40vdc, 60-600 ma, $\text{pf} > 0,9$, рабочая т-ра $-25+40$ с.
	019768	Источник тока ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac)	828.79 р.	диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l x w x h: 107x43x22 мм. вход 200-240 vac, выход 20-42v dc, 30-300 ma, $\text{pf} > 0,9$.
	019766	Источник тока ARJ-LK22500-DIM (11W, 500mA, PFC, Triac)	877.34 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 11 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l x w x h: 107x43x22 мм. вход 200-240 vac, выход 12-22v dc, 0-500 ma, $\text{pf} > 0,9$.
	019774	Источник тока ARJ-LK42500-DIM (21W, 500mA, PFC, Triac)	1010.72 р.	диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для


				мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l×w×h: 113×44×28 мм. вход 200-240 vac, выход 27-42v dc, 50-500 ma, pf>0,9.
	019773	Источник тока ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac)	929.87 р.	диммируемый драйвер 19,2 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l×w×h: 113×44×28 мм. вход 200-240 vac, выход 36-60v dc, 32-320 ma, pf>0,9.
	020201	Источник тока ARJ-KE44680-DIM (30W, 680mA, PFC, Triac)	596.33 р.	диммируемый драйвер 30 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 104×68×22mm. вход 220-240v ac, выход 24-44vdc, ток 68-680 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020449	Источник тока ARJ-KE68320-DIM (22W, 320mA, PFC, Triac)	586.22 р.	диммируемый драйвер 22 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 104×68×22mm. вход 220-240v ac, выход 54-68vdc, ток 32-320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020200	Источник тока ARJ-KE53320-DIM (17W, 320mA, PFC, Triac)	485.15 р.	диммируемый драйвер 17 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 92×54×22mm. вход 220-240v ac, выход 36-53vdc, ток 32-320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020749	Источник тока ARJ-KE44500-DIM (22W, 500mA, PFC, Triac)	586.22 р.	диммируемый драйвер 22 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 104×68×22mm. вход 220-240v ac, выход 30-44vdc, ток 50-500 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020446	Источник тока ARJ-KE18700-DIM (13W, 700mA, PFC, Triac)	424.50 р.	диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 75×45×20mm. вход

				220-240v ac, выход 13-18vdc, ток 70-700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	020750	Источник тока ARJ-KE34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	586.22 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 104х68х22mm. вход 220-240v ac, выход 22-34vdc, ток 70-700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	021260	Источник тока ARJ-KE30500-DIM (15W, 500mA, PFC, Triac)	424.50 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 75х45х20mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, ток 50-500 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года.
	022295	Источник тока ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac)	859.12 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 123х44х19 mm. вход 220-240v ac, выход 21,5-42,5vdc, 35-350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022297	Источник тока ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac)	1091.58 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 157х35х23 mm. вход 220-240v ac, выход 34-68.5vdc, 35-350 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022296	Источник тока ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac)	970.30 р.	диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 148х46х23 mm. вход 220-240v ac, выход 26-51vdc, 35-350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022437	Источник тока ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac)	970.30 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 148х46х23 mm. вход 220-240v ac, выход 12,5-25,5vdc,

				70-700 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022299	Источник тока ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac)	1293.73 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 30 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 167х41х29 mm. вход 220-240v ac, выход 42,5-85,5vdc, 35-350 ма, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022435	Источник тока ARJ-SP28350-DIM (10W, 350mA, PFC, Triac)	843.95 р.	диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 123х44х19 mm. вход 220-240v ac, выход 17-28,5vdc, 35-350 ма, pf>0,8, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022436	Источник тока ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac)	843.95 р.	диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 123х44х19 mm. вход 220-240v ac, выход 10,5-21,5vdc, 70-700 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года.
	022438	Источник тока ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac)	1132.01 р.	диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 157х35х23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-34vdc, 70-700 ма, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
	022298	Источник тока ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac)	1313.94 р. от 4-х недель	диммируемый драйвер 36 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 167х41х29 mm. вход 220-240v ac, выход 25.5-51vdc, 70-700 ма, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года.
Управление 0-10V и потенциометром				
	017518	Источники тока ARPJ-DIM241050-R (25W, 1050mA, 0-10V, PFC)	707.51 р.	блок питания 25 вт. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 138х43х34мм. вход 100-264 vac, выход 15-24v dc, 10-1050 ма, вход диммирования: управление 0-10v или

				потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	015217	Источники тока ARPJ-DIM301400-R (42W, 1400mA, 0-10V)	808.58 р.	блок питания 42 вт, для 5-7x5вт светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 18-30v dc, 5-1400 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	015938	Источники тока ARPJ-DIM241750-R (42W, 1750mA, 0-10V, PFC)	808.58 р.	блок питания 42 вт, для мощных светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 15-24v dc, 5-1750 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года.
	015587	Источники тока ARPJ-DIM282100-R (59W, 2100mA, 0-10V, PFC)	1010.72 р. от 4-х недель	блок питания 59 вт. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 168x44x34мм. вход 100-264v ac, выход 14-28v dc, 5-2100 ma, вход диммирования: управление 0-10v потенциометром 100 ком. гарантия 2 года.
	016475	Источники тока ARPJ-DIM242450-R (59W, 2450mA, 0-10V, PFC)	1010.72 р.	блок питания 59 вт. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 168x44x34мм. вход 100-264v ac, выход 12-24v dc, 5-2450 ma, pf>0,95. вход диммирования: управление потенциометром 100 ком. гарантия 2 года.
	019759	Источник тока ARJ-LK65320-DIM (21W, 320mA, 0-10V, PFC)	1101.69 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 21 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 30-65v dc, 0-320 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v.
	019760	Источник тока ARJ-LK45500-DIM (23W, 500mA, 0-10V, PFC)	1020.83 р.	диммируемый блок питания 23 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 25-45v dc, 0-500 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v.
	019761	Источник тока ARJ-LK43700-DIM (30W, 700mA, 0-10V, PFC)	1101.69 р. от 4-х недель	диммируемый блок питания 30 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-43v dc, 0-700 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v.
	021365	Источники тока ARJ-KE68350-DIM (24W, 350mA, 0-10V, PFC)	1041.05 р.	диммируемый блок питания 24 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 100-240 vac, выход 45-68v dc, 350 ma,

				pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года.
	021367	Источники тока ARJ-KE60700-DIM (42W, 700mA, 0-10V, PFC)	1111.80 р.	диммируемый блок питания 42 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 220-240 vac, выход 42-60v dc, 700 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года.
	021148	Источник тока LCM-60 (60W, 500-1400mA, 0-10V, PFC)	2880.56 р.	диммируемый мультитоковый блок питания для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных светильников с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v (диапазон диммирования 10-100%). питание 180-295vac. выход 2-90/90/86/67/57/42 v, ток 0.5/0,6/0,7/0,9/1,05/1,4 а, макс.мощность 60 в. размеры 123x81x23 мм. гарантия 3 года.
	021385	Источники тока ARJ-KE401050-DIM (42W, 1050mA, 0-10V, PFC)	1111.80 р.	диммируемый блок питания 42 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 220-240 vac, выход 27-40v dc, 1050 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года.
	021146	Источник тока LCM-25 (25W, 350-1050mA, 0-10V, PFC)	2021.45 р.	диммируемый мультитоковый блок питания для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных светильников с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v (диапазон диммирования 10-100%). питание 180-277vac. выход 6-54/50/42/36/28/24 v, ток 0.35/0,5/0,6/0,7/0,9/1,05 а, макс.мощность 25 в. размеры 105x68x23 мм. гарантия 3 года.
	021366	Источники тока ARJ-KE44700-DIM (31W, 700mA, 0-10V, PFC)	1071.37 р.	диммируемый блок питания 31 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 100-240 vac, выход 24-44v dc, 700 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года.
	021147	Источник тока LCM-40 (40W, 350-1050mA, 0-10V, PFC)	2627.88 р.	диммируемый мультитоковый блок питания для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных светильников с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v (диапазон диммирования 10-100%). питание 180-295vac. выход 2-100/80/67/57/45/40 v, ток 0.35/0,5/0,6/0,7/0,9/1,05 а, макс.мощность 40 в. размеры



				123x81x23 мм. гарантия 3 года.
Управление DALI				
	018045	Диммер DALI-25 (220V, 350/500/700mA, 25W)	2145.56 р.	dali диммер, 1 канал. функция push dimmer, работает с dali touch switch."умный дом". питание 100-240vac. выход 3-40/40/35, ток 0.35/0,5/0,7а, макс.мощность 25w. размеры 167x51x21мм. замен-ся на 022164
	021010	Блок питания LCM-60DA (60W, 500-1400mA, DALI, PFC)	3436.46 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer, синхронизация. диапазон диммирования 10-100%. питание 180-295vac. выход 2-90/90/86/67/57/42 v, ток 0.5/0,6/0,7/0,9/1,05/1,4 а, макс.мощность 60 w. размеры 123x81x23 мм. гарантия 3 года.
	021008	Блок питания LCM-25DA (25W, 350-1050mA, DALI, PFC)	2567.24 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer, синхронизация. диапазон диммирования 10-100%. питание 180-277vac. выход 6-54/50/42/36/28/24 v, ток 0.35/0,5/0,6/0,7/0,9/1,05 а, макс.мощность 25 w. размеры 105x68x23 мм. гарантия 3 года.
	022257	Блок питания ELG-100-C1400DA (100W, 1400mA, DALI, PFC)	3404.09 р. от 4-х недель	диммируемый источник тока 1400ma (+-5%) с управлением dali (диапазон диммирования 10-100%), вых. напряжение 35-72v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lxxh 199x63x35 мм. питание 180-295 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+7
	022258	Блок питания ELG-100-C1050DA (100W, 1050mA, DALI, PFC)	3404.09 р. от 4-х недель	диммируемый источник тока 1050ma (+-5%) с управлением dali (диапазон диммирования 10-100%), вых. напряжение 48-95v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lxxh 199x63x35 мм. питание 180-295 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+7
	022170	Блок питания ARJ-DALI-100 (100W, 900-2100mA, DALI, PFC)	4699.87 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 20-85v (в зависимости от тока), ток 900/1050/1200/1400/1700/2100 ма, макс. мощность 100w. размеры 196x75x40 мм. гарантия 2 года.

	022169	Блок питания ARJ-DALI-60 (60W, 1050/1200/1400mA, DALI, PFC)	3537.53 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-58/50/43v (в зависимости от тока), ток 1050/1200/1400ма, макс. мощность 60w. размеры 203x54x33 мм. гарантия 2 года.
	022163	Блок питания ARJ-DALI-20L (20W, 350/500/700mA, DALI, PFC)	2627.88 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 9-58/40/29v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года.
	022166	Блок питания ARJ-DALI-40 (40W, 350/500/700/1050mA, DALI, PFC)	3082.71 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-75/75/58/38v (в зависимости от тока), ток 0.35/0,5/0,7/1,05a, макс. мощность 40w. размеры 137x82x31мм. гарантия 2 года.
	022167	Блок питания ARJ-DALI-40 (40W, 350/500/700/950mA, DALI, PFC)	3082.71 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 20-75/75/57/42v (в зависимости от тока), ток 0.35/0,5/0,7/0,95a, макс. мощность 40w. размеры 137x82x31мм. гарантия 2 года.
	022168	Блок питания ARJ-DALI-50L (50W, 900/1000/1100/1200mA, DALI, PFC)	2830.03 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-56/50/45/42v, ток 0,9/1,0/1,1/1,2a, макс.мощность 50w. размеры 278x30x28 мм. гарантия 2 года.
	022165	Блок питания ARJ-DALI-35L (35W, 600/700/800/900mA, DALI, PFC)	2779.49 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 9-59/50/44/39v, ток 0,6/0,7/0,8/0,9a, макс.мощность 35w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года.
	022162	Блок питания ARJ-DALI-20 (20W, 350/500/700mA, DALI, PFC)	2547.02 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40/40/28v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года.

	022164	Блок питания ARJ-DALI-25 (25W, 350/500/700mA, DALI, PFC)	2749.17 р. от 4-х недель	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40/40/35v, ток 0.35/0,5/0,7a, макс.мощность 25w. размеры 167x51x21мм. гарантия 2 года.
	022984	Блок питания ARJ-DALI-50-H5 (50W, 500-1750mA, PFC)	5558.98 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 10-54vdc (в зависимости от тока), ток 500/700/900/1050/1200/1450/1600/1750ma, макс.мощность 50w. размеры 133x125x30мм. гарантия 5 лет с даты производства.
	022983	Блок питания ARJ-DALI-25-H5 (25W, 180-700mA, PFC)	4245.04 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-54vdc (в зависимости от тока), ток 180/250/350/400/500/550/600/700ma, макс.мощность 25w. размеры 175x44x30мм. гарантия 5 лет с даты производства.
	022830	Блок питания ARJ-DALI-12 (12W, 180/240/300mA, DALI, PFC)	2375.20 р.	диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40v, ток 0.18/0.24/0.3a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 12w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года.
	023005	Блок питания ARV-DALI-65L-24 (24V, 2.7A, 65W, PFC)	2627.88 р.	5 лет. диммируемый блок питания 24v 2,7a 65w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 392x31x24,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,95. гарантия 5 лет.
	023007	Блок питания ARJ-DALI-40L (40W, 700-1000mA, PFC)	2021.45 р.	5 лет. диммируемый токовый блок питания с управлением dali и функцией push dim. питание 200-240ac. выход 27-40v, ток 700/800/900/1000ma, макс.мощность 40w, коэффициент мощности >0,9. размеры 317x31x24,5 мм. гарантия 5 лет.

AC|DC источники напряжения 12V+24V

в защитном кожухе, 2 канала

	014115	Блок питания ARD-150-24V-12V (4A, 100W+50W)	909.65 р.	двухканальный блок питания. канал 24v - 4a (96вт), канал 12v - 4a (48вт). подстройка напряжения потенциометром. суммарная мощность 150w, размеры 199x110x50 мм, вес 0,8 кг. гарантия 2 года
DC DC стабилизаторы 12V				
авто [15W-20W]				
	020091	Блок питания ARPV- LK20-12 DC/DC (12V, 20W)	555.90 р.	автомобильный стабилизатор для светодиодных лент и модулей. вход 9-20в, выход 12+-0,5 в,1.6 а. герметичный пластиковый корпус ip65. защита от перепадов напряжения продлевает срок службы светодиодов. мощность 19,2 вт, размеры 65x30x23 мм.