





















Дата создания прайса 24.06.2017

МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ				
Модули герметичные				
пиксельные 9-12мм				
	017489	Светодиодный модуль D12-5V Blue	4.04 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018280	Светодиодный модуль D12A-5V Yellow	9.10 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет желтый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018286	Светодиодный модуль D12A-5V Red	9.10 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет красный, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018292	Светодиодный модуль D9A-5V Green	6.97 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет зеленый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм.
	018284	Светодиодный модуль D12A-5V RGB	14.66 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 rgb-светодиод 8 мм). цвет свечения rgb. угол свечения 120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.3вт. диаметр модуля 12 мм.
	018295	Светодиодный модуль D9A-5V Yellow	6.97 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет желтый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля



				9 мм.
	018282	Светодиодный модуль D9A-5V Red	6.97 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет красный, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм.
	018287	Светодиодный модуль D12A-5V Cool White	9.10 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет холодный белый >12000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018343	Светодиодный модуль D12A-5V White	9.60 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет белый 6000-7000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018294	Светодиодный модуль D12A-5V Blue	9.10 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018283	Светодиодный модуль D9A-5V Cool White	6.97 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет холодный белый >12000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм.
	018281	Светодиодный модуль D12A-5V Green	9.10 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет зеленый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018293	Светодиодный модуль D9A-5V Blue	6.97 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм.
	018342	Светодиодный модуль LED-D9A-5V White	7.38 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет белый 6000-6500к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм.










				мм.
боковая засветка 15x60°				
	017024	Светодиодный модуль ZM-3G-OS-24V White	879.33 р. от 4-х недель	295мм герметичный модуль продольной засветки с линзами угол 45x15°, светодиоды osram 3x3w. цвет белый 6000-7000к. св.поток 635лм. питание dc24v , мощность 9w. рабочая темп -25~+60, ip64. габариты lxxhxxw: 295x27.5x15.6 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия
	017027	Светодиодный модуль ZM-5G-OS-24V White	1364.48 р.	495мм герметичный модуль продольной засветки с линзами угол 45x15°, светодиоды osram 5x3w. цвет белый 6000-7000к. св.поток 1055лм. питание dc24v , мощность 15вт. рабочая темп -25~+60, ip64. габариты lxxhxxw: 495x27.5x15.6 мм. для закрытых лайт-боксов. гаран
	018036	Светодиодный модуль ZMW-300-3XBD-24V White 10x40deg	879.33 р.	323мм герметичный модуль в корпусе с линзами угол 40x10°, светодиоды cree xb-d. цвет белый 6000-6500к. св.поток 660лм. питание dc24v , мощность 6.8вт, ip65. габариты lxxhxxw: 323x30x22 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	018038	Светодиодный модуль ZMW-500-5XBD-24V White 10x40deg	1364.48 р. от 4-х недель	543мм герметичный модуль в корпусе с линзами угол 40x10°, светодиоды cree xb-d. цвет белый 6000-6500к. св.поток 1100лм. питание dc24v , мощность 11вт, ip65. габариты lxxhxxw: 543x30x22 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	020641	Светодиодный модуль LED-PL2835-V18x50-1.4W-12V White	117.24 р.	светодиодный мощный модуль smd 2835 1шт, алюминиевая плата, корпус abs, направленная линза 18x50 градусов, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 130 люмен. питание 12v dc, мощность 1,4 вт. габариты 45*25.4*11.8 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм
	020634	Светодиодный модуль LED-PL3535-V15x60-2.8W-12V White	200.12 р.	светодиодный мощный модуль smd 3535 1шт, алюминиевая плата, корпус abs, направленная линза 15x60 градусов, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 210 люмен. питание 12v dc, мощность 2.8 вт. габариты 43*36*12.7 мм. расстояние между центрами модулей 230 мм,

	020633	Светодиодный модуль LED-PL3535 -V15x60-1.4W-12V White	152.62 р. от 4-х недель	светодиодный мощный модуль smd 3535 1шт, алюминиевая плата, корпус abs, направленная линза 15x60 градусов, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 130 люмен. питание 12v dc, мощность 1,4 вт. габариты 43*36*12.7 мм. расстояние между центрами модулей 230 мм,
	021488	Модуль герметичный POWE R-V12x56-2.8W-12V White	232.47 р. от 4-х недель	светодиодный квадратный модуль с линзой 12x56°, 1 мощные led smd 3535, корпус abs+алюминиевая плата, ip66. цвет белый 6500-7000к, световой поток 240 люмен. питание 12v dc, мощность 2.8 вт. габариты 72x34x18.4 мм. расстояние между центрами модулей 170 мм,
smd 2835 угол 160° с линзами				
	018030	Модуль герметичный L2835-2-12V White 160deg	46.49 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт мощных smd 2835, корпус pvc, ip65. цвет белый 6800-7500к. питание dc12v, мощность 0.72 вт. световой поток 70 лм. размеры 45x13x10 мм, 25шт на проводе. расстояние между центрами 150 мм.
	018025	Модуль герметичный LL2835P-3-12V White 160 deg	66.71 р. от 4-х недель	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус пластик, ip65. цвет белый 6800-7500к. питание dc12v, мощность 1.2 вт. световой поток 106лм. размер 68x13 x9 мм, 25шт на проводе. расстояние между центрами 194 мм.
	020626	Модуль герметичный LC2835-2-12V Green	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет зелёный, св.поток 32 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020629	Модуль герметичный LC2835-3-12V Red	51.55 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 3шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет красный, св.поток 17 люмен. питание 12v dc, мощность 1,08 вт. габариты 68,8x16x6,6 мм. длина провода между модулями 105 мм, 20 шт на проводе.
	020632	Модуль герметичный LC2835-4-12V Red	64.69 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 4шт led smd 2835 (новый тип), корпус пластик, ip65. цвет красный, световой поток 22 люмен. питание 12v dc, мощность 1,44 вт. габариты






				37x37x5 мм. длина провода между модулями 133 мм, 20 шт на проводе.
	020630	Модуль герметичный LC2835-3-12V White	51.55 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, светодиоды 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к. световой поток 105 люмен. питание 12в, мощность 1.08 вт. корпус ip65 abs+alu плата. габариты дхшхв - 68.8x16x6.6 мм. расстояние между центрами модулей 175 мм, 20 шт на про
	020625	Модуль герметичный LC2835-1-12V White	34.36 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 1шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 35 люмен. питание 12v dc, мощность 0.36 вт. габариты 29x19x5 мм. расстояние между центрами модулей 95 мм, 20 шт на
	020627	Модуль герметичный LC2835-2-12V Red	43.46 р. от 4-х недель	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет красный, световой поток 11 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020628	Модуль герметичный LC2835-2-12V Blue	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет синий, световой поток 10 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020642	Модуль герметичный PC28 35-V160-1.4W-12V White	86.92 р.	мощный светодиодный модуль с линзой 160°, 1шт power led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 120 люмен. питание 12v dc, мощность 1,4 вт. габариты 43.5x35.5x6.8 мм. длина провода между модулями 205 мм, 30 шт на пров
	020644	Светодиодный модуль LED-LT2835 -3-Batwing-1.4W-12 V White	62.66 р.	светодиодный модуль с линзами 160° batwing (диаграмма "летучая мышь"), smd 2835 3шт корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 130 люмен. питание 12v dc, мощность 1,44 вт. габариты 44x41x7 мм. расстояние между центрами модул







	020631	Модуль герметичный LC2835-4-12V White	64.69 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 4шт led smd 2835 (новый тип), корпус пластик, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 140 люмен. питание 12v dc, мощность 1,44 вт. габариты 37x37x5 мм. длина провода между модулями 133 мм, 20 шт на проводе.
	021971	Модуль герметичный LC2835-0.5W-12V White 160deg	35.38 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 1шт led smd 2835 (новый тип), литой корпус ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 50 люмен. питание 12v dc, мощность 0.54 вт. габариты 37.9*16.5*7.9 мм. длина провода между модулями 90 мм, 50 шт на проводе.
	021152	Модуль герметичный PGM2835-3-80mm White	26.28 р.	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 30 люмен. питание 12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 80x12x5 мм. на проводе 20шт. длина провода 105мм, между центрами 170мм.
	021485	Модуль герметичный BEST2835-2-1W-12 V White 160deg	48.51 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 2шт led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 90 люмен. питание 12v dc, мощность 1 вт. габариты 42x18.5x10 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм, 20 шт на проводе. раб
	021487	Модуль герметичный BEST2835-4-2W-12 V White 160deg	75.80 р.	светодиодный квадратный модуль с линзой 160°, 4x0.5w мощные led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 168 люмен. питание 12v dc, мощность 2 вт. габариты 42x42x10 мм. расстояние между центрами модулей 250 мм, 2
	021486	Модуль герметичный BEST 2835-3-1.5W-12V White 160deg	55.59 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 3x0.5w мощные led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 135 люмен. питание 12v dc, мощность 1.5 вт. габариты 72x18.5x10 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм, 20 шт на
	021764	Модуль герметичный A2835-2 White	18.40 р.	герметичный светодиодный мини-модуль, светодиоды 2шт smd 2835, цвет белый 7000к. световой поток 20 люмен, угол 120°. габариты дхшхв - 30x7.5x4.3 мм. на проводе 20шт, провод 60мм, между центрами 90мм.



				питание 12в, мощность 0.32в. для подсветки букв, вывесо
	021484	Модуль герметичный BEST2835-0.36W-12 V White 160deg	30.32 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 1шт мощный led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 30 люмен. питание 12v dc, мощность 0.36 вт. габариты 19x14x10 мм. расстояние между центрами модулей 120 мм, 20 шт на пров
	021151	Модуль герметичный PGM2835-3-49mm White	23.25 р.	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 30 люмен. питание 12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 49x12x4 мм. на проводе 20шт. расстояние между центрами 100 мм.
	021150	Модуль герметичный PGM2835-3P-92mm White	30.32 р. от 4-х недель	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 68 люмен. питание 12в, мощность 0.72 вт. корпус ip65 пластик. габариты дхшхв - 91.5x15x5.3 мм. на проводе 20шт. длина провода 105мм, между центрами 183мм.
	021997	Модуль герметичный LC2835-2M-12V White	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6000-7000к, световой поток 65 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. расстояние между центрами модулей 110 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина коробка 60-150мм.
smd 2835 угол 120°				
	017437	Светодиодный модуль PGM2835-2-26mm White	17.18 р.	светодиодный модуль 2шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 18 люмен. питание 12в, мощность 0.24 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 26 x 7 x 4 мм. на проводе 20шт. длина провода 40мм.
smd 3528 угол 120°				
	016023	Светодиодный модуль PGM3528-3 Green	18.19 р.	модуль rvc, 3 светодиода smd 3528. цвет зелёный, угол 120°. на проводе 20шт, между модулями 48мм. питание 12в, мощность 0.3в. габариты lхhхw: 36x12x4 мм.
	016020	Светодиодный	18.19 р.	модуль rvc, 3 светодиода smd 3528.





		модуль PGM3528-3 Yellow	от 4-х недель	цвет желтый, угол 120°. на проводе 20шт, между модулями 48мм. питание 12в, мощность 0.3w. габариты lxxhxx: 36x12x4 мм.
	011584	Светодиодный модуль-LM3528-3 Blue	20.21 р.	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет синий, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	011585	Светодиодный модуль-LM3528-3 Green	20.21 р.	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет зеленый, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	011587	Светодиодный модуль-LM3528-3 Yellow	20.21 р.	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	014270	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Blue	30.32 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет синий, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	014265	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Green	30.32 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет зеленый, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	014271	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Yellow	30.32 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	011603	Светодиодный модуль LM3535-4 Green	30.32 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3535, цвет зеленый, питание 12в, мощность 1вт, угол 120°, ip65. габариты 54.8x33.2x5.9 мм. количество на проводе 20шт. длина провода между модулями 76мм
	015412	Светодиодный модуль PGM-3528-4 White 12V	30.32 р.	светодиодный модуль 4шт smd 3528, цвет белый 6000-7000k. мощность 0.6w, св.поток 24-28 лм. питание dc12v, корпус ps, ip65. размер 36 x 36x 6 мм, соедин.провод 100мм. кластер 20шт.







smd 5050 линейные 120°




	015400	Светодиодный модуль PGM5050-2 White 12V	15.16 р.	светодиодный модуль 2шт smd 5050. цвет свечения белый 6000-7000к, св.поток 36-40 лм. питание dc 12v, мощность 0.48w. материал корпуса ps, ip65. размеры 62 x 14 x 7.5 мм, соед.провод 100мм, кластер 20шт.
	011598	Светодиодный модуль-LM5050-3 Blue	42.45 р.	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет синий, питание 12в, мощность 0.54вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	011593	Светодиодный модуль-LM5050-3 Yellow	42.45 р. от 4-х недель	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.54вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	015403	Светодиодный модуль LM5050-3 RGB 12V	45.48 р.	светодиодный модуль 3шт smd 5050, цвет rgb, мощность 0.72w, питание dc 12v, материал корпуса abs, ip65. размер 68 x 20 x 6 мм, соед.провод. 100мм, кластер 20шт. св.поток r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.
	015402	Светодиодный модуль PGM5050-3 RGB 12V	25.27 р.	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет свечения rgb. питание dc 12v, мощность 0.72вт, материал корпуса ps, защита ip65. размер 95 x 18 x 8.7, соед.провод 100мм, кластер 20шт. св.поток r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.
	020603	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V White	41.44 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 60 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020616	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Red	42.45 р. от 4-х недель	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет красный, св.поток 15 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020618	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Green	42.45 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет зелёный, св.поток 48 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20


				шт на проводе.
	020640	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Warm White	41.44 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет тёплый белый 3000к, св.поток 60 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
smd 5050 5730 квадратные				
	016667	Светодиодный модуль AM5050-4 White 12V	35.38 р.	модуль в стальном корпусе ip65, 4шт smd 5050, цвет белый 6000-7000к, световой поток 72-80лм. габариты 45x35x4.6 мм. питание 12в, мощность 0.96w. 20шт на проводе, длина провода между модулями 100мм
	015262	Светодиодный модуль LM5050-4W White 12V	45.48 р. от 4-х недель	светодиодный модуль 4шт smd 5050. скотч 3м на обратной стороне. цвет белый 6000-7000к. св.поток 72-80лм, мощность 0,96вт, питание dc 12v. класс защиты ip65. размеры 55x35x6, соед.провод 100мм, кластер 20шт.
	011604	Светодиодный модуль-LM5050-4 Blue	45.48 р.	модуль 4 светодиода smd 5050, цвет синий, питание 12в, мощность 1.065 вт, угол 120°, ip65. габариты 54.8x33.2x5.9 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	011605	Светодиодный модуль-LM5050-4 Green	45.48 р. от 4-х недель	модуль 4 светодиода smd 5050, цвет зеленый, питание 12в, мощность 1.065 вт, угол 120°, ip65. габариты 54.8x33.2x5.9 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	015415	Светодиодный модуль LM5050-4 RGB 12V	60.64 р.	светодиодный модуль 4шт smd 5050. скотч 3м на обратной стороне. цвет rgb. мощность 1,44вт, питание dc 12v. класс защиты ip65. размеры 55x35x6, соед.провод 100мм, кластер 20шт.
	015367	Светодиодный модуль YL-AM5050-4 RGB 12V	35.38 р.	модуль в алюминиевом корпусе ip65. цвет rgb, размер 33x33mm, 4pcs smd5050 мощность 1.44w, питание dc 12v
	020622	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Red	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет красный, св.поток 20 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.

	020623	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Green	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет зелёный, св.поток 64 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020621	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Warm White	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет теплый белый 3000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020620	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Cool	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет холодный белый 10000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020619	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V White	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
smd 5730 линейные 120 160°				
	015425	Светодиодный модуль AG-PGM5630-3L-SAM White 12V	55.59 р. от 4-х недель	рvc линейный модуль на светодиодах samsung smd5630 (3шт). цвет белый холодный 6000к. св.поток 90-100лм. питание 12vdc, мощность 1.3w, ip65. размер 78x15x4.2мм.
	017541	Светодиодный модуль 3W5630-LN-12V Cool White	65.70 р. от 4-х недель	светодиодный линейный модуль, 3шт яркие светодиоды smd 5630, ip67. цвет белый холодный 10000-13000к, св. поток 110-120лм. питание 12vdc, мощность 1,4вт. размер 84x16x5.7 мм. на проводе 20 шт, провод 100 мм. пакет 100 шт.
	019604	Светодиодный модуль LED-3W5630-0-LENS-12V White	70.75 р. от 4-х недель	светодиодный литой (injection) модуль, с линзами угол 160°. светодиоды smd 5630/3шт. цвет чистый белый 6000-6500к, св. поток 100-110лм. питание 12vdc, мощность 1.2вт. размер 82x16x7.9 мм. на проводе 20 шт, провод 100 мм, скотч 3м на обратной стороне. пакет

	020624	Светодиодный модуль LED-LC5730-3-12V White	59.63 р. от 4-х недель	светодиодный линейный модуль smd 5730 3шт, алюминиевая плата, корпус abs, линзы 160 градусов, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 125 люмен. питание 12v dc, мощность 1.2 вт. габариты 78*17.5*4.5 мм. длина провода между модулями 135 мм, 25 шт на проводе.
Флеш-модули				
флэш-модули RGB 5V				
	021081	Герметичный флэш-модуль LED D12A-5V RGB	20.21 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный чип 1903, 256 градаций/канал), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 5в, 0.26 вт, ip67. диаметр модуля 12 мм, высота 35 мм.
	022471	Герметичный флэш-модуль ARL-D12-2818 RGB 5V	20.21 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный чип 2818, 256 градаций/канал), сигнал spi не прерывается при неисправности отдельного пикселя, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 5в, 0.3вт, ip67. диаметр модуля 12 мм, высота 37 мм. расстояние между модулями 10 см, 50 шт в связке
флэш-модули RGB 12V				
	018288	Флэш-модуль D30-3LED-2811 RGB 12V Матовый	74.29 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (3 св/д smd 5050, матовый экран, угол 180 град, встроенный чип ws2811), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм. длина провода между модулями 130 мм.
	018291	Флэш-модуль D30-3LED-2811 RGB 12V Прозрачный	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (3 св/д smd 5050, прозрачный экран, угол 120 град, встроенный чип ws2811), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм. длина провода между модулями 130 мм.
	019504	Флэш-модуль LED-L35-3LED-2811 RGB 12V	80.86 р. от 4-х недель	герметичный управляемый rgb-модуль (3 св/д smd 5050, встроенный чип ws2811), 12в, 0.57 вт, ip65. габариты 35x35x8 мм.
	018481	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Diamond	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, прозрачный полукруглый экран типа "кристалл", угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, расст-е

				между модулями 65 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты d5
	018480	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Матовый	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, матовый полукруглый экран, угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, расст-е между модулями 65 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты d55xh35 мм.
	022452	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Прозрачный	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, прозрачный полукруглый экран типа "кристалл", угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, расст-е между модулями 65 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты d5
флэш-модули RGB 24V				
	017248	Флэш-модуль RA-5 050-12-80-XLR-2811 RGB Diamond	404.29 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, экран «даймонд», встроенный чип ws2811), каждый модуль с 2 коннекторами xlr ip67, 24в, 2.88 вт. угол обзора 120 град.габариты 80x80x62 мм.
	016784	Флэш-модуль RA-5050-12-100-28 11 RGB Матовый	707.51 р. от 4-х недель	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, матовый экран, встроенный чип ws2811), 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм, расст-е между модулями 18 см.
	016792	Флэш-модуль RA-5050-12-100-28 11 RGB Прозрачный	353.75 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, рифлёный экран, встроенный чип ws2811), 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм, расст-е между модулями 18 см.
	018337	Флэш-модуль RA-5 050-12-100-XLR-281 1 RGB Матовый	353.75 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, матовый экран, встроенный чип ws2811), каждый модуль с 2 коннекторами xlr. 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм
DMX-модули RGB 5-24V				
	018487	Светодиодный модуль LED-D30-5050x3-DMX RGB 12V Матовый	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль, управление по dmx512 (3 св/д smd 5050, матовый полукруглый экран, встроенный чип ws2821), 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x30 мм
	018484	Светодиодный	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-

		модуль LED-D30-5050x3-DMX RGB 12V Прозрачный		модуль, управление по dmx512 (3 св/д smd 5050, прозрачный плоский экран, встроенный чип ws2821), 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм
Линейки				
Напряжение 12V				
	018033	Светодиодная линейка BT600W-4W-12V White (2835, 18 LED)	151.61 р. от 4-х недель	герметичная алюминиевая линейка 18шт smd 2835, белый 7000к, dc12v, 4 вт, 370 лм, угол 120°. размер 623x12x7mm, ip65. эффективность 93лм/вт
	014473	Светодиодная линейка 300BS15-12V White	107.64 р.	линейка smd 5050, цвет белый 5800-6200к. длина 30см. стабилизированное питание 10-30v dc; мощность 2.8 вт; яркость 220 lumens(тип.); размеры 300*10*6мм, провод для подключения 250мм с разъёмом.
	019899	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V Warm	171.82 р.	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 9 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019142	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V Warm	252.68 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, высокая цветопередача cri>80. питание dc12v, мощность 9,6 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подклю
	019901	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V Day	171.82 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет дневной белый 3800-4200к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 9 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019144	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V Day	252.68 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет дневной белый 3800-4200к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, высокая цветопередача cri>80. питание dc12v, мощность 9,6 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подкл

	019900	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V White	171.82 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет белый 5800-6300к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 9 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019141	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V White	252.68 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет белый 5800-6300к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, высокая цветопередача cri>80. питание dc12v, мощность 9,6 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 1
	019902	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V Cool	171.82 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-10000к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 9 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019145	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V Cool	252.68 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-10000к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, цветопередача cri>75. питание dc12v, мощность 9,6 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения
Токовые СС				
	007487	Светодиодная линейка 350mA Green (12x1W)	303.22 р. от 4-х недель	570мм токовая линейка на мощных светодиодах emitter 12шт. цвет зеленый, угол 140 градусов. размеры: 570x20x10 мм. питание if=350vf, vf=36-44v, мощность 14вт.
	019903	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300mA Warm	181.93 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 880лм, угол 120°, цветопередача cri>85. питание постоянный ток 300ма, vf22.5-30v, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.
	019149	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300mA	181.93 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0

		A Day		мм. . цвет дневной белый 3800-4500к, св.поток 880лм, угол 120°, хорошая цветопередача $cr_i > 80$. питание постоянный ток 300ма, $v_f = 22.5-30v$, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0
	019904	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300m A Cool	181.93 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-10000к, св.поток 880лм, угол 120°, цветопередача $cr_i > 75$. питание постоянный ток 300ма, $v_f = 22.5-30v$, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.
	019150	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300m A White	181.93 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет белый 5800-6500к, св.поток 880лм, угол 120°, хорошая цветопередача $cr_i > 80$. питание постоянный ток 300ма, $v_f = 22.5-30v$, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.