














Дата создания прайса 10.10.2017





## МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ



Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
МОДУЛИ И ЛИНЕЙКИ				
Модули герметичные				
пиксельные 9-12мм				
	017489	Светодиодный модуль D12-5V Blue	4.04 р. от 4-х недель	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм.
	018280	Светодиодный модуль D12A-5V Yellow	7.08 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет желтый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023427
	018286	Светодиодный модуль D12A-5V Red	7.08 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет красный, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023426
	018284	Светодиодный модуль D12A-5V RGB	13.90 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 rgb-светодиод 8 мм). цвет свечения rgb. угол свечения 120°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.3вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023329
	018295	Светодиодный модуль D9A-5V Yellow	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет желтый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм. замен-ся на 023414
	018282	Светодиодный модуль D9A-5V Red	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет красный, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание

				5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм. замен-ся на 023415
	018287	Светодиодный модуль D12A-5V Cool White	7.08 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет холодный белый >12000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023326
	018343	Светодиодный модуль D12A-5V White	8.09 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет белый 6000-7000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023327
	018294	Светодиодный модуль D12A-5V Blue	7.08 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023428
	018283	Светодиодный модуль D9A-5V Cool White	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет холодный белый >12000к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм. заменяется на 023331
	018281	Светодиодный модуль D12A-5V Green	7.08 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет зеленый, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 12 мм. замен-ся на 023429
	018293	Светодиодный модуль D9A-5V Blue	4.65 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет синий, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм. замен-ся на 023410
	018342	Светодиодный модуль LED-D9A-5V White	5.66 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет белый 6000-6500к. i=1800-2000mcd, угол 90-120°. на проводе 50 шт, между модулями 60 мм. питание 5в, мощность 0.1вт. диаметр модуля 9 мм. замен-ся на 023332
	023333	Модуль герметичный D9	5.66 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет

		5V Warm White		теплый белый 3000-3700к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023415	Модуль герметичный D9 5V Red	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет красный, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023429	Модуль герметичный D12 5V Green	7.08 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет зеленый, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023326	Модуль герметичный D12 5V Cool White	7.08 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет холодный белый 15000-20000к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023329	Модуль герметичный D12 5V RGB	13.90 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 rgb-светодиод 8 мм). цвет свечения rgb, угол 180°. на проводе 50 шт, между модулями 80 мм. питание 5в, мощность 0.2вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 33 мм. гарантия 1 год.
	023331	Модуль герметичный D9 5V Cool White	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет холодный белый 15000-20000к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.15вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023427	Модуль герметичный D12 5V Yellow	7.08 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет желтый, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм.

				гарантия 1 год.
	023327	Модуль герметичный D12 5V White	8.09 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет белый 5500-7000к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023426	Модуль герметичный D12 5V Red	7.08 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет красный, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023328	Модуль герметичный D12 5V Warm White	8.09 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет теплый белый 3000-3700к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023428	Модуль герметичный D12 5V Blue	7.08 р. от 4-х недель	герметичный (ip66) светодиодный модуль (1 светодиод 8 мм). цвет синий, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.125вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 12 мм, высота 24 мм. гарантия 1 год.
	023410	Модуль герметичный D9 5V Blue	4.65 р. от 4-х недель	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет синий, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023413	Модуль герметичный D9 5V Green	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет зеленый, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023414	Модуль герметичный D9 5V Yellow	4.35 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет желтый, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание


				5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
	023332	Модуль герметичный D9 5V White	5.66 р.	герметичный (ip67) светодиодный модуль (1 светодиод 5 мм). цвет белый 5500-7000к, угол 160°. на проводе 50 шт, между модулями 70 мм. питание 5в, мощность 0.12вт, рабочая температура -35+50 с. диаметр модуля 9 мм, высота 22 мм. гарантия 1 год.
боковая засветка 15x60°				
	017024	Светодиодный модуль ZM-3G-OS-24V White	879.33 р.	295мм герметичный модуль продольной засветки с линзами угол 45x15°, светодиоды osram 3x3w. цвет белый 6000-7000к. св.поток 810лм. питание dc24v , мощность 9w. рабочая темп -25~+60, ip64. габариты lxxhxx: 295x27.5x15.6 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	017027	Светодиодный модуль ZM-5G-OS-24V White	1364.48 р.	495мм герметичный модуль продольной засветки с линзами угол 45x15°, светодиоды osram 5x3w. цвет белый 6000-7000к. св.поток 1350лм. питание dc24v , мощность 15вт. рабочая темп -25~+60, ip64. габариты lxxhxx: 495x27.5x15.6 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	018036	Светодиодный модуль ZMW-300-3XBD-24V White 10x40deg	879.33 р. от 4-х недель	323мм герметичный модуль в корпусе с линзами угол 40x10°, светодиоды cree xb-d. цвет белый 6000-6500к. св.поток 660лм. питание dc24v , мощность 6.8вт, ip65. габариты lxxhxx: 323x30x22 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	018038	Светодиодный модуль ZMW-500-5XBD-24V White 10x40deg	1364.48 р. от 4-х недель	543мм герметичный модуль в корпусе с линзами угол 40x10°, светодиоды cree xb-d. цвет белый 6000-6500к. св.поток 1100лм. питание dc24v , мощность 11вт, ip65. габариты lxxhxx: 543x30x22 мм. для закрытых лайт-боксов. гарантия 3 года.
	020641	Светодиодный модуль LED-PL2835 -V18x50-1.4W-12V White	117.24 р.	светодиодный мощный модуль smd 2835 1шт, алюминиевая плата, корпус abs, направленная линза 18x50 градусов, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 130 люмен. питание 12v dc, мощность 1,4 вт.









				габариты 45*25.4*11.8 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм, 30 шт на проводе. диаметр крепежных отверстий - 3мм (32мм между центрами), линзы - 21мм. для одно-, двух-сторонней тоцевой подсветки коробов 100-200мм.
	021488	Модуль герметичный POWE R-V12x56-2.8W-12V White	232.47 р.	светодиодный квадратный модуль с линзой 12x56°, 1 мощные led smd 3535, корпус abs+алюминиевая плата, ip66. цвет белый 6500-7000к, световой поток 240 люмен. питание 12v dc, мощность 2.8 вт. габариты 72x34x18.4 мм. расстояние между центрами модулей 170 мм, 20 шт на проводе. рабочая темп.-25 ~ +50 °с. для одно-, двух-сторонней тоцевой подсветки коробов 120-250мм.
smd 2835 угол 160° с линзами				
	018030	Модуль герметичный L2835-2-12V White 160deg	46.49 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт мощных smd 2835, корпус pvc, ip65. цвет белый 6800-7500к. питание dc12v, мощность 0.72 вт. световой поток 70 лм. размеры 45x13x10 мм, 25шт на проводе. расстояние между центрами 150 мм.
	018025	Модуль герметичный LL2835P-3-12V White 160 deg	66.71 р. от 4-х недель	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус пластик, ip65. цвет белый 6800-7500к. питание dc12v, мощность 1.2 вт. световой поток 106лм. размер 68x13 x9 мм, 25шт на проводе. расстояние между центрами 194 мм.
	020626	Модуль герметичный LC2835-2-12V Green	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет зелёный, св.поток 32 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020629	Модуль герметичный LC2835-3-12V Red	51.55 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 3шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет красный, св.поток 17 люмен. питание 12v dc, мощность 0,72 вт. габариты 68,8x16x6,6 мм. длина провода между модулями 105 мм, 20 шт на проводе.
	020632	Модуль герметичный	64.69 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 4шт led smd 2835 (новый тип),








		LC2835-4-12V Red		корпус пластик, ip65. цвет красный, световой поток 22 люмен. питание 12v dc, мощность 0,72 вт. габариты 37x37x5 мм. длина провода между модулями 133 мм, 20 шт на проводе.
	020630	Модуль герметичный LC2835-3-12V White	51.55 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, светодиоды 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к. световой поток 105 люмен. питание 12в, мощность 1.08 вт. корпус ip65 abs+alu плата. габариты дхшхв - 68.8x16x6.6 мм. расстояние между центрами модулей 175 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина коробка 100-150мм. гарантия 3 года.
	020625	Модуль герметичный LC2835-1-12V White	30.32 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 1шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 35 люмен. питание 12v dc, мощность 0.36 вт. габариты 29x19x5 мм. расстояние между центрами модулей 95 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина коробка 40-100мм.
	020627	Модуль герметичный LC2835-2-12V Red	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет красный, световой поток 11 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020628	Модуль герметичный LC2835-2-12V Blue	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет синий, световой поток 10 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. длина провода между модулями 60 мм, 20 шт на проводе.
	020642	Модуль герметичный PC28 35-V160-1.4W-12V White	86.92 р.	мощный светодиодный модуль с линзой 160°, 1шт power led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 120 люмен. питание 12v dc, мощность 1,4 вт. габариты 43.5x35.5x6.8 мм. длина провода между модулями 205 мм, 30 шт на проводе.
	020644	Светодиодный модуль LED-LT2835 -3-Batwing-1.4W-12 V White	62.66 р.	светодиодный модуль с линзами 160° batwing (диаграмма "летучая мышь"), smd 2835 3шт корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток






				130 люмен. питание 12v dc, мощность 1,44 вт. габариты 44x41x7 мм. расстояние между центрами модулей 185 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина короба 120-200мм. гарантия 3 года.
	020631	Модуль герметичный LC2835-4-12V White	64.69 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 4шт led smd 2835 (новый тип), корпус пластик, ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 140 люмен. питание 12v dc, мощность 1,44 вт. габариты 37x37x5 мм. длина провода между модулями 133 мм, 20 шт на проводе.
	021971	Модуль герметичный LC2835-0.5W-12V White 160deg	35.38 р. от 4-х недель	светодиодный модуль с линзами 160°, 1шт led smd 2835 (новый тип), литой корпус ip65. цвет белый 6500-7000к, световой поток 50 люмен. питание 12v dc, мощность 0.54 вт. габариты 37.9*16.5*7.9 мм. длина провода между модулями 90 мм, 50 шт на проводе.
	021152	Модуль герметичный PGM2835-3-80mm White	26.28 р.	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 30 люмен. питание 12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 80x12x5 мм. на проводе 20шт. длина провода 105мм, между центрами 170мм.
	021485	Модуль герметичный BEST2835-2-1W-12 V White 160deg	40.43 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 2шт led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 90 люмен. питание 12v dc, мощность 1 вт. габариты 42x18.5x10 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм, 20 шт на проводе. рабочая темп.-25 ~ +50 °с. для коробов 60-150мм глубиной.
	021487	Модуль герметичный BEST2835-4-2W-12 V White 160deg	69.74 р.	светодиодный квадратный модуль с линзой 160°, 4x0.5w мощные led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 168 люмен. питание 12v dc, мощность 2 вт. габариты 42x42x10 мм. расстояние между центрами модулей 250 мм, 20 шт на проводе. рабочая темп.-25 ~ +50 °с. для коробов 180-350мм глубиной.
	021486	Модуль герметичный BEST 2835-3-1.5W-12V White 160deg	50.54 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 3x0.5w мощные led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 135 люмен. питание 12v dc, мощность 1.5 вт. габариты



				72x18.5x10 мм. расстояние между центрами модулей 200 мм, 20 шт на проводе. рабочая темп.-25 ~ +50 °с. для коробов 120-250мм глубиной.
	021764	Модуль герметичный A2835-2 White	18.40 р.	герметичный светодиодный мини-модуль, светодиоды 2шт smd 2835, цвет белый 7000к. световой поток 20 люмен, угол 120°. габариты дхшхв - 30x7.5x4.3 мм. на проводе 20шт, провод 60мм, между центрами 90мм. питание 12в, мощность 0.32w. для подсветки букв, вывесок, рекламных конструкций глубиной 3-15см. гарантия 3 года.
	021484	Модуль герметичный BEST2835-0.36W-12 V White 160deg	30.32 р.	светодиодный модуль с линзой 160°, 1шт мощный led smd 2835, корпус abs+алюминиевая плата, ip67. цвет белый 6500-7000к, световой поток 30 люмен. питание 12v dc, мощность 0.36 вт. габариты 19x14x10 мм. расстояние между центрами модулей 120 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина короба 40-100мм.
	021151	Модуль герметичный PGM2835-3-49mm White	23.25 р.	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 30 люмен. питание 12в, мощность 0.33 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 49x12x4 мм. на проводе 20шт. расстояние между центрами 100 мм.
	021150	Модуль герметичный PGM2835-3P-92mm White	30.32 р.	светодиодный модуль 3шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 68 люмен. питание 12в, мощность 0.72 вт. корпус ip65 пластик. габариты дхшхв - 91.5x15x5.3 мм. на проводе 20шт. длина провода 105мм, между центрами 183мм.
	021997	Модуль герметичный LC2835-2M-12V White	43.46 р.	светодиодный модуль с линзами 160°, 2шт led smd 2835 (новый тип), корпус abs+алюминиевая плата, ip65. цвет белый 6000-7000к, световой поток 65 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт. габариты 48x16x5 мм. расстояние между центрами модулей 110 мм, 20 шт на проводе. рекомендуемая глубина короба 60-150мм.
smd 2835 угол 120°				
	017437	Светодиодный модуль PGM2835-2-26mm	17.18 р.	светодиодный модуль 2шт smd 2835, цвет белый 6500-7000к, угол 120°. световой поток 12-13 люмен.

		White		питание 12в, мощность 0.24 вт. корпус ip65 abs. габариты дхшхв - 26 х 7 х 4 мм. на проводе 20шт. длина провода 40мм.
smd 3528 угол 120°				
	016023	Светодиодный модуль PGM3528-3 Green	12.13 р.	модуль pvc, 3 светодиода smd 3528. цвет зелёный, угол 120°. на проводе 20шт, между модулями 48мм. питание 12в, мощность 0.3w. габариты lхhхw: 36x12x4 мм.
	016020	Светодиодный модуль PGM3528-3 Yellow	12.13 р. от 4-х недель	модуль pvc, 3 светодиода smd 3528. цвет желтый, угол 120°. на проводе 20шт, между модулями 48мм. питание 12в, мощность 0.3w. габариты lхhхw: 36x12x4 мм.
	011584	Светодиодный модуль-LM3528-3 Blue	20.21 р. от 4-х недель	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет синий, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	011585	Светодиодный модуль-LM3528-3 Green	12.13 р.	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет зеленый, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	011587	Светодиодный модуль-LM3528-3 Yellow	12.13 р.	модуль 3 светодиода smd 3528, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.27вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. на проводе 20шт, провод между модулями 76мм
	014270	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Blue	20.21 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет синий, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	014265	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Green	20.21 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет зеленый, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	014271	Светодиодный модуль IM4-3528-12V Yellow	20.21 р.	пластиковый корпус, модуль на 4 светодиода smd 3528, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.48 вт, угол 120°, ip65. габариты 42x28x5.9 мм. 50 шт на проводе, длина провода между модулями 90мм.
	011603	Светодиодный	20.21 р.	пластиковый корпус, модуль на 4

		модуль LM3535-4 Green		светодиода smd 3535, цвет зеленый, питание 12в, мощность 1вт, угол 120°, ip65. габариты 54.8x33.2x5.9 мм. количество на проводе 20шт. длина провода между модулями 76мм
	015412	Светодиодный модуль PGM-3528-4 White 12V	25.27 р.	светодиодный модуль 4шт smd 3528, цвет белый 6000-7000к. мощность 0.6w, св.поток 24-28 лм. питание dc12v, корпус ps, ip65. размер 36 x 36x 6 мм, соедин.провод 100мм. кластер 20шт.
smd 5050 линейные 120°				
	015400	Светодиодный модуль PGM5050-2 White 12V	15.16 р.	светодиодный модуль 2шт smd 5050. цвет свечения белый 6000-7000к, св.поток 36-40 лм. питание dc 12v, мощность 0.48w. материал корпуса ps, ip65. размеры 62 x 14 x 7.5 мм, соедин.провод 100мм, кластер 20шт.
	011598	Светодиодный модуль-LM5050-3 Blue	42.45 р.	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет синий, питание 12в, мощность 0.54вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	011593	Светодиодный модуль-LM5050-3 Yellow	42.45 р. от 4-х недель	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет желтый, питание 12в, мощность 0.54вт, угол 120°, ip65. габариты 68.2x19.5x5.7 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	015403	Светодиодный модуль LM5050-3 RGB 12V	45.48 р.	светодиодный модуль 3шт smd 5050, цвет rgb, мощность 0.72w, питание dc 12v, материал корпуса abs, ip65. размер 68 x 20 x 6 мм, соедин.провод. 100мм, кластер 20шт. св.поток r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.
	015402	Светодиодный модуль PGM5050-3 RGB 12V	25.27 р. от 4-х недель	модуль 3 светодиода smd 5050, цвет свечения rgb. питание dc 12v, мощность 0.72вт, материал корпуса ps, защита ip65. размер 95 x 18 x 8.7, соедин.провод 100мм, кластер 20шт. св.поток r-6.9lm; g-14.7lm;b-3.1lm.
	020603	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V White	41.44 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 60 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.

	020616	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Red	42.45 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет красный, св.поток 15 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020618	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Green	42.45 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет зелёный, св.поток 48 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020640	Светодиодный модуль LED-LM5050-3L-12V Warm White	41.44 р.	светодиодный модуль smd 5050 3шт, корпус abs ip65. цвет тёплый белый 3000к, св.поток 60 люмен. питание 12v dc, мощность 0.72 вт, угол 120°. габариты 68*19.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
smd 5050 5730 квадратные				
	016667	Светодиодный модуль AM5050-4 White 12V	35.38 р.	модуль в стальном корпусе ip65, 4шт smd 5050, цвет белый 6000-7000к, световой поток 72-80лм. габариты 45x35x4.6 мм. питание 12в, мощность 0.96w. 20шт на проводе, длина провода между модулями 100мм
	015262	Светодиодный модуль LM5050-4W White 12V	45.48 р. от 4-х недель	светодиодный модуль 4шт smd 5050. скотч 3м на обратной стороне. цвет белый 6000-7000к. св.поток 72-80лм, мощность 0,96вт, питание dc 12v. класс защиты ip65. размеры 55x35x6, соедин.провод 100мм, кластер 20шт.
	011604	Светодиодный модуль-LM5050-4 Blue	45.48 р. от 4-х недель	модуль 4 светодиода smd 5050, цвет синий, питание 12в, мощность 1.065 вт, угол 120°, ip65. габариты 54.8x33.2x5.9 мм. количество на проводе 20шт, длина провода между модулями 76мм.
	015415	Светодиодный модуль LM5050-4 RGB 12V	60.64 р.	светодиодный модуль 4шт smd 5050. скотч 3м на обратной стороне. цвет rgb. мощность 1,44вт, питание dc 12v. класс защиты ip65. размеры 55x35x6, соедин.провод 100мм, кластер 20шт.
	015367	Светодиодный модуль YL-AM5050-4 RGB 12V	35.38 р.	модуль в алюминиевом корпусе ip65. цвет rgb, размер 33x33мм, 4pcs smd5050 мощность 1.44w, питание dc 12v





	020622	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Red	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет красный, св.поток 20 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020623	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Green	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет зелёный, св.поток 64 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020621	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Warm White	45.48 р.	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет теплый белый 3000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020620	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V Cool	45.48 р. от 4-х недель	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет холодный белый 10000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.
	020619	Светодиодный модуль LED-LM5050-4L-12V White	45.48 р. от 4-х недель	светодиодный квадратный модуль smd 5050 4шт, корпус abs ip65. цвет белый 6500-7000к, св.поток 80 люмен. питание 12v dc, мощность 0.96 вт, угол 120°. габариты 54*33.5*5.8 мм. длина провода между модулями 150 мм, 20 шт на проводе.








smd 5730 линейные 120|160°



	020624	Светодиодный модуль LED-LC5730-3-12V White	59.63 р.	светодиодный линейный модуль smd 5730 3шт, алюминиевая плата, корпус abs, линзы 160 градусов, ip66. цвет белый 6500-7000к, св.поток 125 люмен. питание 12v dc, мощность 1.2 вт. габариты 78*17.5*4.5 мм. длина провода между модулями 135 мм, 25 шт на проводе.
--	--------	--	----------	---

Флеш-модули

флэш-модули RGB 5V

	021081	Герметичный флэш-модуль LED D12A-5V RGB	20.21 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный чип 1903, 256 градаций/канал), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 5в, 0.26 вт, ip67. диаметр модуля 12 мм, высота 35 мм.
	022471	Герметичный флэш-модуль ARL-D12-2818 RGB 5V	20.21 р. от 4-х недель	герметичный управляемый rgb-модуль (1св/д rgb 8 мм, встроенный чип 2818, 256 градаций/канал), сигнал spi не прерывается при неисправности отдельного пикселя, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 5в, 0.3вт, ip67. диаметр модуля 12 мм, высота 37 мм. расстояние между модулями 10 см, 50 шт в связке
флэш-модули RGB 12V				
	018288	Флэш-модуль D30-3LED-2811 RGB 12V Матовый	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (3 св/д smd 5050, матовый экран, угол 180 град, встроенный чип ws2811), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм. длина провода между модулями 100 мм.
	018291	Флэш-модуль D30-3LED-2811 RGB 12V Прозрачный	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (3 св/д smd 5050, прозрачный экран, угол 120 град, встроенный чип ws2811), упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм. длина провода между модулями 100 мм.
	018481	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Diamond	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, прозрачный полукруглый экран типа "кристалл", угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, длина провода между модулями 150 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габа
	018480	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Матовый	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, матовый полукруглый экран, угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, длина провода между модулями 150 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты d55xh35 мм.
	022452	Флэш-модуль LED-D50-6LED-2811 RGB 12V Прозрачный	181.93 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (6 св/д smd 5050, прозрачный полукруглый экран, угол 180 град, встроенный чип ws2811), связка по 20 шт, длина провода между

				модулями 150 мм, упр-ся контроллерами hx-805 и hx-801se. 12в, 1.44вт, ip67. габариты d55xh35 мм.
флэш-модули RGB 24V				
	017248	Флэш-модуль RA-5 050-12-80-XLR-2811 RGB Diamond	404.29 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, экран «даймонд», встроенный чип ws2811), каждый модуль с 2 коннекторами xlr ip67, 24в, 2.88 вт. угол обзора 120 град.габариты 80x80x62 мм.
	016784	Флэш-модуль RA-5050-12-100-2811 RGB Матовый	707.51 р. от 4-х недель	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, матовый экран, встроенный чип ws2811), 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм, расст-е между модулями 18 см.
	016792	Флэш-модуль RA-5050-12-100-2811 RGB Прозрачный	353.75 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, рифлёный экран, встроенный чип ws2811), 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм, расст-е между модулями 18 см.
	018337	Флэш-модуль RA-5 050-12-100-XLR-2811 RGB Матовый	353.75 р.	герметичный управляемый rgb-модуль (12 св/д smd 5050, матовый экран, встроенный чип ws2811), каждый модуль с 2 коннекторами xlr. 24в, 2.88 вт, ip67. габариты 105x105x80 мм
DMX-модули RGB 5-24V				
	018487	Светодиодный модуль LED-D30-5050x3-DMX RGB 12V Матовый	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль, управление по dmx512 (3 св/д smd 5050, матовый полукруглый экран, встроенный чип ws2821), 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x30 мм
	018484	Светодиодный модуль LED-D30-5050x3-DMX RGB 12V Прозрачный	80.86 р.	герметичный управляемый rgb-модуль, управление dmx512. цветной провод, 3шт св/д smd 5050, прозрачный плоский экран, встроенный чип ws2821), 12в, 0.72вт, ip67. габариты 30x30x20 мм
Линейки				
Напряжение 12V				
	018033	Светодиодная линейка BT600W-4W-12V White (2835, 18 LED)	151.61 р. от 4-х недель	герметичная алюминиевая линейка 18шт smd 2835, белый 7000к, dc12v, 4 вт, 370 лм, угол 120°. размер 623x12x7mm, ip65. эффективность 93лм/вт

	014473	Светодиодная линейка 300BS15-12V White	107.64 р.	линейка smd 5050, цвет белый 5800-6200к. длина 30см. стабилизированное питание 10-30v dc; мощность 2.8 вт; яркость 220 lumens(тип.); размеры 300*10*6мм, провод для подключения 250мм с разъемом.
	019899	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V Warm	171.82 р.	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 10 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019142	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V Warm	252.68 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, высокая цветопередача cri>80. питание dc12v, мощность 10 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019902	Светодиодная линейка LED-500-5 630CH-30LED-12V Cool	171.82 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-10000к, св.поток 950-1050 лм, угол 120°, cri>70. питание dc12v, мощность 9 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
	019145	Светодиодная линейка LED-500-5 630EP-30LED-12V Cool	252.68 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-1000к, св.поток 1050-1150 лм, угол 120°, цветопередача cri>75. питание dc12v, мощность 9,6 вт. размеры 500x10x2.0 мм. провод для подключения 15 см с одной стороны.
Токовые СС				
	007487	Светодиодная линейка 350mA Green (12x1W)	303.22 р. от 4-х недель	570мм токовая линейка на мощных светодиодах emitter 12шт. цвет зеленый, угол 140 градусов. размеры: 570x20x10 мм. питание if=350vf, vf=36-44v, мощность 14вт.
	019903	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300mA Warm	181.93 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет теплый белый 2700-2900к, св.поток 880лм, угол 120°,



				цветопередача c <sub>ri</sub> >85. питание постоянный ток 300ма, vf22.5-30v, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.
	019904	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300m A Cool	181.93 р.	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет холодный белый 8000-10000к, св.поток 880лм, угол 120°, цветопередача c <sub>ri</sub> >75. питание постоянный ток 300ма, vf=22.5-30v, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.
	019150	Светодиодная линейка LED-550-5 630EP-16LED-300m A White	181.93 р. от 4-х недель	светодиодная линейка на светодиодах epistar smd 5630. алюминиевая плата толщиной 1.0 мм. цвет белый 5800-6500к, св.поток 880лм, угол 120°, хорошая цветопередача c <sub>ri</sub> >80. питание постоянный ток 300ма, vf=22.5-30v, мощность 8 вт. размеры 550x10x2.0 мм.