








Дата создания прайса 20.07.2018

БЛОКИ ПИТАНИЯ

| Фото | Артикул | Наименование | Цена р. | Описание |
|--|---------|--|----------------------------|--|
| БЛОКИ ПИТАНИЯ | | | | |
| AC DC источники напряжения 5V | | | | |
| герметичные [IP67, металл, пластик] | | | | |
|  | 015755 | Блок питания ARPV-LG05150 (5V, 30A, 150W, PFC)(Металл) | 3689.14 р. | 5 лет. блок питания 5v, ток 30а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%, pfc>0,95. размеры 221x70x45mm. вес 1260 гр. гарантия 5 лет. |
|  | 018376 | Блок питания ARPV-LM05025 (5V, 5A, 25W)(Пластик) | 707.51 р. от 4-х недель | блок питания 5v, ток 5а, 25вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года |
|  | 018378 | Блок питания ARPV-LM05040 (5V, 8A, 40W)(Пластик) | 950.08 р. от 4-х недель | блок питания 5v, ток 8а, 40вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года |
|  | 019468 | Блок питания ARPV-ST05100 (5V, 20A, 100W)(Металл) | 2021.45 р. | блок питания 5v, ток 20а, 100вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 200-240v ac, выход 5v dc +-5%. размеры 220x70x43mm. гарантия 3 года |
| в защитном кожухе [IP20] | | | | |
|  | 015997 | Блок питания HTS-25M-5 (5V, 5A, 25W) | 616.54 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 25w, размеры 85x58x36 мм, вес 180г. гарантия 2 года |
|  | 015996 | Блок питания HTS-35M-5 (5V, 7A, 35W) | 687.29 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 35w, размеры 110x78x36 мм, вес 290г. гарантия 2 года |


| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|---|
|  | 015999 | Блок питания HTS-100M-5 (5V, 20A, 100W) | 1030.94 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г. гарантия 2 года |
|  | 015596 | Блок питания HTS-150M-5 (5V, 30A, 150W) | 1293.73 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 625 г. гарантия 2 года. замен-ся на 023286 |
|  | 015599 | Блок питания HTS-200M-5 (5V, 40A, 200W) | 1516.09 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года. |
|  | 015560 | Блок питания HTS-350M-5 (5V, 60A, 300W) | 2223.59 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 5v, мощность 300w, ток 60 а, размеры 227*115*50 мм, вес 1070г. гарантия 2 года. замен-ся на 022414 |
|  | 015998 | Блок питания ARS-800-5 (5V, 160A, 800W) | 6064.34 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 800w, размеры 312*190*95 мм, вес 5 кг. гарантия 2 года |
| | 020997 | Блок питания HTS-400-5-Slim (5V, 80A, 400W) | 2405.52 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 80a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022416 |
| | 020991 | Блок питания HTS-200-5-Slim (5V, 40A, 200W) | 1162.33 р. от 4-х недель | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, питание 176-264vac, выход 5v 40a, мощность 200w, размеры 190x82x30 мм, вес 585 г. гарантия 2 года |
| | 021021 | Блок питания HTS-50M-5 (5V, 10A, 50W) | 849.01 р. | блок питания, напряжение 5v, мощность 50w, размеры 129x98x40 мм, вес 400г. гарантия 2 года |
| | 022415 | Блок питания HTS-300L-5H-Slim (5V, 60A, 300W) | 2577.35 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, без вентилятора, питание 176-264vac, выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года |
| | 022416 | Блок питания HTS-400L-5H-Slim (5V, 80A, 400W) | 3072.60 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 80a, мощность 400w, размеры 212x82x32мм. гарантия 2 года |
| | 022414 | Блок питания HTS-300L-5-Slim | 1970.91 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с |







| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
| | | (5V, 60A, 300W) | | вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года |
| | 022393 | Блок питания HTS-200-5-FA (5V, 40A, 200W) | 1890.05 р. | блок питания, выход 5v 40a, мощность 200w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022402 | Блок питания HTS-35-5-FA (5V, 7A, 35W) | 737.83 р. | блок питания, выход 5v 7a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022381 | Блок питания HTS-50-5-FA (5V, 10A, 50W) | 869.22 р. | блок питания, выход 5v 10a, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022397 | Блок питания HTS-350-5-FA (5V, 60A, 300W) | 2375.20 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 5v 60a, мощность 300w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 023287 | Блок питания HTS-150L-5-Slim (5V, 30A, 150W) | 1162.33 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, входное напряжение 200-240vac, выход 5v 30a, мощность 150w, размеры 208x59x31 мм. гарантия 2 года |
| | 023286 | Блок питания HTS-150-5-Slim (5V, 30A, 150W) | 1293.73 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, входное напряжение 200-240vac, выход 5v 30a, мощность 150w, размеры 145.5x78x26 мм. гарантия 2 года |
| | 022389 | Блок питания HTS-110-5-FA (5V, 22A, 110W) | 1415.01 р. от 4-х недель | блок питания, выход 5v 22a, мощность 110w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022385 | Блок питания HTS-90-5-FA (5V, 18A, 90W) | 1132.01 р. от 4-х недель | блок питания, выход 5v 18a, мощность 90w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). |

| | | | | |
|------------------|--------|---|-----------|---|
| | | | | гарантия 3 года. |
| сетевые адаптеры | | | | |
| | 021082 | Сетевой адаптер ARDV-10-5A (5V, 2A, 10W) | 272.90 р. | сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 10 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 2a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021880 | Блок питания ARDV-5-5A (5V, 1A, 5W) | 222.36 р. | сетевой адаптер для светодиодных изделий 5 в (черный корпус). мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023235 | Блок питания ARDV-18-5B (5V, 3.5A, 17.5W) | 581.17 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 17.5 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 3.5a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 76x34,5x46 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023238 | Блок питания ARDV-15-5B (5V, 3A, 15W) | 505.36 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 15 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 3a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 70x45x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023249 | Блок питания ARDV-16-5V-USB DUO (5V, 3.1A, 16W, White) | 454.83 р. | зарядное устройство для мобильных устройств с 2-мя usb-выходами (белый корпус, выход usb под прямым углом). мощность 15,5 вт. вход:200-240vac, выход: dc5v 3,1a. usb ports: 2 ports - standardtype a. размеры 50x45x28 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023233 | Блок питания ARDV-20-5B (5V, 4A, 20W) | 667.08 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 5 в (черный корпус). мощность 20 вт. вход:100-240vac, выход: dc5v 4a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023248 | Блок питания ARDV-24-5V-USB FAST (Quick Charge, 3A, 24W, White) | 758.04 р. | зарядное устройство для мобильных устройств с usb-выходом (белый корпус). макс. мощность 24 вт (для моб. устройств, поддерживающих стандарт quick charge 3.0). вход:100-240vac, выход: dc 5v3a/9v2,7a/12v2a, usb port: 1 port. размер 51x51x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года |

AC/DC источники напряжения 12V

герметичные [IP65-IP67, металл]

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
|  | 011735 | Блок питания ARPV-LG12100 (12V, 8A, 100W, PFC)(Металл) | 2607.67 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 8.3а, 100 вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 195x65x40 мм. гарантия 5 лет. |
|  | 011940 | Блок питания ARPV-LG12150 (12V, 11A, 150W, PFC)(Металл) | 3436.46 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 221x70x45мм. вес 1260 гр. гарантия 5 лет. |
|  | 015754 | Блок питания ARPV-LG12200 (12V, 16.7A, 200W, PFC)(Металл) | 3871.07 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 16.7а, 200вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 241x96x49 мм. вес 1840 гр. гарантия 5 лет. |
|  | 015764 | Блок питания ARPV-LG12300 (12V, 25A, 300W, PFC)(Металл) | 5558.98 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 25а, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет. |
|  | 018384 | Блок питания ARPV-ST12150 (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 2122.52 р. | блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023262 |
|  | 018385 | Блок питания ARPV-ST12100 (12V, 8.4A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 12v,ток 8.4а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ас, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023263 |
|  | 018395 | Блок питания ARPV-ST12265 PFC (12V, 22A, 264W)(Металл) | 5356.84 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ас, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022929 |
| | 018399 | Блок питания ARPV-ST12100 PFC (12V, | 2127.57 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 8.3а, 100вт, герметичный, для |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
|  | | 8.3А, 100W)(Металл) | | светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023351 |
|  | 018398 | Блок питания ARPV-ST12150 PFC (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 3436.46 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет |
| | 019601 | Блок питания ARPV-12036C (12V, 3A, 36W)(Металл) | 596.33 р. | блок питания 36вт, ивх=180-250vac, ивых=12vdc, ивых=3а. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 200x30x20 mm. гарантия 2 года |
|  | 020171 | Блок питания ARPV-ST12200 PFC (12V, 16A, 192W)(Металл) | 3871.07 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 16а, 192вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l244xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023353 |
|  | 020086 | Блок питания ARPV-12040B (12V, 3.3A, 40W)(Металл) | 707.51 р. | блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года |
|  | 020006 | Блок питания ARPV-12060B (12V, 5A, 60W)(Металл) | 980.40 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
|  | 020003 | Блок питания ARPV-12030B (12V, 2.5A, 30W)(Металл) | 530.63 р. | блок питания 12v, ток 2.5а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года |
| | 020847 | Блок питания ARPV-12020B (12V, 1.67A, 20W)(Металл) | 454.83 р. | блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года |



| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | 020858 | Блок питания ARPV-12300B (12V, 25A, 300W)(Металл) | 4164.18 р. | блок питания 300вт, $u_{вх}=200-240v_{ac}$, $i_{вых}=12v_{dc}$, $i_{вых}=25a$, рабочая т-ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года |
| | 020272 | Блок питания ARPV-GT12100-Slim (12V, 8.3A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 12v, ток 8.3a, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 020008 | Блок питания ARPV-12100B (12V, 8.3A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 12v, ток 8.3a, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 021386 | Блок питания ARPV-12150B (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 2122.52 р. | блок питания 12v, ток 12.5a, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 021388 | Блок питания ARPV-12200B (12V, 16.7A, 200W)(Металл) | 2830.03 р. | блок питания 12v, ток 16.7a, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 021964 | Блок питания ARPV-12045B (12V, 3.75A, 45W)(Металл) | 758.04 р. | блок питания 12v, ток 3.75a, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года |
| | 020276 | Блок питания ARPV-GT12150-Slim (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 2122.52 р. | блок питания 12v, ток 12,5a, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 021920 | Блок питания ARPV-SP12150A (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл) | 3608.28 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 12,5a, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-1%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 7,5-12,5 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|---|
| | 021922 | Блок питания ARPV-SP12250A (12V, 18A, 216W, PFC)(Металл) | 4927.28 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 18а, 216вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 10,8-18 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 021923 | Блок питания ARPV-SP12320A (12V, 22A, 264W, PFC)(Металл) | 6387.78 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 22а, 264вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,5-13,5 в, вых. тока 11-22 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 021935 | Блок питания ARPV-SP12150 (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл) | 2900.78 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023352. |
| | 021992 | Блок питания ARPV-12100B-Slim (12V, 8.3A, 100W)(Металл) | 1819.30 р. | блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022192 | Блок питания ARPV-12060B-Slim (12V, 5A, 60W)(Металл) | 1010.72 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022408 | Блок питания ARPV-12036D (12V, 3A, 36W)(Металл) | 641.81 р. | блок питания 12v, ток 3а, 36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года. |
| | 022206 | Блок питания ARPV-12020D (12V, 1.67A, 20W)(Металл) | 454.83 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 1.67а, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 200 г. |

| | | | | |
|--|--------|--|-------------|---|
| | | | | гарантия 2 года. |
| | 021489 | Блок питания ARPV-12010B (12V, 0.83A, 10W)(Металл) | 333.54 р. | блок питания 12v, ток 0.83а, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года |
| | 022205 | Блок питания ARPV-12012D (12V, 1A, 12W)(Металл) | 384.08 р. | блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 80x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года. |
| | 022752 | Блок питания ARPV-12150B-Slim (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 2173.06 р. | блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022899 | Блок питания ARPV-12015B1 (12V, 1.25A, 15W)(Металл) | 384.08 р. | блок питания 12v, ток 1.25а, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года |
| | 022302 | Блок питания ARPV-SP12600A (12V, 40A, 480W, PFC)(Металл) | 13139.41 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 40а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 10,2-12,8 в, вых. тока 20-40 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. |
| | 023189 | Блок питания ARPV-12080B (12V, 6.67A, 80W)(Металл) | 1313.94 р. | блок питания 12v, ток 6.67а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022457 | Блок питания ARPV-12045D (12V, 3.75A, 45W)(Металл) | 758.04 р. | блок питания 12v, ток 3.75а,45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 400 г. гарантия 2 года. |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
| | 023510 | Блок питания ARPV-SP12480 (12V, 35A, 420W, PFC)(Металл) | 10258.85 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 35а, 420вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 238x111x41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 022929 | Блок питания ARPV-SPE12320 (12V, 25A, 300W, PFC)(Металл) | 5912.74 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 25а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет |
| | 023351 | Блок питания ARPV-SPE12100 (12V, 8.33A, 100W, PFC)(Металл) | 2678.42 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 8,33а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 023352 | Блок питания ARPV-LG12150 (12V, 12.5A, 150W, PFC)(Металл) | 3436.46 р. | 5 лет. блок питания 12v, ток 12,5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 023353 | Блок питания ARPV-LG12200 (12V, 16.7A, 200W, PFC)(Металл) | 3871.07 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 12v, ток 16,7а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 023297 | Блок питания ARPV-ST12150-SLIM-PFC-B (12V, 12.5A, 150W)(Металл) | 2931.10 р. | блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года. |

| | | | |
|--------|---|------------|--|
| 023296 | Блок питания ARPV-ST12100-SLIM-PFC-B (12V, 7.9A, 95W)(Металл) | 2385.31 р. | блок питания 12v, ток 7.9а, 95вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года. |
| 023547 | Блок питания ARPV-ST12060-SLIM-PFC-B (12V, 5.0A, 60W)(Металл) | 1313.94 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года. |
| 023548 | Блок питания ARPV-ST12040-PFC-B (12V, 3.3A, 40W)(Металл) | 1192.65 р. | блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года. |
| 022928 | Блок питания ARPV-LG12240-PFC-S2 (12V, 20.0A, 240W)(Металл) | 4447.19 р. | 5 лет. блок питания 12v,ток 20а, 240вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 12v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет |
| 023263 | Блок питания ARPV-ST12100-A (12V, 8.5A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 12v,ток 8.5а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l182xw59xh34 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года |
| 023261 | Блок питания ARPV-ST12200-A (12V, 16.7A, 200W)(Металл) | 2830.03 р. | блок питания 12v,ток 16.7а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года |
| 023262 | Блок питания ARPV-ST12150-A (12V, 12.5A, 150W) | 2122.52 р. | блок питания 12v,ток 12.5а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l198xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года |
| 024269 | Блок питания ARPV-UH12150-PFC (12V, | 3133.24 р. | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
| | | 12.5A, 150W)(Металл) | | 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 12.5a, pf>0,95; размер 174x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024271 | Блок питания ARPV-UH12240-PFC (12V, 20.0A, 240W)(Металл) | 4750.40 р. | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 20a, pf>0,95; размер 224x67,5x38,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024267 | Блок питания ARPV-UH12100-PFC (12V, 8.0A, 96W)(Металл) | 2698.63 р. | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 12v 8a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 023069 | Блок питания ARPV-ST12250-A (12V, 20.8A, 250W)(Металл) | 3133.24 р. | блок питания 12v, ток 20.8a, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. гарантия 3 года |
| | 022458 | Блок питания ARPV-12060-D (12V, 5A, 60W)(Металл) | 1010.72 р. | блок питания 12v, ток 5a,60вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 257x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 12v dc +-0.5v. вес 450 г. гарантия 2 года. |
| | 025511 | Блок питания ARPV-12275-B (12V, 22.9A, 275W)(Металл) | 3628.50 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 22.9a, 275 вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 280x78x36 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 025342 | Блок питания ARPV-12250-B (12V, 20.8A, 250W)(Металл) | 3385.93 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 20.8a, 250вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 280x78x36 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| герметичные [IP67, пластик] | | | | |
|  | 011750 | Блок питания ARPV-LV12005 (12V, 0.4A, 5W)(Пластик) | 247.63 р. | блок питания 12v, ток 0,4a, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 59x28x22mm. гарантия 2 года. |
|  | 011012 | Блок питания ARPV-LV12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик) | 353.75 р. | блок питания 12v, ток 1a, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------------------|---|
| | | | | +0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140 гр. гарантия 2 года. |
|  | 010996 | Блок питания ARPV-LV12035 (12V, 3A, 35W)(Пластик) | 606.43 р. | блок питания 12v, ток 3а, 35вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x32x28 мм. вес 240гр. гарантия 2 года. |
|  | 010998 | Блок питания LV12050 (12V, 4A, 50W)(Пластик) | 758.04 р. | блок питания 12v, ток 4а, 48вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 148x40x34 мм. вес 350гр. гарантия 2 года. |
|  | 012017 | Блок питания ARPV-LV12075 (12V, 6.5A, 75W)(Пластик) | 1162.33 р. | блок питания 12v, ток 6.3а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года. |
|  | 018137 | Блок питания ARPV-LV12025 (12V, 2A, 24W)(Пластик) | 530.63 р. | блок питания 12v, ток 2а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 140x32x25mm. вес 182гр. гарантия 2 года. |
|  | 018970 | Блок питания ARPV-LV12100-A (12V, 8.3A, 100W)(Пластик) | 1516.09 р. | блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 190x52x37mm. гарантия 2 года |
|  | 019488 | Блок питания ARPV-LV12012-A (12V, 1.0A, 12W) (Пластик) | 429.56 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 1а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года |
| | 011000 | Блок питания ARPV-LV12060 (12V, 5A, 60W)(Пластик) | 889.44 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 350гр. ящик 60шт. |
| | 022486 | Блок питания ARPV-LV12018 (12V, 1.5A, 18W)(Пластик) | 404.29 р. | блок питания 12v, ток 1.5а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 180-264v ac, выход 12v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года. |

в защитном кожухе [IP20]




| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
|  | 008891 | Блок питания HTS-100-12 (12V, 8.3A, 100W) | 1111.80 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. в ящике 28шт. гарантия 2 года |
|  | 015032 | Блок питания HTS-100M-12 (12V, 8.3A, 100W) | 1091.58 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2 года |
|  | 008837 | Блок питания HTS-150-12 (12V, 12.5A, 150W) | 1364.48 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750 г. в ящике 20шт. гарантия 2 года |
|  | 015035 | Блок питания HTS-150M-12 (12V, 12.5A, 150W) | 1313.94 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 575 г. заменяет арт. 008837. гарантия 2 года |
|  | 017842 | Блок питания JTS-180-12 (0-12V, 15A, 180W) | 1334.16 р. | регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до12v, входное напряжение 176-264v ас, мощность 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 600 г. гарантия 2 года. |
|  | 014983 | Блок питания HTS-200M-12 (12V, 16.7A, 200W) | 1596.94 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. заменяет арт. 012977. гарантия 2 года |
|  | 010505 | Блок питания HTS-200-12 (12V, 16.5A, 200W) | 2021.45 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. в ящике 17шт. гарантия 2 года. |
|  | 011895 | Блок питания HTSP-320F-12 (12V, 25A, 300W, PFC) | 3689.14 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 12v, мощность 300w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года. |
|  | 008836 | Блок питания HTS-350-12 (12V, 30A, 350W) | 2173.06 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г. гарантия 2 года. |
|  | 014982 | Блок питания HTS-600M-12 (12V, 50A, 600W) | 6438.31 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года |

| | | | | |
|--|--------|---|-------------|---|
|  | 010517 | Блок питания HTS-1500-12 (12V, 125A, 1500W) | 20214.48 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года |
|  | 011150 | Блок питания HTS-2000-12 (12V, 167A, 2000W) | 27794.91 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 12v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года |
|  | 014980 | Блок питания HTS-35M-12 (12V, 3A, 35W) | 677.19 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 230г. гарантия 2 года |
|  | 012907 | Блок питания HTS-25-12 (12V, 2.1A, 25W) | 571.06 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм. замен-ся на 014980 |
| | 020819 | Блок питания HTS-250M-12 (12V, 20A, 240W) | 1718.23 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 240w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г. гарантия 2 года. |
| | 020826 | Блок питания HTS-200L-12 (12V, 16.7A, 200W) | 1435.23 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 020828 | Блок питания HTS-400L-12 (12V, 33A, 400W) | 2375.20 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года. |
| | 020974 | Блок питания HTS-100L-12 (12V, 8.5A, 100W) | 1010.72 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 020822 | Блок питания HTS-60L-12 (12V, 5A, 60W) | 758.04 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 020976 | Блок питания HTS-300L-12 (12V, 25A, 300W) | 2223.59 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--|
| | | | | года. |
| | 020992 | Блок питания HTS-200-12-Slim (12V, 16.7A, 200W) | 1566.62 р. | ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 12v 16.7a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года |
| | 015193 | Блок питания HTS-50M-12 (12V, 4.2A, 50W) | 732.77 р. | блок питания, напряжение 12v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022280 |
| | 020824 | Блок питания HTS-150L-12 (12V, 12.5A, 150W) | 1132.01 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 12v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 022348 | Блок питания APS-35-12BM (12V, 3A, 36W) | 419.45 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 12v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 022078 | Блок питания APS-250-12BM (12V, 20.8A, 250W) | 1212.87 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 20.8a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022079 | Блок питания APS-350-12BM (12V, 29.2A, 350W) | 1445.34 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 12v 29.2a; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022081 | Блок питания APS-100L-12BM (12V, 8.3A, 100W) | 808.58 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 8.3a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года. |
| | 022400 | Блок питания HTS-35-12-FA (12V, 3A, 35W) | 783.31 р. | блок питания, выход 12v 3a, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022285 | Блок питания HTS-350-12-FA (12V, 29A, 350W) | 2223.59 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 12v 29a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 c, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). |



| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | гарантия 3 года. |
| | 022281 | Блок питания HTS-75-12-FA (12V, 6A, 72W) | 980.40 р. | блок питания, выход 12v 6а, мощность 72w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022284 | Блок питания HTS-200-12-FA (12V, 17A, 200W) | 1778.87 р. | блок питания, выход 12v 17а, мощность 204w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022280 | Блок питания HTS-50-12-FA (12V, 4.2A, 50W) | 808.58 р. | блок питания, выход 12v 4.2а, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022283 | Блок питания HTS-150-12-FA (12V, 12.5A, 150W) | 1339.21 р. | блок питания, выход 12v 12.5а, мощность 150w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022282 | Блок питания HTS-100-12-FA (12V, 8.5A, 100W) | 1086.53 р. | блок питания, выход 12v 8.5а, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022425 | Блок питания HTS-300L-12-Slim (12V, 25A, 300W) | 2021.45 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 12v 25а, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года |
| | 022075 | Блок питания APS-60-12BM (12V, 5A, 60W) | 606.43 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 5а; размер 110x78x36мм. гарантия 2 года. |
| | 022077 | Блок питания APS-150-12BM (12V, 12.5A, 150W) | 909.65 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 12v 12.5а; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022871 | Блок питания APS-25-12BM (12V, | 353.75 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v |




| | | | | |
|--|--------|--|--------------------------|---|
| | | 2.1А, 25W) | | ас, выходное напряжение 12v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 022872 | Блок питания APS-15-12BM (12V, 1.25A, 15W) | 293.11 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 12v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 022609 | Блок питания APS-200LN-12BM (12V, 16.7A, 200W) | 1334.16 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 12v 16.7a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года. |
| | 020998 | Блок питания HTS-400-12-Slim (12V, 33A, 400W) | 2759.28 р. | ультратонкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 12v 33a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года |
| | 023140 | Блок питания HTS-150-12LS (12V, 12.5A, 150W) | 1384.69 р. от 4-х недель | ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 12v 12.5a, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 023268 | Блок питания HTSP-200-12 (12V, 16.7A, 200W, PFC) | 3082.71 р. | блок питания, выход 12v 17a, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 vac. гарантия 2 года. |
| | 022990 | Блок питания HTS-300-12LS (12V, 25A, 300W) | 1920.38 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (без автоконтроля), входное напряжение 180-264vac, выход 12v 25a, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года |
| | 022991 | Блок питания HTS-400-12LS (12V, 33.4A, 400W) | 2274.13 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры), входное напряжение 180-264vac, выход 12v 33.4a, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года |
| | 023869 | Блок питания APS-100-12-LS (12V, 8.3A, 100W) | 1091.58 р. | ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260vac, выход 12v 8.3a, мощность 100w, размеры 340x40x23 мм. гарантия 2 года. |





| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
| | 023870 | Блок питания APS-250-12-LS (12V, 20.8A, 250W) | 1617.16 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260вас, выход 12v 20.8а, мощность 250w, размеры 370x45x25 мм. гарантия 2 года. |
| на DIN-рейку [IP20] | | | | |
| | 023192 | Блок питания ARV-DRP120-12 (12V, 8A, 96W) | 2112.41 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 96 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 8а; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года. |
| | 023191 | Блок питания ARV-DRP70-12 (12V, 5A, 60W) | 1657.59 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 60 вт; входное напряжение 90-264v; выход 12v 5а; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года. |
| компактные [IP20, пластик] | | | | |
|  | 015763 | Блок питания ARV-KL12015 (12V, 1.25A, 15W)(Пластик) | 373.97 р. | блок питания 12v, ток 1,25а, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. размер 123x45x19мм. вес 75 г, гарантия 2 года |
|  | 015761 | Блок питания ARV-KL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик) | 1061.26 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 180x52x30мм. вес 320 г, гарантия 2 года. |
|  | 016243 | Блок питания ARV-KL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик) | 1263.41 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 6,25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 180x52x30 мм. вес 320 г. гарантия 2 года. |
| | 019646 | Блок питания ARV-KL12100 (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик) | 1516.09 р. | блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240вас. размер 300x40x30мм. вес 400 г, гарантия 2 года. |
| | 020426 | Блок питания ARV-SL12012 (12V, 1A, 12W)(Пластик) | 394.18 р. | блок питания 12v, ток 1а, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240вас. размер 82x36x24 мм. гарантия 2 года |
| | 020425 | Блок питания ARV-SL12006 (12V, 0.5A, 6W)(Пластик) | 232.47 р. | блок питания 12v, ток 0,5а, 6вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240вас. размер 67x31x21 мм. гарантия 2 года |
| | 020431 | Блок питания ARV- | 808.58 р. | блок питания 12v, ток 3.3а, 40вт. |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------------------|--|
| | | SL12040-Slim (12V, 3.3A, 40W, PFC)(Пластик) | | тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 160x58x20 mm. гарантия 3 года |
| | 021027 | Блок питания ARV-SL12060 (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик) | 1091.58 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 185x64x22 mm. гарантия 3 года |
| | 021907 | Блок питания ARV-SL12075 (12V, 6.25A, 75W, PFC)(Пластик) | 1263.41 р. | блок питания 12v, ток 6.25а, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 170x57x32 mm. гарантия 3 года |
| | 022090 | Блок питания ARV-AL12012M (12V, 1A, 12W)(Пластик) | 303.22 р. | блок питания 12v, ток 1а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 80x32x22 mm. гарантия 2 года |
| | 022091 | Блок питания ARV-AL12024 (12V, 2A, 24W)(Пластик) | 404.29 р. | блок питания 12v, ток 2а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 115x45x28 mm. гарантия 2 года |
| | 022092 | Блок питания ARV-AL12036 (12V, 3A, 36W)(Пластик) | 535.68 р. от 4-х недель | блок питания 12v, ток 3а, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 140x45x28 mm. гарантия 2 года |
| | 022365 | Блок питания ARV-AL12005 (12V, 0.42A, 5W)(Пластик) | 166.77 р. | блок питания 12v, ток 0.42а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 54x28x22 mm. гарантия 2 года |
| | 022995 | Блок питания ARV-SN12200 (12V, 15A, 180W, PFC)(Пластик) | 4093.43 р. | блок питания 12v, ток 15а, 180вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 mm. гарантия 3 года |
| | 022093 | Блок питания ARV-AL12048 (12V, 4A, 48W)(Пластик) | 707.51 р. | блок питания 12v, ток 4а, 48 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 160x49x32 mm. гарантия 2 года |

тонкие, длинные [IP20]

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|
|  | 015762 | Блок питания ARV-KL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик) | 707.51 р. | блок питания 12v, ток 2,5а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16mm. вес 114 г, гарантия 2 года. замен-ся на 020430. |
|  | 019370 | Блок питания ARV-HT12018-Slim (12V, 1.5A, 18W)(Металл) | 318.38 р. | блок питания 12v, ток 1,5а, 18вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | | | | встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1,5a. размер 184x18x18 mm. гарантия 2 года. |
|  | 019371 | Блок питания ARV-HT12024-Slim (12V, 2A, 24W)(Металл) | 434.61 р. | блок питания 12v, ток 2a, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 2a. размер 234x18x18 mm. гарантия 2 года. |
|  | 019372 | Блок питания ARV-HT12036-Slim (12V, 3A, 36W)(Металл) | 581.17 р. | блок питания 12v, ток 3a, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 3a. размер 283x18x18 mm. гарантия 2 года. |
|  | 018563 | Блок питания ARV-KL12060-Slim (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик) | 1687.91 р. | блок питания 12v, ток 5a, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 290x45x16mm. вес 170 г, гарантия 2 года. |
| | 020429 | Блок питания ARV-SL12015-Slim (12V, 1.25A, 15W)(Пластик) | 454.83 р. | блок питания 12v, ток 1.25a, 15вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 160x30x16 mm. гарантия 3 года |
| | 021335 | Блок питания ARV-HT12048-Slim (12V, 4A, 48W)(Металл) | 687.29 р. | блок питания 12v, ток 4a, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 12vdc 4a. размер 330x18x18 mm. гарантия 2 года. |
| | 020430 | Блок питания ARV-SL12030-Slim (12V, 2.5A, 30W, PFC)(Пластик) | 828.79 р. | блок питания 12v, ток 2.5a, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 251x30x16 mm. гарантия 3 года |
| | 022190 | Блок питания ARV-HL12015A-Slim (12V, 1.25A, 15W) | 485.15 р. | блок питания 12v, ток 1.25a, 15вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1.25a. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 022191 | Блок питания ARV-HL12020A-Slim (12V, 1.67A, 20W) | 646.86 р. | блок питания 12v, ток 1.67a, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 1.67a. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 022926 | Блок питания ARV-SN12100-Slim (12V, 8.3A, 100W, PFC)(Пластик) | 2981.64 р. | блок питания 12v, ток 8,3a, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 8,3a. размер 320x30x18 mm. серт. се. |




| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | гарантия 3 года. |
| | 022925 | Блок питания ARV-SN12060-Slim (12V, 5A, 60W, PFC)(Пластик) | 1819.30 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 12vdc 5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 024097 | Блок питания ARV-12060-LONG-A (12V, 5A, 60W)(Металл) | 909.65 р. | блок питания 12v, ток 5а, 60вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 12vdc 5а. размер 365x18x15 mm. гарантия 2 года. |
| | 023264 | Блок питания ARV-12072-LONG-A (12V, 6A, 72W) | 1010.72 р. | блок питания 12v, ток 6а, 72вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 12vdc 6а. размер 435x18x15 mm. гарантия 2 года. |
| сетевые адаптеры | | | | |
|  | 019968 | Сетевой адаптер ARDV-18-12AW (12V, 1,5A, 18W) | 353.75 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
|  | 019971 | Сетевой адаптер ARDV-36-12ADW (12V, 3A, 36W) | 626.65 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
|  | 019972 | Сетевой адаптер ARDV-48-12ADW (12V, 4A, 48W) | 707.51 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
|  | 019967 | Сетевой адаптер ARDV-12-12AW (12V, 1A, 12W) | 262.79 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 020886 | Сетевой адаптер ARDV-06-12A (12V, 0,5A, 6W) | 222.36 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 6 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0,5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 57x25x41 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |



| | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|
| | 020868 | Сетевой адаптер ARDV-12-12A (12V, 1A, 12W) | 252.68 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021112 | Сетевой адаптер ARDV-24-12A (12V, 2A, 24W) | 424.50 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021966 | Сетевой адаптер ARDV-18-12A (12V, 1,5A, 18W) | 343.65 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 1.5a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 019969 | Сетевой адаптер ARDV-24-12AW (12V, 2A, 24W) | 434.61 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 2a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021856 | Сетевой адаптер ARDV-36-12AD (12V, 3A, 36W) | 606.43 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 3a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
| | 021855 | Сетевой адаптер ARDV-48-12AD (12V, 4A, 48W) | 687.29 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 48 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 4a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
| | 022006 | Сетевой адаптер ARDV-05-12A (12V, 0,4A, 5W) | 192.04 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в. мощность 5 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 0.4a, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 58x36x27 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 019973 | Сетевой адаптер ARDV-60-12ADW (12V, 5A, 60W) | 727.72 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (белый корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v 5a, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
| | 022062 | Сетевой адаптер ARDV-60-12AD (12V, 5A, 60W) | 707.51 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc12v |




| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | | | | 5а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
| | 023246 | Блок питания ARDV-24-ADJ (3-12V, 2A, 24W) | 768.15 р. | сетевой адаптер с переключением вых. напряжения 3-12 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240вас, выход: dc 3v,4.5v,5v,6v,7.5v,9v,12v 2а, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). размер 92x46x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023247 | Блок питания ARDV-12-ADJ (3-12V, 1A, 12W) | 555.90 р. | сетевой адаптер с переключением вых. напряжения 3-12 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240вас, выход: dc 3v,4.5v,5v,6v,7.5v,9v,12v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннекторы разные (6 насадок в комплекте). размер 76x43x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023232 | Блок питания ARDV-36-12B (12V, 3A, 36W) | 616.54 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240вас, выход: dc12v 3а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 87x57,5x36 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023228 | Блок питания ARDV-60-12BD (12V, 5A, 60W) | 1010.72 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 12 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240вас, выход: dc12v 5а, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x52x32.5 мм. гарантия 2 года. |

AC|DC источники напряжения 24V

герметичные [IP65-IP67, металл]

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
|  | 011390 | Блок питания ARPV-LG24100 (24V, 4A, 100W, PFC)(Металл) | 2526.81 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 4,2а, 100 вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 24v dc +-0.5v, pf>0,9. размеры 195x65x40mm. гарантия 5 лет. |
|  | 011724 | Блок питания ARPV-LG24150 (24V, 6A, 150W, PFC)(Металл) | 3436.46 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ас, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 221x70x45mm. гарантия 5 лет. |
|  | 015765 | Блок питания ARPV-LG24200 (24V, | 3871.07 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт. герметичный алюминиевый |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
| | | 8.3A, 200W, PFC)(Металл) | | корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 241x96x49 мм. гарантия 5 лет. |
|  | 015767 | Блок питания ARPV-LG24300 (24V, 12.5A, 300W, PFC)(Металл) | 5558.98 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 12.5а, 300вт. герметичный алюминиевый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, pfc>0,9. размеры 285x96x49 мм. гарантия 5 лет. |
|  | 018396 | Блок питания ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W)(Металл) | 4143.97 р. | блок питания 24v,ток 12.5а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 023070. |
|  | 018972 | Блок питания ARPV-ST24100 (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. от 4-х недель | блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года. замен-ся на 023644 |
|  | 018394 | Блок питания ARPV-ST24320 PFC (24V, 13.3A, 320W)(Металл) | 5761.13 р. | 5 лет. блок питания 24v,ток 13.3а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l260xw98xh50mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930 |
|  | 018975 | Блок питания ARPV-ST24150 PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл) | 3436.46 р. | 5 лет. блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l222xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023355 |
|  | 018973 | Блок питания ARPV-ST24100 PFC (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 2526.81 р. | 5 лет. блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l183xw68xh40mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,98. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 023354 |
|  | 019642 | Блок питания ARPV-24200C (24V, | 3322.94 р. | блок питания 200вт, ивх=180-250vac, ивых=24vdc, ивых=8.3а, рабочая т-ра |

| | | | | |
|---|--------|---|--------------------------------|--|
| | | 8.3А, 200W)(Металл) | | -30+40 с. герметичный ip67. алюминиевый корпус. размер lхwхh 290x70x45 mm. гарантия 2 года |
| | 020417 | Блок питания ARPV-24040В (24V, 1.67А, 40W)(Металл) | 707.51 р. | блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года |
|  | 020005 | Блок питания ARPV-24060В (24V, 2.5А, 60W)(Металл) | 1010.72 р. | блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
|  | 020007 | Блок питания ARPV-24080В (24V, 3.3А, 80W)(Металл) | 1313.94 р. | блок питания 24v, ток 3.3а, 80вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 179x41x31 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
|  | 020004 | Блок питания ARPV-24030В (24V, 1.25А, 30W)(Металл) | 530.63 р. | блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x29x20 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года |
| | 020580 | Блок питания HLG-150Н-24 (24V, 6.3А, 150W)(Металл) | 4649.33 р. | блок питания 24v,ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw68xh39 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-1%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 7 лет |
| | 020848 | Блок питания ARPV-24020В (24V, 0.83А, 20W)(Металл) | 454.83 р. | блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 148x25x27 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года |
| | 020851 | Блок питания ARPV- GT24050 (24V, 2.1А, 50W)(Металл) | 808.58 р. | блок питания 24v, ток 2.1а, 50вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 200x34x24 mm. вход 100-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 320гр. гарантия 2 года. |
| | 020277 | Блок питания ARPV- GT24150-Slim (24V, 6.25А, 150W)(Металл) | 2122.52 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
| | | | | выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 021389 | Блок питания ARPV-24200B (24V, 8.3A, 200W)(Металл) | 2830.03 р. | блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 245x95x50 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 021387 | Блок питания ARPV-24150B (24V, 6.25A, 150W)(Металл) | 2122.52 р. | блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 240x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 020009 | Блок питания ARPV-24100B (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 210x71x45 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 021965 | Блок питания ARPV-24045B (24V, 1.88A, 45W)(Металл) | 758.04 р. | блок питания 24v, ток 1.88а, 45вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 152x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года |
| | 021708 | Блок питания ARPV-SP24150A (24V, 6.3A, 150W, PFC)(Металл) | 4002.47 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-1%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 3,8-6,3 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 021709 | Блок питания ARPV-SP24100A (24V, 4.1A, 99W, PFC)(Металл) | 3375.82 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 4.1а, 99вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l190xw61xh36 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 2,5-4,1 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 021712 | Блок питания ARPV-SP24320A (24V, 13.4A, 320W, PFC)(Металл) | 7428.82 р. | блок питания 24v, ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты l246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 6,7-13,4 а. |








| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. |
| | 022329 | Блок питания ARPV-24300B (24V, 12.5A, 300W)(Металл) | 4143.97 р. | блок питания 300вт, $u_{вх}=200-240v_{ac}$, $u_{вых}=24v_{dc}$, $i_{вых}=12.5a$, рабочая т- ра -25+50 с. герметичный ip66. алюминиевый корпус. размер lхwхh 275x115x48 mm. гарантия 2 года |
| | 022193 | Блок питания ARPV-24060B-Slim (24V, 2.5A, 60W)(Металл) | 1010.72 р. | блок питания 24v, ток 2.5a, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022109 | Блок питания ARPV-24100B-Slim (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 1819.30 р. | блок питания 24v, ток 4.2a, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022410 | Блок питания ARPV-24020D (24V, 0.83A, 20W)(Металл) | 454.83 р. | блок питания 24v, ток 0.83a, 20вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 127x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 200 г. гарантия 2 года. |
| | 022411 | Блок питания ARPV-24036D (24V, 1.5A, 36W)(Металл) | 641.81 р. | блок питания 24v, ток 1.5a, 36вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 182x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 300 г. гарантия 2 года. |
| | 022409 | Блок питания ARPV-24012D (24V, 0.5A, 12W)(Металл) | 384.08 р. | блок питания 24v, ток 0.5a, 12вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 80x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 100 г. гарантия 2 года. |
| | 021490 | Блок питания ARPV-24010B (24V, 0.42A, 10W)(Металл) | 333.54 р. | блок питания 24v, ток 0.42a, 10 вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года |
| | 022897 | Блок питания ARPV-24015B1 (24V, 0.63A, 15W)(Металл) | 384.08 р. | блок питания 24v, ток 0.63a, 15вт. герметичный (ip66), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 109x29x20 mm. вход 100-240v ac, |



| | | | | |
|--|--------|--|------------------------------|---|
| | | | | выход 24v dc +/-0.5v. вес 150 г. гарантия 2 года |
| | 022891 | Блок питания ARPV-SP24320 (24V, 13.4A, 320W, PFC)(Металл) | 6276.60 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 13.4а, 320вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1246xw84xh41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет. замен-ся на 022930 |
| | 022870 | Блок питания ARPV-24150B-Slim (24V, 6.25A, 150W)(Металл) | 2173.06 р. | блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v. гарантия 2 года |
| | 022696 | Блок питания ARPV-24045D (24V, 1.88A, 45W)(Металл) | 758.04 р. | блок питания 24v, ток 1.88а, 45вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x30x20 mm. вход 170-265v ac, выход 24v dc +/-0.5v. вес 400 г. гарантия 2 года. |
| | 023509 | Блок питания ARPV-SP24480 (24V, 20A, 480W, PFC)(Металл) | 10258.85 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 20а, 480вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 238x111x41 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 022892 | Блок питания ARPV-SP24600 (24V, 25A, 600W, PFC)(Металл) | 14150.14 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 25а, 600вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 290x124x45 mm. вход. напряж-е 120-240v ac, выход 24v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 022927 | Блок питания ARPV-SPE24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Металл) | 4447.19 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 10.4а, 250вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +/-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет |
| | 022930 | Блок питания ARPV-LG24320 (24V, | 5912.74 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 13.3а, 320вт, герметичный, для |

| | | | | |
|--|--------|--|--------------------------|--|
| | | 13.3A, 320W, PFC)(Металл) | | светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1225xw73xh38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет |
| | 023355 | Блок питания ARPV-SPE24150 (24V, 6.25A, 150W, PFC)(Металл) | 3406.14 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 190x61x36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 023356 | Блок питания ARPV-SPE24200 (24V, 8.33A, 200W, PFC)(Металл) | 3871.07 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 8.33а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 1221xw61xh36 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 023354 | Блок питания ARPV-SPE24100 (24V, 4.17A, 100W, PFC)(Металл) | 2627.88 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 4,17а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты 212x46x38 mm. вход. напряж-е 200-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+60 с. гарантия 5 лет |
| | 021710 | Блок питания ARPV-LG24185-PFC-ADJ-S (24V, 7.7A, 185W)(Металл) | 4497.72 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 7.7а, 185вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip65. габариты 1195xw73xh37 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, коэффициент мощности pf>0,95. регул-ка вых. напряж-я 22-27 в, вых. тока 4,6-7,7 а. диапазон раб. темп. -40..+70 с. гарантия 5 лет |
| | 023553 | Блок питания ARPV-ST24060-SLIM-PFC-B (24V, 2.5A, 60W)(Металл) | 1313.94 р. | блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 253x40x22,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023539 | Блок питания ARPV-ST24150-SLIM-PFC-B (24V, 6.3A, 150W)(Металл) | 2931.10 р. | блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 270x70x33 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, |



| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
| | | | | коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023538 | Блок питания ARPV-ST24100-SLIM-PFC-B (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 2385.31 р. | блок питания 24v, ток 4.17а, 100вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip66. габариты 298x40x22 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023551 | Блок питания ARPV-ST24040-PFC-B (24V, 1.7A, 40W)(Металл) | 1192.65 р. | блок питания 24v, ток 1.67а, 40вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 217x35x27 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, коэффициент мощности pf>0,9. диапазон раб. темп. -25..+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023644 | Блок питания ARPV-ST24100-A (24V, 4.2A, 100W)(Металл) | 1718.23 р. | блок питания 24v,ток 4.2а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l182xw59xh34 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года |
| | 024091 | Блок питания ARPV-ST24150-A (24V, 6.3A, 150W)(Металл) | 2122.52 р. | блок питания 24v,ток 6.25а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l198xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года |
| | 023070 | Блок питания ARPV-ST24300-A (24V, 12.5A, 300W)(Металл) | 3416.25 р. от 4-х недель | блок питания 24v,ток 12,5а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года |
| | 024089 | Блок питания ARPV-ST24200-A (24V, 8.3A, 200W)(Металл) | 2830.03 р. | блок питания 24v,ток 8.3а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l219xw74xh46 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-3%. гарантия 3 года |
| | 024270 | Блок питания ARPV-UH24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Металл) | 3133.24 р. от 4-х недель | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.3а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 023640 | Блок питания ARPV-UH24240-PFC (24V, 10.0A, | 4522.99 р. от 4-х недель | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение |

| | | | | |
|--|--------|--|--------------------------|---|
| | | 240W)(Металл) | | 120-240v; выход 24v 10а, pf>0,95; размер 215x67,5x38 мм. гарантия 7 лет. |
| | 023641 | Блок питания ARPV-UH24400-PFC (24V, 16.7A, 400W)(Металл) | 6847.66 р. от 4-х недель | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 400 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 16.7а, pf>0,95; размер 224x90x41.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024272 | Блок питания ARPV-UH24320-PFC (24V, 13.3A, 320W)(Металл) | 6428.20 р. | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 320 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 13.3а, pf>0,95; размер 224x90x41,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024268 | Блок питания ARPV-UH24100-PFC (24V, 4.0A, 96W)(Металл) | 2698.63 р. | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 025027 | Блок питания ARPV-24060-D (24V, 2.5A, 60W)(Металл) | 1010.72 р. | блок питания 24v, ток 2.5а,60вт. герметичный (ip67), для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. габариты 257x30x20 мм. вход 170-265v ас, выход 24v dc +-0.5v. вес 450 г. гарантия 2 года. |
| | 025045 | Блок питания ARPV-UH24150-PFC-55C (24V, 6.3A, 150W)(Металл) | 3537.53 р. | блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 с), корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.3а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 5 лет. |
| | 025171 | Блок питания ARPV-UH24100-PFC-55C (24V, 4.0A, 96W)(Металл) | 3315.17 р. | блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 с), корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4а, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 5 лет. |
| | 025046 | Блок питания ARPV-UH24240-PFC-55C (24V, 10.0A, 240W)(Металл) | 5306.30 р. | блок питания для светодиодных лент (расширенный диапазон температур -55+70 с), корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10а, pf>0,95; размер 215x67,5x38 мм. рабочая температура -55+70 с. гарантия 5 лет. |
| | 025341 | Блок питания ARPV-24250-B (24V, 10.4A, | 3385.93 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 10.4а, 250вт. герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус. |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
| | | 250W)(Металл) | | габариты 280x78x36 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v. гарантия 2 года |
| | 025028 | Блок питания ARPV-LV24075-PFC (24V, 3.1A, 75W) | 2173.06 р. от 4-х недель | блок питания для светодиодных лент, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1a, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| герметичные [IP67, пластик] | | | | |
|  | 011745 | Блок питания ARPV-LV24005 (24V, 0,2A, 5W)(Пластик) | 247.63 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 0,2а, 4,8 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-5%. размеры 58*28*22мм. гарантия 2 года. |
|  | 011015 | Блок питания ARPV-LV24012 (24V, 0.5A, 12W)(Пластик) | 353.75 р. | блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v. размеры 130*25*21мм. гарантия 2 года. |
|  | 010999 | Блок питания ARPV-LV24035 (24V, 1.5A, 35W)(Пластик) | 606.43 р. | блок питания 24v, ток 1.5а, 36вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v, размеры 148*32*28мм. вес 240гр. гарантия 2 года. |
|  | 010993 | Блок питания ARPV-LV24050 (24V, 2A, 50W)(Пластик) | 758.04 р. | блок питания 24v, ток 2а, 48вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v, размеры 148*40*34мм. вес 350гр. гарантия 2 года. |
|  | 012016 | Блок питания ARPV-LV24075 (24V, 3.25A, 75W)(Пластик) | 1162.33 р. | блок питания 24v, ток 3.1а, 75вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v. размеры 162x42x34 мм. вес 385гр. гарантия 2 года. |
|  | 018136 | Блок питания ARPV-LV24025 (24V, 1A, 24W)(Пластик) | 530.63 р. | блок питания 24v, ток 1а, 24вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-0.5v. размеры 140x32x25мм. вес 182гр. гарантия 2 года. |
|  | 018983 | Блок питания ARPV-LV24100-A (24V, 4.2A, 100W)(Пластик) | 1516.09 р. | блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/-5%. размеры 190x52x37мм. гарантия 2 года |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
|  | 019489 | Блок питания ARPV-LV24012-A (Пластик) | 353.75 р. | блок питания 24v, ток 0.5а, 12вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-5%. размеры 130x25x21mm. гарантия 2 года |
| | 022487 | Блок питания ARPV-LV24018 (24V, 0.75A, 18W)(Пластик) | 404.29 р. | блок питания 24v, ток 0.75а, 18 вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 180-264v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 130x25x21mm. вес 140гр. гарантия 2 года. |
| | 010992 | Блок питания ARPV-LV24060 (24V, 2.5A, 60W)(Пластик) | 889.44 р. | блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. герметичный ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-0.5v, размеры 162*42.5*34mm. вес 350гр |
| | 023254 | Блок питания ARPV-LP24100-PFC (24V, 4.2A, 100W)(Пластик) | 2021.45 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет |
| | 023255 | Блок питания ARPV-LP24150-PFC (24V, 6.3A, 150W)(Пластик) | 2830.03 р. от 4-х недель | 5 лет. блок питания 24v, ток 6.3а, 150вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,95). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 190x52x37mm. гарантия 5 лет |
| | 023253 | Блок питания ARPV-LP24060-PFC (24V, 2.5A, 60W)(Пластик) | 1495.87 р. | 5 лет. блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором коэффициента мощности (pf>0,94). герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%. размеры 162x42x32mm. гарантия 5 лет |
| | 024345 | Блок питания ARPV-LV24100 (24V, 4.2A, 100W) | 1485.76 р. | блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 200-240v ac, выход 24v dc +-0.5v. размеры 162x42x34 мм. гарантия 2 года |
| в защитном кожухе [IP20] | | | | |
|  | 014976 | Блок питания HTS-35M-24 (24V, 1.5A, 35W) | 677.19 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 35w, размеры 110*78*36 мм, вес 290г. гарантия 2 года |

| | | | | |
|--|--------|---|-------------|---|
|  | 008882 | Блок питания HTS-100-24 (24V, 4.2A, 100W) | 1111.80 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры 199*98*38 мм, вес 630 г. гарантия 2 года |
|  | 015034 | Блок питания HTS-100M-24 (24V, 4.2A, 100W) | 1091.58 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г. гарантия 2 года |
|  | 008892 | Блок питания HTS-150-24 (24V, 6.2A, 150W) | 1364.48 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*110*50 мм, вес 750г. гарантия 2 года |
|  | 014981 | Блок питания HTS-150M-24 (24V, 6.5A, 150W) | 1313.94 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года |
|  | 010516 | Блок питания HTS-200-24 (24V, 8.3A, 200W) | 1960.80 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 215*115*50 мм, вес 1000гр. гарантия 2 года |
|  | 014979 | Блок питания HTS-200M-24 (24V, 8.3A, 200W) | 1596.94 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 200w, размеры 199x110x50мм, вес 950 г. гарантия 2 года |
|  | 011894 | Блок питания HTSP-320F-24 (24V, 13A, 312W, PFC) | 3689.14 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 24v, мощность 312w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1170г. гарантия 2 года |
|  | 008895 | Блок питания HTS-350-24 (24V, 14.5A, 350W) | 2173.06 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 350w, размеры 227*115*50 мм, вес 1030 г. гарантия 2 года |
|  | 014978 | Блок питания HTS-600M-24 (24V, 25A, 600W) | 6438.31 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года |
|  | 010512 | Блок питания HTS-1500-24 (24V, 62.5A, 1500W) | 21831.64 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 1500w, размеры 312*190*95 мм, вес 5,5 кг. гарантия 2 года |
|  | 011145 | Блок питания HTS-2000-24 (24V, 83A, 2000W) | 28098.13 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 2000w, размеры 312*190*95 мм, вес 9,5 кг. гарантия 2 года |



| | | | | |
|--|--------|---|-------------|---|
|  | 019131 | Блок питания APS-250-24B (24V, 10.4A, 250W) | 1535.35 р. | блок питания с вентилятором, для светодиодных лент, мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 10.4a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года. |
|  | 012917 | Блок питания HTS-25-24 (24V, 1.1A, 25W) | 555.90 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 25w, размеры 111x78x36 мм. замен-ся на 014976 |
| | 020820 | Блок питания HTS-250M-24 (24V, 10.5A, 250W) | 1718.23 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г |
| | 020827 | Блок питания HTS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W) | 1435.23 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 200w, размеры 222x71x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 020829 | Блок питания HTS-400L-24 (24V, 16.5A, 400W) | 2375.20 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 400w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года. |
| | 020975 | Блок питания HTS-100L-24 (24V, 4.5A, 100W) | 1010.72 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 100w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 020825 | Блок питания HTS-150L-24 (24V, 6.25A, 150W) | 1132.01 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 150w, размеры 200x59x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 020823 | Блок питания HTS-60L-24 (24V, 2.5A, 60W) | 758.04 р. | блок питания, входное напряжение 176-264v ас, выходное напряжение 24v, подстройка выходного напряжения; мощность 60w, размеры 160x40x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 020821 | Блок питания HTS-400-24-Slim (24V, 16.7A, 400W) | 2931.10 р. | ультратонкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vас, выход 24v 16.7a, мощность 400w, размеры 217x117x30мм, вес 1000 г. гарантия 2 года |
| | 021474 | Блок питания HTS-1000-24 (24V, 42A, 1000W) | 14604.96 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 24v, мощность 1000w, |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | размеры 291x133x68 мм, вес 2,9 кг. гарантия 2 года |
| | 015195 | Блок питания HTS-50M-24 (24V, 2.1A, 50W) | 732.77 р. | блок питания, напряжение 24v, мощность 50w, размеры 129*98*40мм, вес 400 г. гарантия 2 года. замен-ся на 022380 |
| | 020993 | Блок питания HTS-200-24-Slim (24V, 8.3A, 200W) | 1617.16 р. | ультратонкий блок питания, питание 176-264vac, выход 24v 8.3a, мощность 200w, размеры 190x84x30мм, вес 585 г. гарантия 2 года |
| | 020977 | Блок питания HTS-300L-24 (24V, 12.5A, 300W) | 2223.59 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), входное напряжение 176-264v ac, выходное напряжение 24v, подстройки выходного напряжения нет; мощность 300w, размеры 223x68x41 мм. гарантия 2 года. |
| | 022326 | Блок питания APS-100L-24BM (24V, 4.2A, 100W) | 808.58 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a, подстройки выходного напряжения нет; размер 188x46x36 мм. гарантия 2 года. |
| | 022275 | Блок питания APS-60L-24BM (24V, 2.5A, 60W) | 606.43 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a, подстройки выходного напряжения нет; размер 160x40x32мм. гарантия 2 года. |
| | 022349 | Блок питания APS-35-24BM (24V, 1.5A, 36W) | 419.45 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ac, выходное напряжение 24v, мощность 36w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 022384 | Блок питания HTS-100-24-FA (24V, 4.5A, 100W) | 1030.94 р. | блок питания, выход 24v 4.5a, мощность 108w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 c, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022392 | Блок питания HTS-200-24-FA (24V, 8.8A, 200W) | 1748.55 р. | блок питания, выход 24v 8.8a, мощность 211w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 c, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022278 | Блок питания APS-250-24BM (24V, 10,4A, 250W) | 1212.87 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 250вт; входное напряжение 170-264v; |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | выход 24v 10.4а; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022277 | Блок питания APS-100LN-24BM (24V, 4.2A, 100W) | 808.58 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 100 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 4.2а; размер 171x49x29 мм. гарантия 2 года. |
| | 022279 | Блок питания APS-350-24BM (24V, 14.6A, 350W) | 1445.34 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), мощность 350вт; входное напряжение 170-264v; выход 24v 14.6а; размер 200x100x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022388 | Блок питания HTS-150-24-FA (24V, 6.5A, 150W) | 1253.30 р. | блок питания, выход 24v 6.5а, мощность 156w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022473 | Блок питания APS-150LN-24BM (24V, 6.25A, 150W) | 1086.53 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 150 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 6.25а; размер 256x49x29 мм. гарантия 2 года. |
| | 022401 | Блок питания HTS-35-24-FA (24V, 1.5A, 35W) | 783.31 р. | блок питания, выход 24v 1.5а, мощность 35w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022396 | Блок питания HTS-350-24-FA (24V, 14.6A, 350W) | 2122.52 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 24v 14.6а, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022380 | Блок питания HTS-50-24-FA (24V, 2.2A, 50W) | 778.26 р. | блок питания, выход 24v 2.2а, мощность 50w, размеры 99x82x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022382 | Блок питания HTS-75-24-FA (24V, 3.2A, 75W) | 929.87 р. | блок питания, выход 24v 3.2а, мощность 75w, размеры 99x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат се (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |


| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | 022426 | Блок питания HTS-300L-24-Slim (24V, 12.5A, 300W) | 2021.45 р. | ультратонкий блок питания для светодиодных экранов, с вентилятором (без автоконтроля), питание 176-264vac, выход 24v 12.5a, мощность 300w, размеры 212x83x30мм. гарантия 2 года |
| | 022472 | Блок питания APS-150-24BM (24V, 6.25A, 150W) | 909.65 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 150вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 6.25a; размер 160x98x50мм. гарантия 2 года. |
| | 022351 | Блок питания APS-36LN-24BM (24V, 1.5A, 36W) | 576.11 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 36 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 1.5a; размер 171x34x23 мм. гарантия 2 года. |
| | 022276 | Блок питания APS-100-24BM (24V, 4.2A, 100W) | 808.58 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 100вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 4.2a; размер 130x98x40мм. гарантия 2 года. |
| | 022274 | Блок питания APS-60-24BM (24V, 2.5A, 60W) | 606.43 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 60вт; входное напряжение 100-264v; выход 24v 2.5a; размер 110x78x36мм. гарантия 2 года. |
| | 022920 | Блок питания APS-15-24BM (24V, 0.63A, 15W) | 293.11 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 15w, размеры 78x48x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 022919 | Блок питания APS-25-24BM (24V, 1.1A, 25W) | 353.75 р. | блок питания для светодиодных лент, входное напряжение 100-264v ас, выходное напряжение 24v, мощность 25w, размеры 85x58x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 022610 | Блок питания APS-200LN-24BM (24V, 8.3A, 200W) | 1324.05 р. | блок питания для светодиодных лент, мощность 200 вт; входное напряжение 170-260v; выход 24v 8.3a; размер 330x46x30 мм. гарантия 2 года. |
| | 023257 | Блок питания HTS-150-24LS (24V, 6.25A, 150W) | 1384.69 р. | ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 180-264vac, выход 24v 6.25a, мощность 150w, размеры 278x53x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 023259 | Блок питания HTS-300-24LS (24V, 12.5A, 300W) | 1920.38 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (без автоконтроля температуры), входное |




| | | | | |
|---------------------|--------|--|-----------------------------|---|
| | | | | напряжение 180-264вас, выход 24v 12.5а, мощность 300w, размеры 308x53x21 мм. гарантия 2 года |
| | 023269 | Блок питания HTSP-200-24 (24V, 8.3A, 200W, PFC) | 3082.71 р. | блок питания, выход 24v 8.3а, мощность 200w, с корректором коэффициента мощности, без вентилятора, размеры 214x115x50 мм, входное напряжение 100-240 вас. гарантия 2 года. |
| | 023260 | Блок питания HTS-400-24LS (24V, 16.6A, 400W) | 2274.13 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором для лайтбоксов (с автоконтролем температуры), входное напряжение 180-264вас, выход 24v 16.6а, мощность 400w, размеры 277x58x30 мм. гарантия 2 года |
| | 024087 | Блок питания APS-100-24-LS (24V, 4.2A, 100W) | 1091.58 р. от 4-х недель | ультратонкий и узкий блок питания, предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260вас, выход 24v 4.2а, мощность 100w, размеры 340x40x23 мм. гарантия 2 года. |
| | 024088 | Блок питания APS-250-24-LS (24V, 10.4A, 250W) | 1617.16 р. | ультратонкий и узкий блок питания с вентилятором (без автоконтроля), предназначен для лайтбоксов, входное напряжение 170-260вас, выход 24v 10.4а, мощность 250w, размеры 370x45x25 мм. гарантия 2 года. |
| | 024598 | Блок питания APS-400-24BM (24V, 16,7A, 400W) | 1869.84 р. | блок питания для светодиодных лент с вентилятором (без автоконтроля), мощность 400вт; входное напряжение 176-264v; выход 24v 16,7а; размер 200x100x50 мм. гарантия 2 года. |
| на DIN-рейку [IP20] | | | | |
| | 022601 | Блок питания ARV-DR70-24 (24V, 3A, 72W) | 1581.78 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3а; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 5 лет. |
| | 022602 | Блок питания ARV-DR120-24 (24V, 5A, 120W) | 1991.13 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5а; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 5 лет. |
| | 023022 | Блок питания ARV-DRP240-24 (24V, 10A, 240W, PFC) | 4320.85 р. от 4-х недель | блок питания для установки на din-рейку, мощность 240 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 10а; размер 60x130x125мм. вес 1000 г. гарантия 3 года. |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | 023021 | Блок питания ARV-DRP120-24 (24V, 5A, 120W) | 2173.06 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 120 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 5a; размер 40x130x125мм. вес 800 г. гарантия 3 года. |
| | 023020 | Блок питания ARV-DRP70-24 (24V, 3A, 72W) | 1718.23 р. | блок питания для установки на din-рейку, мощность 72 вт; входное напряжение 90-264v; выход 24v 3a; размер 33x130x125мм. вес 650 г. гарантия 3 года. |
| компактные [IP20, пластик] | | | | |
|  | 016242 | Блок питания ARV-KL24075 (24V, 3.1A, 75W, PFC) | 1162.33 р. | блок питания 24v, ток 3,1a, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 180x52x30мм. вес 320 г. гарантия 2 года. |
|  | 018617 | Блок питания ARV-KL24100 (24V, 4.2A, 100W, PFC) | 1364.48 р. | блок питания 24v, ток 4.2a, 100вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 300x40x30мм. вес 400 г, гарантия 2 года. |
| | 021019 | Блок питания ARV-SL24040-Slim (24V, 1.67A, 40W, PFC) | 808.58 р. | блок питания 24v, ток 1.67a, 40вт. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 160x58x20 мм. гарантия 3 года. |
| | 021020 | Блок питания ARV-SL24012 (24V, 0.5A, 12W) | 379.02 р. | блок питания 24v, ток 0,5a, 12вт. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 82x36x24 мм. гарантия 2 года |
| | 021591 | Блок питания ARV-SL24006 (24V, 0.25A, 6W) | 232.47 р. | блок питания 24v, ток 0,25a, 6 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 180-240vac. размер 67x31x21 мм. гарантия 2 года |
| | 021700 | Блок питания ARV-SL24060 (24V, 2.5A, 60W, PFC)(Пластик) | 1081.47 р. | блок питания 24v, ток 2.5a, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. тонкий пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 185x64x22 мм. гарантия 3 года |
| | 021908 | Блок питания ARV-SL24075 (24V, 3.15A, 75W, PFC)(Пластик) | 1162.33 р. | блок питания 24v, ток 3.15a, 75вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 180-264vac. размер 170x57x32 мм. гарантия 3 года |
| | 022369 | Блок питания ARV-AL24036 (24V, 1.5A, 36W)(Пластик) | 535.68 р. | блок питания 24v, ток 1.5a, 36 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 140x45x28 мм. гарантия 2 года |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|---|
| | 022366 | Блок питания ARV-AL24012M (24V, 0.5A, 12W)(Пластик) | 303.22 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 0.5а, 12 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 80x32x22 мм. гарантия 2 года |
| | 022368 | Блок питания ARV-AL24024 (24V, 1A, 24W) | 404.29 р. | блок питания 24v, ток 1а, 24 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 115x45x28 мм. гарантия 2 года |
| | 022367 | Блок питания ARV-AL24005 (24V, 0.21A, 5W)(Пластик) | 166.77 р. | блок питания 24v, ток 0.21а, 5 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 54x28x22 мм. гарантия 2 года |
| | 022923 | Блок питания ARV-SN24250 (24V, 10.4A, 250W, PFC)(Пластик) | 4649.33 р. | блок питания 24v, ток 10.4а, 250вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года |
| | 022922 | Блок питания ARV-SN24200 (24V, 8.3A, 200W, PFC)(Пластик) | 4093.43 р. | блок питания 24v, ток 8.3а, 200вт, с корректором мощности, pf>0,95. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 195x67x31 мм. гарантия 3 года |
| | 022370 | Блок питания ARV-AL24048 (24V, 2A, 48W) | 707.51 р. | блок питания 24v, ток 2а, 48 вт. пластиковый корпус ip20. вход: 100-240vac. размер 160x49x32 мм. гарантия 2 года |
| | 023730 | Блок питания ARV-SN24320 (24V, 13.3A, 320W, PFC)(Пластик) | 5862.20 р. | блок питания 24v, ток 13.3а, 320вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 215x77x35 мм. гарантия 3 года. |
| | 022921 | Блок питания ARV-SN24150 (24V, 6.25A, 150W, PFC)(Пластик) | 3436.46 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 180x65x31 мм. гарантия 3 года |
| | 025102 | Блок питания ARV-SN24200-Slim (24V, 8.33A, 200W, PFC) | 4174.29 р. | блок питания 24v, ток 8.33а, 200вт, с корректором мощности, pf>0,95. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 8.33а. размер 356x32x22 мм. серт. се. гарантия 3 года. |

тонкие, длинные [IP20]

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|
|  | 016666 | Блок питания ARV-KL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC) | 631.70 р. | блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 246x30x16мм. вес 113 г. гарантия 2 года. замен-ся на 021018. |
|--|--------|--|-----------|---|

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--|
|  | 019483 | Блок питания ARV-HT24024-Slim (24V, 1A, 24W) | 434.61 р. | блок питания 24v, ток 1а, 24вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1а. размер 234x18x18 mm.гарантия 2 года. |
|  | 019484 | Блок питания ARV-HT24036-Slim (24V, 1.5A, 36W) | 581.17 р. | блок питания 24v, ток 1,5а, 36вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 1.5а. размер 283x18x18 mm.гарантия 2 года. |
|  | 019036 | Блок питания ARV-KL24060-Slim (24V, 2.5A, 60W,PFC) | 1667.69 р. | блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. пластиковый корпус ip20. вход: 220-240vac. размер 290x45x16mm. вес 170 г, гарантия 2 года. |
| | 021336 | Блок питания ARV-HT24048-Slim (24V, 2A, 48W) | 687.29 р. | блок питания 24v, ток 2а, 48вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2а. размер 330x18x18 mm. гарантия 2 года. |
| | 021018 | Блок питания ARV-SL24030-Slim (24V, 1.25A, 30W, PFC) | 808.58 р. | блок питания 24v, ток 1.25а, 30вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. размер 251x30x16 mm. гарантия 3 года |
| | 022407 | Блок питания ARV-HL24020A-Slim (24V, 0.83A, 20W) | 646.86 р. | блок питания 24v, ток 0.83а, 20вт. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 0.83а. размер 127x50x11 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 022171 | Блок питания ARV-SN24100-Slim (24V, 4,17A, 100W, PFC) | 2981.64 р. | блок питания 24v, ток 4,17а, 100вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 4.17а. размер 320x30x18 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 022172 | Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6,25A, 150W, PFC) | 3668.93 р. | блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 6.25а. размер 322x30x21,5 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 022924 | Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, PFC) | 1819.30 р. | блок питания 24v, ток 2,5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 305x30x16.7 mm. серт. |

| | | | | |
|------------------|--------|--|--------------------------|---|
| | | | | се. гарантия 3 года. |
| | 023265 | Блок питания ARV-24060-LONG-A (24V, 2.5A, 60W) | 909.65 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 2.5а, 60вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 365x18x15 mm. гарантия 2 года. |
| | 024096 | Блок питания ARV-24072-LONG-A (24V, 3A, 72W) | 1010.72 р. от 4-х недель | блок питания 24v, ток 3а, 72вт. сверхтонкий алюминиевый корпус ip20 для лайтбоксов (не для встраивания в профили). вход: 200-240 vac. выход: 24vdc 3а. размер 435x18x15 mm. гарантия 2 года. |
| сетевые адаптеры | | | | |
| | 021867 | Сетевой адаптер ARDV-18-24A (24V, 0,75A, 18W) | 333.54 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 18 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.75а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021868 | Сетевой адаптер ARDV-24-24A (24V, 1A, 24W) | 404.29 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 24 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 83x43x30 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 021869 | Сетевой адаптер ARDV-36-24AD (24V, 1.5A, 36W) | 555.90 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 36 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 1.5а, длина кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 119x51x31 мм. гарантия 2 года. |
| | 021866 | Сетевой адаптер ARDV-12-24A (24V, 0.5A, 12W) | 252.68 р. от 4-х недель | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 12 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 0.5а, длина кабеля 1,5 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 75x29x43 мм (размер без вилки). гарантия 2 года. |
| | 023250 | Блок питания ARDV-90-24BD (24V, 3,75A, 90W) | 1233.08 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 90 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 3,75а, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x56x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 023805 | Блок питания ARDV-60-24BD (24V, 2,5A, 60W) | 1010.72 р. | сетевой адаптер для светодиодных лент 24 в (черный корпус). мощность 60 вт. вход:100-240vac, выход: dc24v 2,5а, длина входного кабеля 1,5 м, выходного кабеля 1,2 м, коннектор |









| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
| | | | | 5.5x2.1x10мм. размер 115,5x52x32.5 мм. гарантия 2 года. |
| AC DC источники напряжения 36V | | | | |
| герметичные [IP67, металл, пластик] | | | | |
|  | 019009 | Блок питания ARPV-LM36060 (36V, 1.67A, 60W)(Пластик) | 1162.33 р. | блок питания 36v, ток 1,67а, 60вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года |
|  | 019469 | Блок питания ARPV-LV36035-A (36V, 1.0A, 36W)(Пластик) | 737.83 р. от 4-х недель | блок питания 36v, ток 1а, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 36v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года |
|  | 019011 | Блок питания ARPV-ST36100 (36V, 2.8A, 100W)(Металл) | 2071.98 р. | блок питания 36v,ток 2.8а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года |
|  | 019013 | Блок питания ARPV-ST36150 (36V, 4.2A, 150W)(Металл) | 2274.13 р. | блок питания 36v,ток 4.2а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года |
|  | 019017 | Блок питания ARPV-ST36300 (36V, 8.3A, 300W)(Металл) | 3739.68 р. | блок питания 36v,ток 8.3а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-3%. особенность - задержка при включении 4-5 сек. гарантия 3 года. замен-ся на 026171. |
|  | 019015 | Блок питания ARPV-ST36200 (36V, 5.6A, 200W)(Металл) | 2678.42 р. от 4-х недель | блок питания 36v,ток 5.6а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 36v dc +-1%. гарантия 3 года. замен-ся на 025206 |
| в защитном кожухе [IP20] | | | | |
|  | 015102 | Блок питания HTS-150M-36 (36V, 4.2A, 150W) | 1415.01 р. | блок питания, напряжение 36v, мощность 150w, размеры 199*98*42мм, вес 650 г. гарантия 2 года |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
|  | 015096 | Блок питания HTS-350-36 (36V, 9.7A) | 2324.67 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 36v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года |
|  | 018709 | Блок питания HTS-50-36 (36V, 1.4A, 50W) | 793.42 р. | блок питания, напряжение 36v, мощность 50w, размеры 159*97*38 мм, вес 510гр.гарантия 2 года. |
|  | 015097 | Блок питания HTS-200M-36 (36V, 5.6A, 200W) | 1617.16 р. | блок питания, напряжение 36v, мощность 200w, размеры 199*110*50мм, вес 950 г. |
|  | 015103 | Блок питания HTS-100M-36 (36V, 2.8A, 100W) | 1111.80 р. | блок питания, напряжение 36v, мощность 100w, размеры 159*98*42мм, вес 500 г |
| | 020673 | Блок питания HTS-250M-36 (36V, 7A, 250W) | 2021.45 р. | блок питания, напряжение 36v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г |
| | 022390 | Блок питания HTS-150-36-FA (36V, 4.3A, 155W) | 1364.48 р. | блок питания, выход 36v 4.3a, мощность 155w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac (переключатель сети), температура -30+50 с, защита от перегрева, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022394 | Блок питания HTS-200-36-FA (36V, 5.9A, 212W) | 1879.95 р. от 4-х недель | блок питания, выход 36v 5.9a, мощность 212w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022386 | Блок питания HTS-100-36-FA (36V, 2.8A, 100W) | 1111.80 р. | блок питания, выход 36v 2.8a, мощность 100w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022398 | Блок питания HTS-350-36-FA (36V, 9.7A, 350W) | 2324.67 р. от 4-х недель | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 36v 9.7a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |

AC|DC источники напряжения 48V


герметичные [IP67, металл, пластик]

| | | | | |
|--|--------|---------------------------------|----------------------|---|
| | 019010 | Блок питания ARPV-LM48060 (48V, | 1162.33 р. от 4-х | блок питания 48v, ток 1,25a, 60вт. герметичный пластиковый корпус |
|--|--------|---------------------------------|----------------------|---|

| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
|  | | 1.25A, 60W)(Пластик) | недель | ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 162x42x34mm. гарантия 2 года |
|  | 019012 | Блок питания ARPV- ST48100 (48V, 2.1A, 100W)(Металл) | 1869.84 р. | блок питания 48v,ток 2.1а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года |
|  | 019014 | Блок питания ARPV- ST48150 (48V, 3.1A, 150W)(Металл) | 2284.24 р. | блок питания 48v,ток 3.1а, 150вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l220xw70xh43mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года |
|  | 019018 | Блок питания ARPV- ST48300 (48V, 6.25A, 300W)(Металл) | 4548.26 р. | блок питания 48v,ток 6.25а, 300вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-3%. гарантия 3 года |
|  | 019503 | Блок питания ARPV- LM48035 (48V, 0.75A, 36W)(Пластик) | 737.83 р. | блок питания 48v, ток 0.75а, 36вт. герметичный пластиковый корпус ip67, для светодиодных изделий. вход 100-240v ac, выход 48v dc +-5%. размеры 148x32x29mm. гарантия 2 года |
|  | 019016 | Блок питания ARPV- ST48200 (48V, 4.2A, 200W)(Металл) | 3638.61 р. | блок питания 48v,ток 4.2а, 200вт, герметичный, для светодиодных изделий. алюминиевый корпус ip67. габариты l228xw98xh57mm. вход 200-240v ac, выход 48v dc +-1%. гарантия 3 года |
| в защитном кожухе [IP20] | | | | |
|  | 015942 | Блок питания HTSP-320F-48 (48V, 6.7A, 320W, PFC) | 4042.90 р. | блок питания с вентилятором (без автоконтроля), напряжение 48v, мощность 320w, с корректором коэффициента мощности, размеры 215x115x50 мм, вес 1100г. гарантия 2 года |
|  | 011215 | Блок питания HTS-350-48 (48V, 7.3A, 350W) | 2324.67 р. | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), напряжение 48v, мощность 350w, размеры 215x115x50мм, вес 1050 г. гарантия 2 года |
|  | 015937 | Блок питания HTSP-600F-48 (48V, 12A, 600W, PFC) | 6771.85 р. | блок питания с вентилятором (автоконтроль температуры), напряжение 48v, мощность 600w, с корректором коэффициента мощности, размеры 291x133x68 мм, |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
| | | | | вес 2600г. гарантия 2 года |
| | 020674 | Блок питания HTS-250M-48 (48V, 5.2A, 250W) | 2021.45 р. | блок питания, напряжение 48v, мощность 250w, без вентилятора, размеры 199x110x50 мм, вес 950 г |
| | 014977 | Блок питания HTS-600M-48 (48V, 12.5A, 600W) | 6923.46 р. | блок питания с вентилятором, напряжение 48v, мощность 600w, размеры 241x124x65мм, вес 1,4 кг. гарантия 2 года |
| | 015941 | Блок питания HTS-100M-48 (48V, 2.2A, 100W) | 1111.80 р. | блок питания, напряжение 48v, мощность 100w, размеры 159x98x42 мм, вес 500г |
| | 015940 | Блок питания HTS-150M-48 (48V, 3.2A, 150W) | 1415.01 р. | блок питания, напряжение 48v, мощность 150w, размеры 199x98x42 мм, вес 625г |
| | 015943 | Блок питания HTS-200M-48 (48V, 4.2A, 200W) | 1617.16 р. | блок питания, напряжение 48v, мощность 200w, размеры 199x110x50 мм, вес 950г |
| | 022399 | Блок питания HTS-350-48-FA (48V, 7.3A, 350W) | 2324.67 р. от 4-х недель | блок питания с вентилятором (с автоконтролем температуры), выход 48v 7.3a, мощность 350w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022387 | Блок питания HTS-100-48-FA (48V, 2.3A, 110W) | 1111.80 р. | блок питания, выход 48v 2.3a, мощность 110w, размеры 129x97x30 мм, входное напряжение 100-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022391 | Блок питания HTS-150-48-FA (48V, 3.3A, 158W) | 1364.48 р. | блок питания, выход 48v 3.3a, мощность 158w, размеры 159x97x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |
| | 022395 | Блок питания HTS-200-48-FA (48V, 4.4A, 211W) | 1879.95 р. от 4-х недель | блок питания, выход 48v 4.4a, мощность 211w, размеры 215x115x30 мм, входное напряжение 100-120/200-240 vac, температура -30+50 с, сертификат ce (emc+lvd+rohs). гарантия 3 года. |


AC|DC источники напряжения регулируемые

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
|  | 018500 | Блок питания JTS-180-24 (0-24V, 7.5A, 180W) | 1334.16 р. | регулируемый блок питания, напряжение регулируется с помощью встроенного потенциометра от 0 до24v, входное напряжение 176-264v ac, мощность |
|--|--------|---|------------|---|

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--|------------|--|
| | | | | 180w, размеры 198x98x42 мм, вес 640 г. гарантия 2 года. |
| Диммируемые источники напряжения | | | | |
| диммируемые 12V (0-10V) | | | | |
| | 022290 | Блок питания ARPV-SPV12100B (12V, 8.33A, 100W, 0-10V, PFC) | 2021.45 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 12v, ток 8.33а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 12v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 022697 | Блок питания ARPV-GT12100B-Slim (12V, 8.3A, 100W, 0-10V) | 1869.84 р. | диммируемый блок питания 12v, ток 8.3а, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 022699 | Блок питания ARPV-GT12150B-Slim (12V, 12.5A, 150W, 0-10V) | 2223.59 р. | диммируемый блок питания 12v, ток 12.5а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 12v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| диммируемые 12V (DALI) | | | | |
| | 022156 | Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6,2A, 75W, DALI) | 3123.14 р. | диммируемый блок питания 12v 6,2а 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 210x57x34 mm. вход 200-240v ac, выход 12v dc +-3%. диапазон раб. темп. -20..+40 с. гарантия 2 года. замен-ся на 024344 |
| | 022158 | Блок питания ARV-DALI-135D-12 (12V, 11,25A, 135W, DALI, PFC) | 5053.62 р. | диммируемый блок питания 12v 11,25а 135w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных |

| | | | | |
|-------------------------|--------|--|------------|--|
| | | | | лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 mm. вход 100-240v ac, выход 12v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года. |
| | 024344 | Блок питания ARV-DALI-75D-12 (12V, 6.2A, 75W, DALI) | 4245.04 р. | диммируемый блок питания 12v 6,2a 135w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью св/д лент от контроллера/панели dali. габариты 204x54x33 mm. вход 175-264v ac, выход 12v dc +-3%. диапазон раб. темп. -20..+50 c. гарантия 2 года. функция push dimmer. |
| диммируемые 24V (0-10V) | | | | |
| | 021004 | Блок питания PWM-40-24 (24V, 1.67A, 40W, 0-10V, PFC) | 2132.63 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 24v 1,67a 40w, герметичный ip67, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. габариты 150x53x35 mm. вход 90-305v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -40..+70 c. гарантия 5 лет. |
| | 020869 | Блок питания ARV-24025-LONG (24V, 24W, 0-10V, PFC) | 1162.33 р. | 21*21мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 24 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 1,05a, корректор мощности pfc>0,9. размер 331x21x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 020870 | Блок питания ARV-24050-LONG (24V, 48W, 0-10V, PFC) | 1667.69 р. | 23*35мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 48 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 2a, корректор мощности pfc>0,9. размер 364x35x23 мм. гарантия 2 года. |
| | 020871 | Блок питания ARV-24100-LONG (24V, 96W, 0-10V, PFC) | 2071.98 р. | 30*38мм блок питания для светодиодных лент, для встраивания в профиль, в закрытом кожухе ip20, мощность 96 вт. диммируемый (управление 0-10v). входное напряжение 100-277v; выход 24v 4a, корректор мощности pfc>0,9. размер 391x38x30 мм. гарантия 2 года. |
| | 022289 | Блок питания ARPV- | 2557.13 р. | 5 лет. диммируемый блок питания |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | | SPV24100B (24V, 4.17A, 100W, 0-10V, PFC) | | 24v, ток 4.17а, 100вт, герметичный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного диммера с управляющим выходом 0-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 189x46x38 mm. вход. напряж-е 100-240v ac, выход 24v dc +-5%, коэффициент мощности pf>0,95. диапазон раб. темп. -40..+50 c. гарантия 5 лет. замен-ся на 024275 |
| | 022698 | Блок питания ARPV-GT24100B-Slim (24V, 4.2A, 100W, 0-10V) | 1869.84 р. | диммируемый блок питания 24v, ток 4.2а, 100вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 182x62x17 mm. вход 170-250v ac, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 022700 | Блок питания ARPV-GT24150B-Slim (24V, 6.25A, 150W, 0-10V) | 2223.59 р. | диммируемый блок питания 24v, ток 6.25а, 150вт, герметичный, низкопрофильный, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент с помощью активного/пассивного диммера с управляющим выходом 0/1-10v. алюминиевый корпус ip67. габариты 208x58x32 mm. вход 170-250v ac, выход 24v dc+-0.5v. гарантия 2 года. |
| | 023837 | Блок питания ARV-SN24150-Slim (24V, 6.25A, 150W, 0-10V, PFC) | 4093.43 р. | диммируемый блок питания 24v, ток 6,25а, 150вт, с корректором мощности, pf>0,9. управление 0-10v. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 6.25а. размер 326x30x21.5 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 023835 | Блок питания ARV-SN24060-Slim (24V, 2.5A, 60W, 0-10V, PFC) | 2142.73 р. | диммируемый блок питания 24v, ток 2,5а, 60вт, с корректором мощности, pf>0,9. управление 0-10v. сверхтонкий пластиковый корпус ip20. вход: 200-240vac. выход: 24vdc 2.5а. размер 302x30x16.7 mm. серт. се. гарантия 3 года. |
| | 024143 | Блок питания ARPV-UH24240-PFC-0-10V (24V, 10.0A, 240W) | 5094.05 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10а, pf>0,95; размер 215x67.5x38 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024277 | Блок питания ARPV-UH24150-PFC-0-10V | 3274.75 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | | (24V, 6.3A, 150W) | | ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.25a, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024275 | Блок питания ARPV-UH24100-PFC-0-10V (24V, 4.0A, 96W) | 3032.17 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024273 | Блок питания ARPV-UH24075-PFC-0-10V (24V, 3.1A, 75W) | 2627.88 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением 0-10v, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1a, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024753 | Блок питания ARV-24100-LONG-PFC-0-10V (24V, 4.1A, 100W) | 2981.64 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 24v 4.1a 100w с управлением 0-10v, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10v. габариты 393x35x27 мм. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. |
| | 024752 | Блок питания ARV-24072-LONG-PFC-0-10V (24V, 3A, 72W) | 2142.73 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 24v 3a 72w с управлением 0-10v, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от панели 0-10v. габариты 392x31x23 мм. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. |
| диммируемые 24V (DALI) | | | | |
|  | 019596 | Диммер DALI 75D-24 (24V, 75W, 1 адрес) | 4042.90 р. | dali диммер на 1 адрес, совмещенный с блоком пит-я, для одноцветных с/д лент, 1 канал. функция push dimmer, работает с dali touch switch. "умный дом". пит-е ac175-264v; выход 24vdc; макс.ток 1x3.2a; макс. мощность 75w; размеры 204x54x33 мм; вес 440г. вместо 022159 |
| | 022160 | Блок питания ARV-DALI-150D-24 (24V, 6,25A, 150W, DALI, PFC) | 4750.40 р. | диммируемый блок питания 24v 6,25a 150w, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 196x75x40 мм. вход 100-240v ac, выход 24v dc +-3%, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -20..+50 c. |


| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
| | | | | гарантия 2 года. |
| | 022982 | Блок питания ARV-DALI-150-24-H5 (24V, 6.25A, 150W, PFC) | 7378.29 р. | 5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 6,25a, 150w, металлический корпус, ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 273x57x37 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет. |
| | 022981 | Блок питания ARV-DALI-75-24-H5 (24V, 3.12A, 75W, PFC) | 5255.76 р. | 5 лет. диммируемый блок питания с функцией push-dim 24v 3,12a 75w, пластик ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 204x62x34 mm. вход 100-240v ac, выход 24v dc +/- 1%. диапазон раб. темп. -30..+60 c. коэффициент мощности 0.99. гарантия 5 лет. |
| | 023504 | Блок питания ARPV-UH24150-PFC-DALI (24V, 6.3A, 150W) | 3871.07 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 150 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 6.25a, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024276 | Блок питания ARPV-UH24100-PFC-DALI (24V, 4.0A, 96W) | 3638.61 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 4a, pf>0,95; размер 161x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024142 | Блок питания ARPV-UH24240-PFC-DALI (24V, 10.0A, 240W) | 6114.88 р. от 4-х недель | блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 240 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 10a, pf>0,95; размер 215x67.5x38 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024274 | Блок питания ARPV-UH24075-PFC-DALI (24V, 3.1A, 75W) | 3234.32 р. | блок питания для светодиодных лент с управлением dali, корпус металл ip67, мощность 75 вт; входное напряжение 120-240v; выход 24v 3.1a, pf>0,95; размер 131x67.5x33,5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024747 | Блок питания ARV-DALI-72L-24 (24V, 3A, 72W, PFC) | 2627.88 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 24v 3a 72w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 392x31x23,5 mm. вход |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. |
| | 023540 | Блок питания ARV-DALI-100L-24 (24V, 4.1A, 100W, PFC) | 4194.50 р. | диммируемый блок питания 24v 4,1a 100w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 393x35x27 mm. вход 180-264v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. |

Источники тока [для мощных светодиодов]

AC|DC [ток 150-250mA]

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|---|
| | 020659 | Источник тока ARJ-KE60150 (9W, 150mA) | 222.36 р. | блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 150 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020658 | Источник тока ARJ-KE85150 (13W, 150mA, PFC) | 363.86 р. | блок питания 13 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 115x45x28 mm. вход 220-240v ac, выход 60-85vdc, 150 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023368 | Источник тока ARJ-KE21150 (3W, 150mA) | 186.98 р. | блок питания 3,15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 150 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023369 | Источник тока ARJ-KE21200 (4W, 200mA) | 186.98 р. | блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 mm. вход 220-240v ac, выход 12-21vdc, 200 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 025708 | Источник тока ARJ-KE45200 (9W, 200mA) | 252.68 р. от 4-х недель | блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86x32x23 mm. вход 220-240v ac, выход 25-45vdc, 200 ma, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|--|
| | 025710 | Источник тока ARJ-KE60200 (12W, 200mA) | 262.79 р. от 4-х недель | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86х32х23 мм. вход 220-240v ас, выход 35-60vdc, 200 ма, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 025709 | Источник тока ARJ-KE36250 (9W, 250mA) | 252.68 р. от 4-х недель | блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 86х32х23 мм. вход 220-240v ас, выход 20-36vdc, 250 ма, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| AC DC [ток 300-350mA] | | | | |
|  | 018285 | Источник тока ARPJ-LA10350-mini (3.5W, 350mA) | 166.77 р. | источник тока 350ma (+-6%), вых. напряжение 3,0-10,5v, макс. 3,5вт. пластиковый негерметичный корпус ip20, размеры lхwхh 45х19х17 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 25 г. гарантия 2 года. |
|  | 019003 | Источник тока ARPJ-LM80350 (28W, 350mA) | 659.54 р. | источник тока 350ma (+-17ma), вых. напряжение 40-80v, макс. 17вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 148х32х29 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 250 г. гарантия 2 года. |
| | 020173 | Источник тока ARJ-KE12350 (4W, 350mA) | 151.61 р. | блок питания 4,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ас, выход 6-12vdc, 350 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020495 | Источник тока ARJ-KE21350 (6W, 350mA) | 181.93 р. | блок питания 7,3 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ас, выход 12-21vdc, 350 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020496 | Источник тока ARJ-KE38300 (12W, 300mA) | 262.79 р. | блок питания 11,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 мм. вход 220-240v ас, выход 27-38vdc, 300 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023443 |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------|--|
| | 020910 | Источник тока ARJ-KE30350 (11W, 350mA) | 262.79 р. | блок питания 10,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х39х23 mm. вход 220-240v ac, выход 18-30vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021056 | Источник тока ARJ-KE25350 (9W, 350mA) | 181.93 р. | блок питания 8,75 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80х32х25 mm. вход 220-240v ac, выход 15-25vdc, 350 ma, pf>0.5, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021476 | Источник тока ARJ-KE52350A (18W, 350mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021870 | Источник тока ARJ-KE52300A (16W, 300mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 16 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021898 | Источник тока ARPJ-KE72350A (25W, 350mA, PFC) | 656.97 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 mm. вход 220-240v ac, выход 52-72vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 022565 | Источник тока ARJ-LE72350 (25W, 350mA, PFC) | 373.97 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130х42х24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 43-72vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023455 |
| | 023442 | Источник тока ARJ-KE30300A (9W, 300mA, PFC) | 338.59 р. | блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 mm. вход 220-240v ac, выход 22-30vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023447 | Источник тока ARJ-KE60300A (18W, | 454.83 р. | блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. |



| | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|
| | | 300mA, PFC) | | пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023445 | Источник тока ARJ-KE50300A (15W, 300mA, PFC) | 419.45 р. | блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023444 | Источник тока ARJ-KE34350A (12W, 350mA, PFC) | 338.59 р. | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 25-34vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023446 | Источник тока ARJ-KE42350A (15W, 350mA, PFC) | 419.45 р. | блок питания 15 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023449 | Источник тока ARJ-KE60350A (21W, 350mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 45-60vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023448 | Источник тока ARJ-KE68300A (20W, 300mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 20,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 50-68vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023443 | Источник тока ARJ-KE40300A (12W, 300mA, PFC) | 343.65 р. | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023111 | Источник тока ARJ-LE86350 (30W, 350mA, PFC) | 495.25 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 60-86vdc, 350 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|
| | | | | -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023126 | Источник тока ARJ-LE142350 (50W, 350mA, PFC) | 606.43 р. | блок питания 50 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 122×43×30 мм. вход 200-240V ac, выход 100-142Vdc, 350 mA, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023455 | Источник тока ARJ-LE71350 (25W, 350mA, PFC) | 424.50 р. | блок питания 25 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 70×43×30 мм. вход 220-240V ac, выход 50-71Vdc, 350 mA, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023456 | Источник тока ARJ-LE114350 (40W, 350mA, PFC) | 535.68 р. | блок питания 40 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 97×43×30 мм. вход 220-240V ac, выход 80-114Vdc, 350 mA, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023114 | Источник тока ARJ-LE100350 (35W, 350mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 35 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 97×43×30 мм. вход 220-240V ac, выход 70-100Vdc, 350 mA, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023454 | Источник тока ARJ-LE57350 (20W, 350mA, PFC) | 414.40 р. | блок питания 20 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 70×43×30 мм. вход 220-240V ac, выход 40-57Vdc, 350 mA, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024942 | Источник тока ARJ-KE80300 (24W, 300mA, PFC) | 485.15 р. | блок питания 24 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 135×36×25 мм. вход 220-240V ac, выход 60-80Vdc, 300 mA, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024952 | Источник тока ARJ-KE40300 (12W, 300mA) | 262.79 р. | блок питания 12 Вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 86×32×23 мм. вход 220-240V ac, выход 25-40Vdc, 300 mA, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая t-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024943 | Источник тока ARJ-KE80350 (28W, | 485.15 р. | блок питания 28 Вт, для мощных светодиодов и светильников. |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------------------|--|
| | | 350mA, PFC) | | пластиковый корпус. габариты l×w×h: 135×36×25 mm. вход 220-240v ac, выход 60-80vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024903 | Источник тока ARJ-KE40350-MINI (14W, 350mA, PFC) | 434.61 р. | блок питания 14 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 58×39×20 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024953 | Источник тока ARJ-KE34350 (12W, 350mA) | 252.68 р. | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 86×32×23 mm. вход 220-240v ac, выход 20-34vdc, 350 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024795 | Источник тока ARJ-KE25350A (9W, 350mA, PFC) | 338.59 р. | блок питания 9 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 88×41×23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-25vdc, 350 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024924 | Источник тока ARJ-KE40250-MINI (10W, 250mA, PFC) | 434.61 р. | блок питания 10 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 58×39×20 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 250 ma, pf>0.9, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024902 | Источник тока ARJ-KE40300-MINI (12W, 300mA, PFC) | 434.61 р. | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 58×39×20 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 300 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 025334 | Источник тока ARJ-NE135350 (47W, 350mA, PFC) | 606.43 р. от 4-х недель | блок питания 47 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 149×40×28 mm. вход 176-264v ac, выход 90-135vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 3 года. |
| | 024966 | Источник тока ARJ-NE160350 (56W, 350mA, PFC) | 747.94 р. от 4-х недель | блок питания 56 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 150×45×30 mm. вход 176-264v ac, выход 120-160vdc, 350 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра |


| | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------------------|--|
| | | | | -25+45 с. гарантия 3 года. |
| | 024962 | Источник тока ARJ-NE108350 (38W, 350mA, PFC) | 515.47 р. от 4-х недель | блок питания 38 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты 149x40x28 мм. вход 176-264v ac, выход 90-108vdc, 350 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 3 года. |
| AC DC [ток 500-600mA] | | | | |
| | 021378 | Источники тока ARJ-KE42500A (21W, 500mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 мм. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021381 | Источник тока ARJ-KE47500A (24W, 500mA, PFC) | 475.04 р. | блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 33-47vdc, 500 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021382 | Источник тока ARJ-KE40600A (24W, 600mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 24 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023077 | Источники тока ARJ-KE50600 (30W, 600mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 36-50vdc, 600 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 023076 | Источники тока ARJ-KE30600 (18W, 600mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 мм. вход 220-240v ac, выход 19-30vdc, 600 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 022931 | Источники тока ARJ-LE50500 (25W, 500mA, PFC) | 414.40 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130x42x24,5 мм. вход 180-240v ac, выход 35-50vdc, 500 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023373 |

| | | | | |
|--------------------|--------|--|-----------|---|
| | 023075 | Источники тока ARJ-KE36500 (18W, 500mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 22-36vdc, 500 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023373 | Источники тока ARJ-LE42600 (25W, 600mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120х42х27 мм. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 600 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023441 | Источники тока ARJ-LE55600 (33W, 600mA, PFC) | 490.20 р. | блок питания 33 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120х42х27 мм. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 600 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023457 | Источники тока ARJ-LE60500 (30W, 500mA, PFC) | 515.47 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х30 мм. вход 220-240v ac, выход 42-60vdc, 500 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023463 | Источники тока ARJ-LE55500 (27.5W, 500mA, PFC) | 490.20 р. | блок питания 27,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120х42х27 мм. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 500 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023914 | Источники тока ARJ-LE80500A (40W, 500mA, PFC) | 530.63 р. | блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х30 мм. вход 220-240v ac, выход 56-80vdc, 500 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024951 | Источники тока ARJ-KE24500A (12W, 500mA, PFC) | 338.59 р. | блок питания 12 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88х41х23 мм. вход 220-240v ac, выход 17-24vdc, 500 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| AC DC [ток 700 mA] | | | | |
| | 018274 | Источник тока А- | 166.77 р. | источник тока 700ma (+-6%), вых. |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|--|
|  | | LA06700-mini (4W, 700mA) | | напряжение 3,0-6,0v, макс. 4,2вт. пластиковый негерметичный корпус ip20, размеры lхwхh 45x19x17 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 25 г. гарантия 2 года. |
|  | 019005 | Источник тока ARPJ-LM80700 (56W, 700mA) | 707.51 р. | источник тока 700ma (+-35ma), вых. напряжение 30-80v, макс. 56вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года. |
| | 020174 | Источник тока ARJ-KE08700 (6W, 700mA) | 186.98 р. | блок питания 5,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55x27x21 мм. вход 220-240v ac, выход 4,0-8,0 vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020176 | Источник тока ARJ-KE12700 (8W, 700mA) | 151.61 р. | блок питания 8,4 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 80x32x25 мм. вход 220-240v ac, выход 6-12vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020177 | Источник тока ARJ-KE16700 (11W, 700mA) | 262.79 р. | блок питания 11,2 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x39x23 мм. вход 220-240v ac, выход 9-16vdc, 700 ma, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 020675 | Источник тока ARJ-KE70700 (49W, 700mA, PFC) | 621.60 р. | блок питания 49 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 мм. вход 220-240v ac, выход 52-70vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023127 |
| | 021379 | Источник тока ARJ-KE51700A (36W, 700mA, PFC) | 540.74 р. | блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117x42x24 мм. вход 220-240v ac, выход 36-51vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021872 | Источник тока ARJ-KE30700 (21W, 700mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 мм. вход 220-240v ac, |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|--|
| | | | | выход 22-30vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021873 | Источник тока ARJ-KE43700A (30W, 700mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117х42х24 mm. вход 220-240v ac, выход 30-43vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 022123 | Источник тока ARJ-KE04700 (3W, 700mA) | 171.82 р. | блок питания 2,8 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 mm. вход 220-240v ac, выход 2-4vdc, 700 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021902 | Источник тока ARPJ-KE86700A (60W, 700mA, PFC) | 980.40 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162х43х32 mm. вход 220-240v ac, выход 63-86vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021899 | Источник тока ARPJ-KE42700A (30W, 700mA, PFC) | 682.24 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 mm. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021900 | Источник тока ARPJ-KE60700A (42W, 700mA, PFC) | 758.04 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122х42,5х30 mm. вход 220-240v ac, выход 42-60vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 022566 | Источник тока ARJ-LE36700 (25W, 700mA, PFC) | 409.34 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 130х42х24,5 mm. вход 180-240v ac, выход 22-36vdc, 700 ма, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023459 |
| | 022568 | Источник тока ARJ-LE57700 (40W, 700mA, PFC) | 469.99 р. от 4-х недель | блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5х45х28,5 mm. вход 180-240v ac, выход 34-57vdc, 700 ма, pf>0.92, |


| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | | | | пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023374, 023460 |
| | 023450 | Источник тока ARJ-KE26700 (18W, 700mA, PFC) | 454.83 р. | блок питания 18 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 88x41x23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-26vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023374 | Источник тока ARJ-LE55700 (38W, 700mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 38,5 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 40-55vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023459 | Источник тока ARJ-LE35700 (25W, 700mA, PFC) | 414.40 р. | блок питания 25 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 70x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 25-35vdc, 700 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023378 | Источник тока ARPJ-LE142700 (100W, 700mA, PFC) | 2264.02 р. | блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 114-142vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023381 | Источник тока ARPJ-LE214700 (150W, 700mA, PFC) | 2809.81 р. | блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 171-214vdc, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023127 | Источник тока ARJ-LE71700 (50W, 700mA, PFC) | 621.60 р. | блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 50-71vdc, 700 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023123 | Источник тока ARJ-LE50700 (35W, 700mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x30 mm. вход 220-240v ac, выход 35-50vdc, 700 ma, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|
| | | | | -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023460 | Источник тока ARJ-LE58700 (40W, 700mA, PFC) | 530.63 р. | блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97х43х30 мм. вход 220-240v ас, выход 40-58vdc, 700 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 104679 | Источник тока ARJ-KE08700 (6W, 700mA) (2) | 181.93 р. | блок питания 5,6 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 55х27х21 мм. вход 220-240v ас, выход 4,0-8,0 vdc, 700 ма, pf>0.5, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| AC DC [ток 1050 mA] | | | | |
|  | 019006 | Источник тока ARPJ-LM481050 (50W, 1050mA) | 687.29 р. | источник тока 1050ma (+-52ma), вых. напряжение 9-48v, макс. 50вт. пластиковый корпус ip67, размеры lхwхh 162х42х34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 400 г. гарантия 2 года. |
| | 020678 | Источник тока ARJ-KE481050 (50W, 1050mA, PFC) | 621.60 р. | блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х49х33 мм. вход 220-240v ас, выход 36-48vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023128 |
| | 021380 | Источники тока ARJ-KE341050A (37W, 1050mA, PFC) | 525.58 р. | блок питания 36 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117х42х24 мм. вход 220-240v ас, выход 25-35vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021384 | Источники тока ARJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) | 555.90 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 117х42х24 мм. вход 220-240v ас, выход 30-40vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. |
| | 021903 | Источник тока ARPJ-KE571050A (60W, 1050mA, PFC) | 955.13 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162х43х32 мм. вход 220-240v ас, выход 42-57vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|---|
| | 021901 | Источник тока ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) | 758.04 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 122x42,5x30 mm. вход 220-240v ac, выход 30-40vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 022569 | Источники тока ARJ-LE381050 (40W, 1050mA, PFC) | 469.99 р. | блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 137,5x45x28,5 mm. вход 180-240v ac, выход 24-38vdc, 1050 ma, pf>0.92, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 3 года. замен-ся на 023462 |
| | 023073 | Источник тока ARJ-KE521050 (55W, 1050mA, PFC) | 763.10 р. | блок питания 55 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123x48x32 mm. вход 220-240v ac, выход 36-52vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 023511 | Источники тока ARPJ-LE951050 (100W, 1050mA, PFC) | 2253.91 р. | блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 76-95vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023376 | Источники тока ARJ-LE421050 (44W, 1050mA, PFC) | 505.36 р. | блок питания 44 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 120x42x27 mm. вход 200-240v ac, выход 27-42vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023128 | Источники тока ARJ-LE481050 (50W, 1050mA, PFC) | 606.43 р. | блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 122x43x30 mm. вход 200-240v ac, выход 33-48vdc, 1050 ma, pf>0.96, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023512 | Источники тока ARPJ-LE1421050 (150W, 1050mA, PFC) | 2809.81 р. от 4-х недель | блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ac, выход 114-142vdc, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |




| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | 023461 | Источники тока ARJ-LE331050 (35W, 1050mA, PFC) | 525.58 р. | блок питания 35 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 97×43×30 мм. вход 220-240v ас, выход 23-33vdc, 1050 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023462 | Источники тока ARJ-LE381050A (40W, 1050mA, PFC) | 540.74 р. | блок питания 40 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 97×43×30 мм. вход 220-240v ас, выход 27-38vdc, 1050 ма, pf>0.94, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 104678 | Источник тока ARPJ-KE401050A (42W, 1050mA, PFC) (2) | 758.04 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. герметичный пластиковый корпус ip65. габариты l×w×h: 122×42,5×30 мм. вход 220-240v ас, выход 30-40vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024278 | Источник тока ARPJ-UH911050-PFC (96W, 1.05A) | 2728.95 р. | источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 55-91v 1050ма, pf>0,95; размер 161×67.5×33.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024899 | Источник тока ARJ-KE571050 (60W, 1050mA, PFC) | 808.58 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 155×49×33 мм. вход 220-240v ас, выход 42-57vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 025022 | Источники тока ARJ-LE85700 (60W, 700mA, PFC) | 747.94 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 155×53×30 мм. вход 200-240v ас, выход 68-85vdc, 700 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |
| | 025023 | Источники тока ARJ-LE571050 (60W, 1050mA, PFC) | 747.94 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 155×53×30 мм. вход 200-240v ас, выход 46-57vdc, 1050 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -25+50 с. гарантия 3 года. |

AC|DC [ток 1400 mA]

| | | | | |
|--|--------|---|--------------------------------|--|
|  | 018616 | Источник тока ARJ- KL431400 (60W, 1400mA, PFC) | 1037.19 р. | источник тока 1400ma (+-5%), вых. напряжение 28-43v, макс. 60вт. пластиковый корпус ip20, размеры lхwхh 180х52х30 мм. питание 220-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -15..+45 с. вес 200 г. гарантия 2 года |
| | 020677 | Источник тока ARJ- KE361400 (50W, 1400mA, PFC) | 828.79 р. | блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х49х33 мм. вход 220-240v ac, выход 27-36vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 020676 | Источник тока ARJ- KE301400 (42W, 1400mA, PFC) | 707.51 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155х49х33 мм. вход 220-240v ac, выход 21-30vdc, 1400 ma, pf>0.95, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 021904 | Источник тока ARPJ- KE421400A (60W, 1400mA, PFC) | 955.13 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip65. габариты lхwхh: 162х43х32 мм. вход 220-240v ac, выход 27-42vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -30+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023074 | Источник тока ARJ- KE421400 (60W, 1400mA, PFC) | 889.44 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123х48х32 мм. вход 220-240v ac, выход 30-42vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 023453 | Источник тока ARJ- KE361400A (50W, 1400mA, PFC) | 828.79 р. | блок питания 50 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 123х48х32 мм. вход 220-240v ac, выход 25-36vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 023382 | Источник тока ARPJ- LE1071400 (150W, 1400mA, PFC) | 2809.81 р. от 4-х недель | блок питания 150 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190х52х37 мм. вход 100-240v ac, выход 86-107vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023379 | Источник тока ARPJ- LE711400 (100W, 1400mA, PFC) | 2152.84 р. | блок питания 100 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | | | lхwхh: 190x52x37 mm. вход 100-240v ас, выход 57-71vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 023639 | Источник тока ARPJ-UH681400-PFC (96W, 1.4A) | 2728.95 р. | источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 96 вт; входное напряжение 120-240v; выход 41-68v 1400ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 024900 | Источник тока ARJ-KE421400A (60W, 1400mA, PFC) | 828.79 р. | блок питания 60 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 155x49x33 mm. вход 220-240v ас, выход 30-42vdc, 1400 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| AC DC [ток 1750-2450 mA] | | | | |
|  | 011672 | Источники тока A-LA361750 (63W, 1750mA) | 859.12 р. | источник тока 1750ma (+-3%), вых. напряжение 9-36v, макс. 63вт. пластиковый корпус ip65, размеры lхwхh 162x42x34 мм. питание 100-240 vac, без pfc. диапазон раб. темп. -20..+50 с. вес 350 г. гарантия 2 года. |
| AC DC [ток 2650-5250 mA] | | | | |
|  | 017019 | Источники тока ARPJ-LA123000 (36W, 3000mA) | 404.29 р. | блок питания для токовой ленты сс-5000 За 5060 (для 1 катушки). пластиковый корпус ip40. вход 100-240v ас, выход 9-12v dc, 3000ma, 36w. размеры 140x55x34 мм. гарантия 2 года. |
|  | 016154 | Источники тока ARPJ-LG323150 (100W, 3150mA, PFC) | 2587.45 р. | источник тока 3150ma (+-63ma), вых. напряжение 20-32v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195x65x40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfс>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года. |
|  | 012756 | Источник тока ARPJ-LG362800 (100W, 2800mA, PFC) | 2587.45 р. | источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 195x65x40 мм. питание 100-240 vac, корректор мощности pfс>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 850 г. гарантия 2 года. |
| | 016804 | Источники тока | 3891.29 р. | источник тока 4900ma (+-100ma), |





| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
|  | | ARPJ-LG304900 (150W, 4900mA, PFC) | | вых. напряжение 18-30v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221x70x45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года. |
|  | 016805 | Источники тока ARPJ-LG423500 (150W, 3500mA, PFC) | 3365.71 р. | источник тока 3500ma (+-70ma), вых. напряжение 30-42v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221x70x45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года. |
|  | 016474 | Источники тока ARPJ-LG542800 (150W, 2800mA, PFC) | 3365.71 р. | источник тока 2800ma (+-56ma), вых. напряжение 42-54v, макс. 150вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 221x70x45 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 1270 г. гарантия 2 года. |
| | 020268 | Источник тока ARPJ- ST362800 PFC (100W, 2800mA) | 2587.45 р. | источник тока 2800ma (+-84ma), вых. напряжение 24-36v, макс. 100вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 183x68x40 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности pfc>0,99. диапазон раб. темп. -40..+60 с. вес 900 г. гарантия 3 года |
| | 020783 | Источник тока ARPJ- LG365200 (200W, 5200mA, PFC) | 4699.87 р. | источник тока 5200ma (+-3%), вых. напряжение 28-36v, макс. 200вт. алюминиевый корпус ip67, размеры lхwхh 227x96x49 мм. питание 100-240 вас, корректор мощности pfc>0,97, эффективность 90%. диапазон раб. темп. -30..+50 с. вес 2000 г. гарантия 2 года. |
| | 023380 | Источник тока ARPJ- LE352800 (98W, 2800mA, PFC) | 2152.84 р. | блок питания 98 вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip67. габариты lхwхh: 190x52x37 мм. вход 100-240v ас, выход 28-35vdc, 2800 ма, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -35+50 с. гарантия 3 года. |
| | 024279 | Источник тока ARPJ- UH362800-PFC (100W, 2.8A) | 2587.45 р. | источник тока для светильников (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 100 вт; входное напряжение 120-240v; выход 21-36v 2800ma, pfc>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. гарантия 7 лет. |
| | 025044 | Источник тока ARPJ- | 3335.39 р. | источник тока для светильников |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|---|
| | | УН362800-PFC-55C (100W, 2.8A) | | (мощных светодиодов). корпус металл ip67, мощность 100 вт; входное напряжение 120-240v; выход 21-36v 2800ma, pf>0,95; размер 161x67.5x33.5 мм. рабочая температура -55+70 с. гарантия 5 лет. |
| AC# | | | | |
| | 023072 | Источник тока ARJ-KE421050 (44W, 800-1050mA, PFC) | 687.29 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-40vdc, ток 800, 900, 950, 1050 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 023071 | Источник тока ARJ-KE42700 (30W, 500-700mA, PFC) | 636.76 р. | блок питания 30 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, ток 500, 600, 650, 700 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| | 025243 | Источники тока ARJ-KE42500 (21W, 250-500mA, PFC) | 555.90 р. от 4-х недель | блок питания 21 вт, для мощных светодиодов и светильников. выбор выходного тока с помощью дип-переключателя. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 97x43x31 мм. вход 220-240v ac, выход 25-42vdc, ток 250, 350, 450, 500 ma, pf>0.95, пульсация менее 5%, рабочая т-ра -20+50 с. гарантия 5 лет. |
| DC DC 12-24V [ток 350-1000 mA] | | | | |
|  | 012911 | Источник тока ARPJ-OS12350 (4.2W, 350mA) | 197.09 р. | блок питания 4,2вт, для 1-3x1вт св/д (при питании 12в), 8,4вт, для 1-6x1вт св/д (при питании 24в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28x22x19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-21v dc (ивых<=ивх-2v), 350 ma. вес 14г |
|  | 012910 | Источник тока ARPJ-OS12700 (8.4W, 700mA) | 212.25 р. | блок питания 8,4 вт (при питании 12в), для 1-3x3вт св/д (при питании минимум 12,5в). влагозащита ip67. габариты lхwхh: 28x22x19 мм. вход 7-24v dc, выход 3-15v dc (ивых<=ивх-2v), 700 ma. вес 14г |
|  | 015109 | Источники тока ARPJ-OS-700 (12-24V, 700mA) | 121.29 р. | блок питания (без корпуса) 8,4вт для 1-3x3вт св/д (при питании 12в), 16,8вт для 1-6x3вт св/д (при питании 24в).габариты lхwхh: 18x14x9 мм. |


| | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|
| | | | | вход 7-24v dc, выход 3-22v dc (увых<=увх-2v), 700 ma. вес 3 г. |
| | 020410 | Источник тока ARJ-LDR36350 (12W, 350mA) | 237.52 р. | блок питания 12 вт (макс., при питании 36в), 8 вт (при питании 24в), 4 вт (при питании 12в), для 1вт мощных светодиодов или светильников. плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-36v dc, выход от 3 до (упит-1) в, 350 ma. |
| | 020411 | Источник тока ARJ-LDR24700 (16W, 700mA) | 237.52 р. | блок питания 16 вт (макс., при питании 24в), 8 вт (при питании 12в), для 3вт мощных светодиодов или светильников. плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-24v dc, выход от 3 до (упит-1) в, 700 ma. |
| | 020412 | Источник тока ARJ-LDR121000 (12W, 1000mA) | 237.52 р. | блок питания для мощных светодиодов (от 1 до 3 шт включенных последовательно). плата в термоусадочной оболочке. габариты lхwхh: 25х22х7 мм. вход 9-12v dc, выход от 3 до (упит-1,5) в, 1000 ma, вых. мощность 10,5 вт (при питании от 12 в) |

Диммируемые источники тока


Управление TRIAC dimmer 220V







| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
|  | 016027 | Диммируемый драйвер для IM-145 | 808.58 р. | диммируемый драйвер для im-145 (12х2w). управление любым стандартным светорегулятором 220v (triac). для замены драйвера светильника, чтобы можно было регулировать яркость светильника светорегулятором. |
|  | 018482 | Источник тока ARPJ-DIM281400-L (40W, 1400mA, PFC, Triac) | 1970.91 р. | диммируемый драйвер 40вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 20-28vdc, 1400 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года. |
|  | 018094 | Источник тока ARPJ-DIM361500-L (54W, 1500mA, PFC, Triac) | 1970.91 р. | диммируемый драйвер 54вт. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 163х45х31mm. вход 200-240v ac, выход 28-36vdc, 1500 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. гарантия 2 года. |
|  | 017177 | Источник тока ARJ-KL34350-DIM (12W, 350mA, PFC, Triac) | 469.99 р. | диммируемый драйвер 12 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и |


| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | | | | светильников. вых. напряжение 19-34v, ток 35-350 ма. пластиковый корпус, размеры lхwхh 123x45x19 мм. питание 220-240 vac, корректор мощности pfc>0,95. диапазон раб. темп. -10..+45 с. вес 70 г. гарантия 2 года |
|  | 019716 | Источник тока ARJ-LK32320-DIM (10W, 320mA, PFC, Triac) | 818.69 р. | диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 93x45x27mm. вход 200-240v ac, выход 18-32vdc, 320 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
|  | 019717 | Источник тока ARJ-LK48320-DIM (15W, 320mA, PFC, Triac) | 869.22 р. | диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 107x43x22 мм. вход 200-240v ac, выход 18-48vdc, 320 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
|  | 019776 | Источник тока ARJ-LK30700-DIM (21W, 700mA, PFC, Triac) | 1010.72 р. | диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 113x44x28 мм. вход 200-240 vac, выход 20-30v dc, 700 ма, pf>0,9. |
|  | 018093 | Источник тока ARJ-LK40600-DIM (24W, 600mA, PFC, Triac) | 1061.26 р. | диммируемый блок питания 24вт, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты lхwхh: 113x44x28 мм. вход 200-240v ac, выход 20-40vdc, 600 ма, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. |
|  | 019768 | Источник тока ARJ-LK42300-DIM (13W, 300mA, PFC, Triac) | 869.22 р. | диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 107x43x22 мм. вход 200-240 vac, выход 20-42v dc, 300 ма, pf>0,9. |
|  | 019774 | Источник тока ARJ-LK42500-DIM(21W, 500mA, PFC, Triac) | 1061.26 р. | диммируемый драйвер 21 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 113x44x28 мм. вход 200-240 vac, выход 27-42v dc, 500 ма, pf>0,9. |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
|  | 019773 | Источник тока ARJ-LK60320-DIM (19W, 320mA, PFC, Triac) | 970.30 р. | диммируемый драйвер 19,2 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l×w×h: 113×44×28 мм. вход 200-240 vac, выход 36-60v dc, 320 ma, pf>0,9. |
| | 020449 | Источник тока ARJ-KE68320-DIM (22W, 320mA, PFC, Triac) | 540.74 р. | диммируемый драйвер 22 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 104×68×22mm. вход 220-240v ac, выход 54-68vdc, ток 320 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года. |
| | 020446 | Источник тока ARJ-KE18700-DIM (13W, 700mA, PFC, Triac) | 424.50 р. | диммируемый драйвер 13 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 75×45×20mm. вход 220-240v ac, выход 13-18vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года. |
| | 020750 | Источник тока ARJ-KE34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac) | 586.22 р. | диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 104×68×22mm. вход 220-240v ac, выход 22-34vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+45 с. гарантия 2 года. |
| | 022295 | Источник тока ARJ-SP43350-DIM (15W, 350mA, PFC, Triac) | 859.12 р. | диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 123×44×19 mm. вход 220-240v ac, выход 21,5-42,5vdc, 350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
| | 022297 | Источник тока ARJ-SP68350-DIM (24W, 350mA, PFC, Triac) | 1132.01 р. | диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 157×35×23 mm. вход 220-240v ac, выход 34-68.5vdc, 350 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | 022296 | Источник тока ARJ-SP51350-DIM (18W, 350mA, PFC, Triac) | 1041.05 р. | диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 148x46x23 mm. вход 220-240v ac, выход 26-51vdc, 350 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |
| | 022437 | Источник тока ARJ-SP25700-DIM (18W, 700mA, PFC, Triac) | 970.30 р. | диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 148x46x23 mm. вход 220-240v ac, выход 12,5-25,5vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |
| | 022299 | Источник тока ARJ-SP85350-DIM (30W, 350mA, PFC, Triac) | 1293.73 р. | диммируемый драйвер 30 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 167x41x29 mm. вход 220-240v ac, выход 42,5-85,5vdc, 350 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |
| | 022435 | Источник тока ARJ-SP28350-DIM (10W, 350mA, PFC, Triac) | 859.12 р. | диммируемый драйвер 10 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 123x44x19 mm. вход 220-240v ac, выход 17-28,5vdc, 350 ma, pf>0,8, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
| | 022436 | Источник тока ARJ-SP21700-DIM (15W, 700mA, PFC, Triac) | 843.95 р. | диммируемый драйвер 15 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 123x44x19 mm. вход 220-240v ac, выход 10,5-21,5vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
| | 022438 | Источник тока ARJ-SP34700-DIM (24W, 700mA, PFC, Triac) | 1132.01 р. | диммируемый драйвер 24 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты lхwхh: 157x35x23 mm. вход 220-240v ac, выход 17-34vdc, 700 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | 022298 | Источник тока ARJ-SP51700-DIM (36W, 700mA, PFC, Triac) | 1313.94 р. | диммируемый драйвер 36 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 167×41×29 mm. вход 220-240v ac, выход 25.5-51vdc, 700 ma, pf>0,95, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |
| | 019778 | Источник тока ARJ-LK401200-DIM (48W, 1200mA, PFC, Triac) | 1970.91 р. | диммируемый драйвер 48 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l×w×h: 143×45×31 мм. вход 200-240 vac, выход 24-40v dc, 1200 ma, pf>0,9. |
| | 019764 | Источник тока ARJ-LK24300-DIM (7W, 300mA, PFC, Triac) | 798.47 р. | диммируемый драйвер 7,2 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. размер l×w×h: 93×45×27 мм. вход 200-240 vac, выход 15-24v dc, 300 ma, pf>0,9. |
| | 018095 | Блок питания ARPJ-DIM65700-L (45W, 700mA, PFC, Triac) | 1920.38 р. | диммируемый блок питания 45вт, для мощных светодиодов. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 163×45×31mm. вход 200-240v ac, выход 45-65vdc, 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -20+40 с. |
| | 020025 | Источник тока ARJ-LK40700-DIM (28W, 700mA, PFC, Triac) | 1142.12 р. | диммируемый драйвер 28 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус. габариты l×w×h: 167×40×29mm. вход 200-240v ac, выход 26-40vdc, ток 700 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+40 с. гарантия 2 года. |
| | 025074 | Источник тока ARJ-SP36500-DIM (18W, 500mA, PFC, Triac) | 970.30 р. | диммируемый драйвер 18 вт с управлением от настенной поворотной симисторной панели, для мощных светодиодов и светильников. пластиковый корпус ip20. габариты l×w×h: 148×46×23 mm. вход 220-240v ac, выход 18-36vdc, 500 ma, pf>0,9, рабочая т-ра -25+45 с. гарантия 2 года. |
| Управление 0-10V и потенциометром | | | | |
|  | 017518 | Источники тока ARPJ-DIM241050-R (25W, 1050mA, | 626.65 р. | блок питания 25 вт. пластиковый корпус ip65. размер l×w×h: 138×43×34мм. вход 100-264 vac, |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|--|
| | | 0-10V, PFC) | | выход 15-24v dc, 10-1050 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года. |
|  | 015217 | Источники тока ARPJ-DIM301400-R (42W, 1400mA, 0-10V) | 758.04 р. | блок питания 42 вт, для 5-7x5вт светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 18-30v dc, 5-1400 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года. |
|  | 015938 | Источники тока ARPJ-DIM241750-R (42W, 1750mA, 0-10V, PFC) | 682.24 р. | блок питания 42 вт, для мощных светодиодов. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 154x43x34мм. вход 100-264 ac, выход 15-24v dc, 5-1750 ma, вход диммирования: управление 0-10v или потенциометр 100 ком. гарантия 2 года. |
|  | 016475 | Источники тока ARPJ-DIM242450-R (59W, 2450mA, 0-10V, PFC) | 1010.72 р. от 4-х недель | блок питания 59 вт. пластиковый корпус ip65. размер lхwхh: 168x44x34мм. вход 100-264v ac, выход 12-24v dc, 5-2450 ma, pf>0,95. вход диммирования: управление потенциометром 100 ком. гарантия 2 года. |
|  | 019759 | Источник тока ARJ-LK65320-DIM (21W, 320mA, 0-10V, PFC) | 1121.90 р. от 4-х недель | диммируемый блок питания 21 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 30-65v dc, 0-320 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. |
|  | 019760 | Источник тока ARJ-LK45500-DIM (23W, 500mA, 0-10V, PFC) | 1121.90 р. | диммируемый блок питания 23 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 25-45v dc, 0-500 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. замен-ся на 024972 |
|  | 019761 | Источник тока ARJ-LK43700-DIM (30W, 700mA, 0-10V, PFC) | 1121.90 р. | диммируемый блок питания 30 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 102x61x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-43v dc, 0-700 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. замен-ся на 024975 |
| | 013094 | Источник тока A-DIM25700-S (17W, 700mA, PFC, 0-10V) | 626.65 р. | блок питания 17вт, для 2-6x3вт светодиодов. алюминиевый корпус. размер lхwхh: 257x29x20мм. вход 100-240v ac, выход 5-25v dc, 700+-5% ma. вход диммирования 0-10v(ток от 5 до 700 ma), гарантия 2 года |


| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|---|
| | 021365 | Источники тока ARJ-KE68350-DIM (24W, 350mA, 0-10V, PFC) | 1041.05 р. | диммируемый блок питания 24 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 100-240 vac, выход 45-68v dc, 350 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года. |
| | 021367 | Источники тока ARJ-KE60700-DIM (42W, 700mA, 0-10V, PFC) | 1111.80 р. | диммируемый блок питания 42 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 163x45x29 мм. вход 220-240 vac, выход 42-60v dc, 700 ma, pf>0,92, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 3 года. |
| | 024976 | Источники тока ARJ-38-0-10V-PFC-B (38W, 650-950mA) | 899.54 р. | диммируемый блок питания 38 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 650/750/850/950 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет. |
| | 024977 | Источники тока ARJ-48-0-10V-PFC-B (48W, 900-1200mA) | 1030.94 р. | диммируемый блок питания 48 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 900/1000/1100/1200 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет. |
| | 024972 | Источники тока ARJ-20-0-10V-PFC-B (20W, 200-500mA) | 788.36 р. | диммируемый блок питания 20 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 200/300/400/500 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет. |
| | 024975 | Источники тока ARJ-28-0-10V-PFC-B (28W, 400-700mA) | 828.79 р. | диммируемый блок питания 28 вт. пластиковый корпус ip20. размер lхwхh: 106x68x30 мм. вход 200-240 vac, выход 20-40v dc, 400/500/600/700 ma, pf>0,9, вход диммирования: управление 0-10v. гарантия 5 лет. |
| Управление DALI | | | | |
|  | 018045 | Диммер DALI-25 (220V, 350/500/700mA, 25W) | 1788.98 р. | dali диммер, 1 канал. функция push dimmer, работает с dali touch switch."умный дом". питание 100-240vac. выход 3-40/40/35, ток 0.35/0,5/0,7a, макс.мощность 25w. размеры 167x51x21мм. замен-ся на 022164 |
| | 022170 | Блок питания ARJ-DALI-100 (100W, 900-2100mA, DALI, | 4699.87 р. от 4-х недель | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|--|
| | | PFC) | | выход 20-85v (в зависимости от тока), ток 900/1050/1200/1400/1700/2100 ма, макс. мощность 100w. размеры 196x75x40 мм. гарантия 2 года. |
| | 022169 | Блок питания ARJ-DALI-60 (60W, 1050/1200/1400mA, DALI, PFC) | 3234.32 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-58/50/43v (в зависимости от тока), ток 1050/1200/1400ма, макс. мощность 60w. размеры 203x54x33 мм. гарантия 2 года. |
| | 022163 | Блок питания ARJ-DALI-20L (20W, 350/500/700mA, DALI, PFC) | 2627.88 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 9-58/40/29v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 022166 | Блок питания ARJ-DALI-40 (40W, 350/500/700/1050mA, DALI, PFC) | 2910.89 р. от 4-х недель | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-75/75/58/38v (в зависимости от тока), ток 0.35/0,5/0,7/1,05a, макс. мощность 40w. размеры 137x82x31мм. гарантия 2 года. |
| | 022168 | Блок питания ARJ-DALI-50L (50W, 900/1000/1100/1200mA, DALI, PFC) | 2830.03 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 200-240vac. выход 9-56/50/45/42v, ток 0,9/1,0/1,1/1,2a, макс.мощность 50w. размеры 278x30x28 мм. гарантия 2 года. |
| | 022165 | Блок питания ARJ-DALI-35L (35W, 600/700/800/900mA, DALI, PFC) | 2779.49 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 9-59/50/44/39v, ток 0,6/0,7/0,8/0,9a, макс.мощность 35w. размеры 280x30x21 мм. гарантия 2 года. |
| | 022162 | Блок питания ARJ-DALI-20 (20W, 350/500/700mA, DALI, PFC) | 2547.02 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40/40/28v (в зависимости от тока), ток 0.35/0.5/0.7a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 20w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года. |
| | 022984 | Блок питания ARJ-DALI-50-H5 (50W, 500-1750mA, PFC) | 4699.87 р. от 4-х недель | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 10-54vdc (в зависимости от |

| | | | | |
|--|--------|--|-----------------------------|---|
| | | | | тока), ток 500/700/900/1050/1200/1450/1600/1750ma, макс.мощность 50w. размеры 133x125x30мм. гарантия 5 лет с даты производства. |
| | 022983 | Блок питания ARJ-DALI-25-H5 (25W, 180-700mA, PFC) | 3598.18 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-54vdc (в зависимости от тока), ток 180/250/350/400/500/550/600/700ma, макс.мощность 25w. размеры 175x44x30мм. гарантия 5 лет с даты производства. |
| | 022830 | Блок питания ARJ-DALI-12 (12W, 180/240/300mA, DALI, PFC) | 2375.20 р. | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali. функция push dimmer. питание 100-240vac. выход 3-40v, ток 0.18/0.24/0.3a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 12w. размеры 150x43x29 мм. гарантия 2 года. |
| | 023005 | Блок питания ARV-DALI-65L-24 (24V, 2.7A, 65W, PFC) | 2526.81 р. | 5 лет. диммируемый блок питания 24v 2,7a 65w с управлением dali и функцией push dim, металл ip20, для светодиодных изделий. позволяет управлять яркостью светодиодных лент от контроллера/панели dali. габариты 392x31x23,5 mm. вход 200-240v ac, выход 24v dc, коэффициент мощности >0,9. гарантия 5 лет. замен-ся на 024747 |
| | 023007 | Блок питания ARJ-DALI-40L (40W, 700-1000mA, PFC) | 2122.52 р. | 5 лет. диммируемый токовый блок питания с управлением dali и функцией push dim. питание 200-240ac. выход 27-40v, ток 700/800/900/1000ma, макс.мощность 40w, коэффициент мощности >0,9. размеры 317x31x24,5 мм. гарантия 5 лет. |
| | 025124 | Блок питания ARJ-50-PFC-DALI-1-10V-A (50W, 700-1400mA) | 2264.02 р. от 4-х недель | диммируемый мультитоковый блок питания с управлением dali и 1-10v. функция push dimmer. питание 220-240vac. выход 6-58/6-36v, ток 0.7-1.4a (дип-переключатель на корпусе), макс.мощность 50w. размеры 123x79x24 мм. гарантия 5 лет. |
| | 024948 | Блок питания ARJ-28-DALI-PFC-B (28W, 350-700mA) | 1819.30 р. | 5 лет. диммируемый токовый блок питания с управлением dali и функцией push dim. питание 200-240ac. выход 20-40v, ток 350/450/550/700ma, макс.мощность 28w, коэффициент мощности >0,9. размеры 106x66.5x30 мм. гарантия 5 лет. |


AC|DC источники напряжения 12V+24V

в защитном кожухе, 2 канала

| | | | | |
|--|--------|---|-----------|---|
|  | 014115 | Блок питания ARD-150-24V-12V (4A, 100W+50W) | 909.65 р. | двухканальный блок питания. канал 24v - 4a (96вт), канал 12v - 4a (48вт). подстройка напряжения потенциометром. суммарная мощность 150w, размеры 199x110x50 мм, вес 0,8 кг. гарантия 2 года |
|--|--------|---|-----------|---|

DC|DC стабилизаторы 12V

авто [15W-20W]

| | | | | |
|--|--------|--|-----------|---|
|  | 020091 | Блок питания ARPV-LK20-12 DC/DC (12V, 20W) | 555.90 р. | автомобильный стабилизатор для светодиодных лент и модулей. вход 9-20в, выход 12+-0,5 в,1.6 а. герметичный пластиковый корпус ip65. защита от перепадов напряжения продлевает срок службы светодиодов. мощность 19,2 вт, размеры 65x30x23 мм. |
|--|--------|--|-----------|---|