

Дата создания прайса 11.09.2018

ПРОЖЕКТОРЫ

Фото	Артикул	Наименование	Цена р.	Описание
ПРОЖЕКТОРЫ				
Архитектурные				
Floodlight, угол 70-120°				
	019979	Светодиодный прожектор BR-FL03B-Slim-200W White	16676.95 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор 200вт (4x50 bridgelux), защита ip65, цвет белый 6000-6500к, световой поток 16000 люмен. диапазон рабочих температур -40°с .. +50°с. питание 100-240v ас, входной ток 910ma, мощность 200вт. вес 8.32кг
	022571	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Warm	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022588	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Day	1111.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022586	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-30W-220V White	1890.05 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло,

				степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022572	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Day	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022584	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Blue	1280.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022581	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Warm	1111.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022580	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Red	1280.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022579	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-30W-220V Warm	1890.05 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при

				монтаже.
	022582	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-20 W-220V White 50x70 deg	1360.84 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022573	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V White	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022577	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Blue	800.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022587	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V White	1111.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022575	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Red	800.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм.

				обязательно подключать заземление при монтаже.
	022576	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Green	800.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов зеленый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022574	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W-220V White 50x70 deg	827.18 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022585	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-30W-220V Day	1890.05 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	022583	Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Green	1280.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов зеленый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024201	Светодиодный прожектор AR-FLAT-10W-220V Yellow (Grey, 120 deg)	800.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты

				130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024172	Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Blue (Grey, 120 deg)	2590.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024168	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-20W-220V Day (Grey, 50x70 deg)	1360.84 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024173	Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Red (Grey, 120 deg)	2590.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024180	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Green Tree (Black, 120 deg)	1678.81 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024166	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-220V Day (Grey, 50x70 deg)	827.18 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с

				индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023841	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-50W-220V Warm (Grey, 50x70 deg)	3390.98 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 50 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024170	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-30W-220V Warm (Grey, 50x70 deg)	2334.77 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024165	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-220V Warm (Grey, 50x70 deg)	827.18 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023580	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Day (Black, 120 deg)	1300.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой


				поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023569	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Warm (Black, 120 deg)	526.99 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023578	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Green Tree (Black, 120 deg)	1067.32 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 24 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024169	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-30W-220V White (Grey, 50x70 deg)	2334.77 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023574	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Day (Black, 120 deg)	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже.

	023573	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V White (Black, 120 deg)	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023838	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Warm (Grey, 120 deg)	2946.26 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023839	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Day (Grey, 120 deg)	2946.26 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023567	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V White (Black, 120 deg)	526.99 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024203	Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Yellow (Grey, 120 deg)	2590.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.

	023585	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Warm (Black, 120 deg)	2112.41 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024171	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHИТЕКТ-30W-220V Day (Grey, 50x70 deg)	2334.77 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023581	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Warm (Black, 120 deg)	1300.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023572	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Green Tree (Black, 120 deg)	750.46 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024167	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHИТЕКТ-20W-220V Warm (Grey, 50x70 deg)	1360.84 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый

				белый 3000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024202	Светодиодный прожектор AR-FLAT-20W-220V Yellow (Grey, 120 deg)	1280.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023568	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Day (Black, 120 deg)	526.99 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов чистый белый 4000k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023575	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Warm (Black, 120 deg)	733.79 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023579	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V White (Black, 120 deg)	1300.80 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024174	Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Green (Grey, 120 deg)	2590.49 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов зелёный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное

				стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024177	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Green (Grey, 120 deg)	3946.88 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов зелёный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024183	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Green Tree (Black, 120 deg)	2723.90 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024176	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Red (Grey, 120 deg)	3946.88 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023583	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Day (Black, 120 deg)	2112.41 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов чистый белый 4000k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023582	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V White (Black, 120 deg)	2112.41 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло,







				степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024204	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Yellow (Grey, 120 deg)	3946.88 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023840	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V White (Grey, 120 deg)	2946.26 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023842	Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-50W-220V Day (Grey, 50x70 deg)	3390.98 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 50 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024175	Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Blue (Grey, 120 deg)	3946.88 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
Floodlight RGB				
	015824	Пульт IR24B для прожектора BR-FL-	333.54 р. от 4-х недель	запасной ик-пульт (24 кнопки) для прожекторов серии br-fl-xxw-rgb.


		xxW-RGB	недель	
	023851	Светодиодный прожектор AR-FLB-20W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн)	3057.44 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 180x140x110 мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023853	Светодиодный прожектор AR-FLB-50W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн)	5670.16 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 280x230x140мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023850	Светодиодный прожектор AR-FLB-10W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн)	1778.87 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 112x85x80мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	023852	Светодиодный прожектор AR-FLB-30W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн)	4113.65 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 223x182x120мм. обязательно подключать заземление при монтаже.
	024789	Пульт Карта IR24B AR-FLB RGB	333.54 р. от 4-х недель	запасной ик-пульт (24 кнопки) для прожекторов серии ar-flb rgb
Сверхтонкие AIR				
	020594	Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White	778.26 р. от 4-х недель	светодиодный герметичный ip65 прожектор 10вт в сверхлегком корпусе. цвет белый 6000k, св. поток 700лм, угол 75°, cri>70. корпус:

				алюминий + оптическое стекло, темно серый. питание ас200-240v/50-60hz через встроенный драйвер, мощность 10вт, pf >=0.9, размер 155x167x48мм.
Линейные				
Линейные FLEX, LINE				
	023483	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V Day 30deg	4002.47 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов дневной белый (4000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм.
	023484	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V Warm 30deg	4002.47 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов тёплый белый (3000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм.
	022591	Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V White 30deg	4002.47 р. от 4-х недель	гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов белый (6000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм.
	024305	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg)	14230.99 р. от 4-х недель	линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус:

				алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм.
	024307	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg)	14230.99 р. от 4-х недель	линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм.
	024336	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg)	8560.83 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1080 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	024300	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg)	9561.45 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1800 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	024299	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg)	9561.45 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1800 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	024306	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg)	14230.99 р. от 4-х недель	линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов тёплый белый 4000k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты

				1000x78x54мм.
	024334	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg)	8560.83 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1080 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	024301	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg)	9561.45 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 1800 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	024333	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg)	8560.83 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 1080 lm, cгi=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
Линейные LINE [24V]				
	023623	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512)	11785.04 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания dc 24v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
	023633	Светодиодный прожектор AR-LINE-1000L-36W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512)	18233.46 р. от 4-х недель	линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 24v. количество светодиодов 36 штук. цвет rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм.

	024329	Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512)	10562.07 р. от 4-х недель	ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания dc 24v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм.
Подвесные High Bay				
	017234	Светодиодный прожектор АНВ-300W-60BI White	71761.40 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор мощность 300w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 24000-27000lm, угол освещ. 60°. другие углы освещения 25°/60°/90° - под заказ. класс защиты ip grade: ip65.
	017245	Светодиодный прожектор АНВ-400W-60BI White	96322.00 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор мощность 400w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 32000-36000lm, регулируемый угол освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip grade: ip65.
	017244	Светодиодный прожектор АНВ-480W-60BI White	96018.78 р. от 4-х недель	светодиодный прожектор мощность 480w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 38400-40800lm, регулируемый угол освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip grade: ip65.
	018278	Светодиодный прожектор АНВ-100W-25deg White	21225.20 р. от 4-х недель	светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 25°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°
	018273	Светодиодный прожектор АНВ-100W-45deg White	21225.20 р. от 4-х недель	светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 45°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°
	018272	Светодиодный прожектор АНВ-100W-60deg White	21225.20 р. от 4-х недель	светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение

				ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 60°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°
	018275	Светодиодный прожектор АНВ-100W-90deg White	21225.20 р. от 4-х недель	светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 90°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120°
Модульные				
Магистраль				
	003110	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 32 Вт	2625.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	004653	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 64 Вт	4500.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	004908	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 96 Вт	6675.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.

	004652	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-2, 128 Вт	9000.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	005311	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-2, 192 Вт	13350.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	005312	Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-3, 288 Вт	20025.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
Галочка				
	004642	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 384 Вт	17778.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003092	Светодиодный светильник Галочка, универсальный,	16050.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в

		256 Вт		цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	004643	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 192 Вт	8889.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003094	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 192 Вт	13050.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003091	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 128 Вт	8025.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003376	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 32 Вт	3525.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003093	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 96 Вт	6525.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией

				влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
	003089	Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 64 Вт	5025.00 р. от 4-х недель	под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации.
Прожектор				
	003105	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 32 Вт	2625.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004672	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 32 Вт	2625.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	005008	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 64 Вт	4332.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и

				увеличить концентрацию освещения поверхности.
	005005	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 64 Вт	4332.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004883	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 192 Вт	12900.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004882	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 96 Вт	6450.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	005002	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 128 Вт	8664.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004644	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 256 Вт	17328.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	005094	Светодиодный светильник Прожектор 30°,	12900.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы

		универсальный, 192 Вт		оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004682	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 256 Вт	17328.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004914	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 288 Вт	19350.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004843	Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 288 Вт	19350.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004680	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 128 Вт	8664.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004912	Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 96 Вт	6450.00 р. от 4-х недель	прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения

				поверхности.
Солнце				
	004829	Светодиодный светильник Солнце 59°, 960 Вт	64500.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004889	Светодиодный светильник Солнце 59°, 480 Вт	32250.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004915	Светодиодный светильник Солнце 30°, 384 Вт	25800.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 384, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004911	Светодиодный светильник Солнце 59°, 384 Вт	25800.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 384, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом,

				благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	004916	Светодиодный светильник Солнце 30°, 960 Вт	64500.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
	104676	Светодиодный светильник Солнце 30°, 480 Вт	32250.00 р. от 4-х недель	энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.