


Дата создания прайса 19.08.2018

ПРОЖЕКТОРЫ

| Фото | Артикул | Наименование | Цена р. | Описание |
|---|---------|--|-----------------------------|--|
| ПРОЖЕКТОРЫ | | | | |
| Архитектурные | | | | |
| Floodlight, угол 70-120° | | | | |
|  | 014985 | Светодиодный прожектор BR-FL-10W-PIR White (Black, AC220V) | 1059.63 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор, мощность 10 вт. цвет холодный белый. световой поток 820 лм. питание ас190v~265v. встроенный драйвер и датчик движения/освещенности. вес 700 гр. угол обзора датчика 120x60град. |
| | 019979 | Светодиодный прожектор BR-FL03B-Slim-200W White | 15894.45 р. | светодиодный прожектор 200вт (4x50 bridgelux), защита ip65, цвет белый 6000-6500к, световой поток 16000 люмен. диапазон рабочих температур -40°с .. +50°с. питание 100-240v ас, входной ток 910ma, мощность 200вт. вес 8.32кг |
| | 022571 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Warm | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022588 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Day | 1059.63 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | 022586 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-30W-220V White | 1801.37 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022572 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Day | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022584 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Blue | 1220.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022581 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Warm | 1059.63 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022580 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Red | 1220.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022579 | Светодиодный прожектор AR-FLG- | 1801.37 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | FLAT-30W-220V Warm | | 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022582 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-20W-220V White 50x70 deg | 1296.99 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022573 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V White | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022577 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Blue | 762.93 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022587 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V White | 1059.63 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | 022575 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Red | 762.93 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022576 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-10W-220V Green | 762.93 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов зеленый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022574 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-ARCHITECT-10W-220V White 50x70 deg | 788.36 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022585 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-30W-220V Day | 1801.37 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 022583 | Светодиодный прожектор AR-FLG-FLAT-20W-220V Green | 1220.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов зеленый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | 024201 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-10W-220V Yellow (Grey, 120 deg) | 762.93 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 20 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024172 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Blue (Grey, 120 deg) | 2468.94 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024168 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-20W-220V Day (Grey, 50x70 deg) | 1296.99 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024173 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Red (Grey, 120 deg) | 2468.94 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024180 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Green Tree (Black, 120 deg) | 1600.04 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--|
| | 024166 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-22 0V Day (Grey, 50x70 deg) | 788.36 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023841 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-50W-22 0V Warm (Grey, 50x70 deg) | 3231.87 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 50 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024170 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-30W-22 0V Warm (Grey, 50x70 deg) | 2225.22 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024165 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-10W-22 0V Warm (Grey, 50x70 deg) | 788.36 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 10w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 10 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 980 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 130x110x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------------------|--|
| | 023580 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Day (Black, 120 deg) | 1239.77 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023569 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Warm (Black, 120 deg) | 502.26 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023578 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Green Tree (Black, 120 deg) | 1017.24 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 24 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024169 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-30W-220V White (Grey, 50x70 deg) | 2225.22 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023574 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Day (Black, 120 deg) | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, |


| | | | | |
|--|--------|--|------------|---|
| | | | | закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023573 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V White (Black, 120 deg) | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023838 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Warm (Grey, 120 deg) | 2808.02 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023839 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Day (Grey, 120 deg) | 2808.02 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023567 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V White (Black, 120 deg) | 502.26 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ac 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024203 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Yellow (Grey, 120 deg) | 2468.94 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ac 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|---|
| | | | | корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023585 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Warm (Black, 120 deg) | 2013.30 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024171 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-30W-220V Day (Grey, 50x70 deg) | 2225.22 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 30 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 2900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023581 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V Warm (Black, 120 deg) | 1239.77 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023572 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Green Tree (Black, 120 deg) | 715.25 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024167 | Светодиодный прожектор AR-FLAT | 1296.99 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с |

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | | -ARCHИТЕКТ-20W-220V Warm (Grey, 50x70 deg) | | оптическими линзами. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd3030, 20 штук, с индивидуальными оптическими линзами. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1900 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024202 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-20W-220V Yellow (Grey, 120 deg) | 1220.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 40 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 168x140x38мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023568 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-10W-220V Day (Black, 120 deg) | 502.26 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 14 штук. цвет светодиодов чистый белый 4000k, световой поток 800 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 120x90x35мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023575 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-20W-220V Warm (Black, 120 deg) | 699.36 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 28 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1600 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 185x145x40мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023579 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-30W-220V White (Black, 120 deg) | 1239.77 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 38 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 2400 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 230x190x42мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|-----------------------------|---|
| | 024174 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-30W-220V Green (Grey, 120 deg) | 2468.94 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 60 штук. цвет светодиодов зелёный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 205x180x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024177 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Green (Grey, 120 deg) | 3761.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов зелёный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024183 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Green Tree (Black, 120 deg) | 2596.09 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов теплый зелёный, угол рассеивания 120°. рекомендуется для подсветки кустов и деревьев. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024176 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Red (Grey, 120 deg) | 3761.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов красный, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023583 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V Day (Black, 120 deg) | 2013.30 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов чистый белый 4000k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|--|--------|---|------------|--|
| | 023582 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ICE-50W-220V White (Black, 120 deg) | 2013.30 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 160-265v/50hz. тип светодиодов smd2835, 80 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 4000 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса чёрный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 285x230x50мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024204 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Yellow (Grey, 120 deg) | 3761.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов жёлтый, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023840 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V White (Grey, 120 deg) | 2808.02 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов чистый белый 6400k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023842 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-ARCHITECT-50W-220V Day (Grey, 50x70 deg) | 3231.87 р. | светодиодный прожектор для архитектурного освещения с оптическими линзами. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 50 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 4500 lm, угол рассеивания 70°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024175 | Светодиодный прожектор AR-FLAT-50W-220V Blue (Grey, 120 deg) | 3761.69 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиодов smd5730, 100 штук. цвет светодиодов синий, угол рассеивания 120°. цвет корпуса серый, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 265x240x46мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |

| | | | | |
|---|--------|--|----------------------------|---|
| | | | | монтаже. |
| Floodlight RGB | | | | |
|  | 015824 | Пульт IR24B для прожектора BR-FL-xxW-RGB | 317.89 р. | запасной ик-пульт (24 кнопки) для прожекторов серии br-fl-xxw-rgb. |
| | 023851 | Светодиодный прожектор AR-FLB-20W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн) | 2913.98 р. | светодиодный прожектор. мощность 20w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 180x140x110 мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023853 | Светодиодный прожектор AR-FLB-50W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн) | 5404.11 р. | светодиодный прожектор. мощность 50w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 280x230x140мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023850 | Светодиодный прожектор AR-FLB-10W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн) | 1695.41 р. | светодиодный прожектор. мощность 10w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 112x85x80мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 023852 | Светодиодный прожектор AR-FLB-30W-220V RGB (IR ПДУ Карта 24кн) | 3920.63 р. | светодиодный прожектор. мощность 30w, напряжение питания ас 100-240v/50hz. тип светодиода соб, встроенный rgb-контроллер. цвет светодиода rgb, угол рассеивания 120°. ик-пульт в комплекте. цвет корпуса черный, закаленное стекло, степень влагозащиты ip65. габариты 223x182x120мм. обязательно подключать заземление при монтаже. |
| | 024789 | Пульт Карта IR24B AR-FLB RGB | 317.89 р. от 4-х недель | запасной ик-пульт (24 кнопки) для прожекторов серии ar-flb rgb |






| Сверхтонкие AIR | | | | |
|---------------------|--------|---|------------|---|
| | 020594 | Светодиодный прожектор BR-AIR-10W White | 741.74 р. | светодиодный герметичный ip65 прожектор 10вт в сверхлегком корпусе. цвет белый 6000k, св. поток 700лм, угол 75°, cri>70. корпус: алюминий + оптическое стекло, темно серый. питание ас200-240v/50-60hz через встроенный драйвер, мощность 10вт, pf >=0.9, размер 155x167x48мм. |
| Линейные | | | | |
| Линейные FLEX, LINE | | | | |
| | 023483 | Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V Day 30deg | 3814.67 р. | гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов дневной белый (4000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм. |
| | 023484 | Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V Warm 30deg | 3814.67 р. | гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов тёплый белый (3000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм. |
| | 022591 | Гибкий прожектор AR-FLB-FLEX-1000-1 8W-220V White 30deg | 3814.67 р. | гибкий светодиодный прожектор. напряжение питания ас 240v, мощность 18.3w. тип светодиодов smd3030, количество светодиодов 20 штук, цвет светодиодов белый (6000k), световой поток 1000lm/1m, угол рассеивания 30°. цвет корпуса черный. степень влагозащиты ip66. изгиб в горизонтальной плоскости (влево/вправо). радиус изгиба не менее 25 мм. провод питания (1,5 метра) в комплекте. размер 1000x20x12 мм. |



| | | | | |
|--|--------|---|-------------|---|
| | 024305 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000L-36W-220V Day (Grey, 30 deg) | 13563.26 р. | линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм. |
| | 024307 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000L-36W-220V White (Grey, 30 deg) | 13563.26 р. | линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм. |
| | 024336 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-220V Warm (Grey, 30 deg) | 8159.15 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1080 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 024300 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000S-18W-220V Warm (Grey, 30 deg) | 9112.82 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов тёплый белый 3000k, световой поток 1800 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 024299 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000S-18W-220V Day (Grey, 30 deg) | 9112.82 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1800 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 024306 | Светодиодный прожектор AR-LINE | 13563.26 р. | линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания |

| | | | | |
|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | | -1000L-36W-220V Warm (Grey, 30 deg) | | dc 220v. количество светодиодов 36 штук. цвет светодиодов тёплый белый 4000k, световой поток 3600 lm, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм. |
| | 024334 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-220V Day (Grey, 30 deg) | 8159.15 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов дневной белый 4000k, световой поток 1080 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 024301 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000S-18W-220V White (Grey, 30 deg) | 9112.82 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 1800 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 024333 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-220V White (Grey, 30 deg) | 8159.15 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания ac 220v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов белый 6400k, световой поток 1080 lm, cri=80, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| Линейные LINE [24V] | | | | |
| | 023623 | Светодиодный прожектор AR-LINE-1000S-18W-24 V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) | 11232.08 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 18w, напряжение питания dc 24v. количество светодиодов 18 штук. цвет светодиодов rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |
| | 023633 | Светодиодный прожектор AR- | 17377.93 р. | линейный светодиодный прожектор. мощность 36w, напряжение питания |

| | | | | |
|--|--------|---|-------------|--|
| | | LINE-1000L-36W-24 V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) | | dc 24v. количество светодиодов 36 штук. цвет rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x78x54мм. |
| | 024329 | Светодиодный прожектор AR-LINE -1000XS-12W-24V RGB (Grey, 30 deg, DMX512) | 10066.49 р. | ультратонкий линейный светодиодный прожектор. мощность 12w, напряжение питания dc 24v. количество светодиодов 12 штук. цвет светодиодов rgb, управление по протоколу dmx512, угол рассеивания 30°. корпус: алюминиевый сплав и армированное стекло. цвет корпуса серый, степень влагозащиты ip65. габариты 1000x40x30мм. |

Подвесные High Bay

| | | | | |
|--|--------|---|------------------------------|--|
|  | 017234 | Светодиодный прожектор АНВ-300W-60BI White | 71761.40 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор мощность 300w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 24000-27000lm, угол освещ. 60°. другие углы освещения 25°/60°/90° - под заказ. класс защиты ip grade: ip65. |
|  | 017245 | Светодиодный прожектор АНВ-400W-60BI White | 96322.00 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор мощность 400w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 32000-36000lm, регулируемый угол освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip grade: ip65. |
|  | 017244 | Светодиодный прожектор АНВ-480W-60BI White | 96018.78 р. от 4-х недель | светодиодный прожектор мощность 480w, цвет свечения 5500-6500к, входное напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 38400-40800lm, регулируемый угол освещ. 25°/60°/90°. класс защиты ip grade: ip65. |
|  | 018278 | Светодиодный прожектор АНВ-100W-25deg White | 21225.20 р. от 4-х недель | светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 25°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120° |
|  | 018273 | Светодиодный прожектор АНВ-100W-45deg White | 21225.20 р. от 4-х недель | светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой |

| | | | | |
|--|--------|---|---------------------------|--|
| | | | | поток 9500-10000lm, угол освещ. 45°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120° |
|  | 018272 | Светодиодный прожектор АНВ-100W-60deg White | 21225.20 р. от 4-х недель | светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 60°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120° |
|  | 018275 | Светодиодный прожектор АНВ-100W-90deg White | 21225.20 р. от 4-х недель | светодиодный алюминиевый прожектор мощность 100w, цвет свечения белый 5500-6500к, 240 св\д smd 3020, вх. напряжение ac100v-240v~ 50-60hz, световой поток 9500-10000lm, угол освещ. 90°. класс защиты ip grade: ip65. под заказ углы 25°/45°/60°/90°/120° |

Модульные

Магистраль

| | | | | |
|--|--------|--|------------|--|
| | 003110 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 32 Вт | 2625.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 004653 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 64 Вт | 4500.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 004908 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-1, 96 Вт | 6675.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях |

| | | | | |
|---------|--------|--|-------------|--|
| | | | | применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 004652 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-2, 128 Вт | 9000.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 005311 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-2, 192 Вт | 13350.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 005312 | Светодиодный светильник Магистраль, консоль КМО-3, 288 Вт | 20025.00 р. | под заказ: 1-2 дня. светодиодный светильник предназначен для освещения дорог категории а, b, с. светильник оснащен креплением на консоль, имеет магистральную оптику. на автомагистралях применение светильников с вторичной оптикой позволяет добиться максимальной равномерности освещения дорожного покрытия. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| Галочка | | | | |
| | 004642 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 384 Вт | 17778.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует |

| | | | | |
|--|--------|--|-------------|---|
| | | | | дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 003092 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 256 Вт | 16050.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 004643 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 192 Вт | 8889.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 003094 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 192 Вт | 13050.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 003091 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 128 Вт | 8025.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 003376 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 32 Вт | 3525.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и |

| | | | | |
|-----------|--------|---|------------|--|
| | | | | специальной утилизации. |
| | 003093 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 96 Вт | 6525.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| | 003089 | Светодиодный светильник Галочка, универсальный, 64 Вт | 5025.00 р. | под заказ: 1-2 дня. данный светильник имеет самое широкое назначение: предназначен как к промышленному применению, в цехах с высокой концентрацией влаги и пыли, так и к освещению придворовых территорий и улиц. может использоваться в качестве прожектора. не требует дополнительного обслуживания и специальной утилизации. |
| Прожектор | | | | |
| | 003105 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 32 Вт | 2625.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004672 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 32 Вт | 2625.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |

| | | | |
|--------|---|-------------|---|
| 005008 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 64 Вт | 4332.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| 005005 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 64 Вт | 4332.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| 004883 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 192 Вт | 12900.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| 004882 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 96 Вт | 6450.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| 005002 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 128 Вт | 8664.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| 004644 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 256 Вт | 17328.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и |

| | | | | |
|--|--------|---|-------------|---|
| | | | | концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 005094 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 192 Вт | 12900.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004682 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 256 Вт | 17328.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004914 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 288 Вт | 19350.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004843 | Светодиодный светильник Прожектор 59°, универсальный, 288 Вт | 19350.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004680 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 128 Вт | 8664.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |

| | | | | |
|--------|--------|--|-------------|---|
| | 004912 | Светодиодный светильник Прожектор 30°, универсальный, 96 Вт | 6450.00 р. | прожекторы изготавливаются в модификациях 64, 96, 128, 256 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| Солнце | | | | |
| | 004829 | Светодиодный светильник Солнце 59°, 960 Вт | 64500.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004889 | Светодиодный светильник Солнце 59°, 480 Вт | 32250.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004915 | Светодиодный светильник Солнце 30°, 384 Вт | 25800.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 384, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |

| | | | | |
|--|--------|--|-------------|---|
| | 004911 | Светодиодный светильник Солнце 59°, 384 Вт | 25800.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 384, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 59 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 004916 | Светодиодный светильник Солнце 30°, 960 Вт | 64500.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |
| | 104676 | Светодиодный светильник Солнце 30°, 480 Вт | 32250.00 р. | энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. благодаря инновационным разработкам компании, мощность светильников была снижена до 32 Вт. прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности. |